



Lorinser typische Perfektion bis ins Detail. Das Aerodynamik-Set von Lorinser erfüllt jede Erwartung in Sachen Design, Sicherheit und Qualität







In der vorliegenden Montageanleitung wird der Anbau der Seitenleisten beschrieben, erstellt und verbaut wurde sie am: **Smart 453**

Insgesamt umfasst die Montageanleitung fünf Seiten

Baureihe	Artikel	Set - Nummer
Smart 453	Seitenleiste links	L 488 453 20
Smart 453	Seitenleiste rechts	L 488 453 25

Sicherheitshinweise

Das Ignorieren der Sicherheitshinweise kann schwerwiegende Verletzungen zur Folge haben. Deshalb sind die Warnhinweise zum Umgang mit den jeweiligen Arbeitsmitteln zu befolgen. Die entsprechenden Bestimmungen und Vorgaben der Berufsgenossenschaften und der Unfallverhütungsvorschriften sowie anderer gültiger Vorschriften sind einzuhalten.

-  Umkip- oder Abrutschgefahr durch unsachgemäßes Aufbocken auf der Hebebühne
-  Verletzungsgefahr an scharfkantigen Bauteilen oder Werkzeugen
-  Quetschgefahr beim Schließen der Türen und der Motorhaube
-  Verletzungsgefahr durch elektrischen Strom
-  Vergiftungs- und Verätzungsgefahr beim Umgang mit Reinigungsmitteln, Klebern und/oder Farbe
-  Verletzungsgefahr durch heiße Bauteile oder Werkzeuge

Die Seitenleisten sind nach dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zu verwenden. Der An- bzw. Einbau ist nach den Vorgaben der Montageanleitung durchzuführen. Gewährleistung wird seitens der Sportservice Lorinser® GmbH nur übernommen, wenn die Bauteile bestimmungsgemäß an- bzw. eingebaut und genutzt werden.

Der An- bzw. Einbau darf nur von Fachpersonal durchgeführt werden. Vorzugsweise ist eine Fachwerkstatt von Mercedes-Benz zu beauftragen. Dort ist die notwendige Ausrüstung bzw. Ausstattung gewährleistet.

Nicht im Lieferumfang enthaltene Arbeitsmittel:	Tipps:
<ul style="list-style-type: none"> • Werkzeugwagen mit werkstattüblicher Ausstattung • Säge oder ähnliches Schneidwerkzeug • Reiniger und saubere Putzlappen • Werkzeug zum Abschleifen • Bohrmaschine und Bohrerersatz • Heißluftfön 	<ul style="list-style-type: none"> • Korrekturen lassen sich nicht in jedem Fall vermeiden. • Die Gitter können lackiert werden. • Die Montage geht am besten zu zweit.



Montagehinweis

Vor dem Einbau: Seitenleisten

Vollständigen Lieferumfang gemäß

- Stückliste und
- Zuordnung zum Fahrzeug prüfen



Montagehinweis

Passgenauigkeit und Übergänge der Lorinser Seitenleisten (1a-b) zu den benachbarten Bauteilen prüfen

Wenn die Seitenleisten (1a-b) angepasst sind, können sie lackiert werden.

Zum Lackieren ist die Lackiervorschrift zu beachten und einzuhalten.

Nach dem Lackieren muss die Artikelnummer noch zu lesen sein.



Montagehinweis

- Nach dem anpassen, die Klebefläche am Fahrzeug mit Isopropanol (Entfetten)



Montagehinweis

- Klebeband (2a) wie auf Abb. links an der Außen Kontur entlang der Seitenleisten (1-b) kleben.
- Danach mit dem Elchkleber (2b) entlang des Klebebandes eine Klebnaht ziehen.



Montagehinweis

- Seitenleiste ans Fahrzeug heben, und mit Klebeband fixieren.
- Fahrzeug über Nacht stehen lassen.



Montagehinweis

- Klebeband und Klebereste entfernen.



Montagehinweis

- Lorinser Emblem (2c) in die vorgesehene Aussparung kleben.
- Davor mit Isopropanol (Entfetten) reinigen



Montagehinweis

Nach der Montage ist eine Endabnahme der Seitenleisten (1a-b) und eine Probefahrt durchzuführen.

Stückliste

Nr.	Pos.	Stück	Einzelteil	Verwendung bei/für - Anzahl	Bemerkung/Norm	Artikelnummer
						Lorinser
1	a	1	Seitenleiste links			SM 488 453 2001
	b	1	Seitenleiste rechts			SM 488 453 2501
2	a	1	Rolle Klebeband	1a-b	1 x 6mm x 10m blau	L 999 9019 019
	b	2	Elchkleber	1a-b	80 ml	L 498 0406 10
	c	2	Lorinser- Emblem	1a-b	60x12 mm	L 481 0258 01
3	a	1	Montageanleitung			L_88_453_SM_03
	b	1	Gutachten			15-00218-CP- BWG-00

© Copyright: Sportservice *Lorinser*[®] GmbH

Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe, der Bearbeitung und Aufnahme in elektronische Medien vorbehalten.

Weiterverwendung/Vervielfältigung nur mit vorheriger, schriftlicher Genehmigung.