



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die EQS (Baureihe 2966, Fahrzeugtyp E2EQSX)

Gültig ab EG-TG e1\*2018/858\*00188\*00 bis 01

Stand 19.12.2022

**Tipp:** Den Zertifizierungsstand Ihres Fahrzeugs finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld K, im CoC-Dokument oder in VEDOC

Auf den folgenden Seiten finden Sie die werkseitig freigegeben Rad-/Reifenkombinationen für die oben beschriebene Baureihe. Dieses Dokument gilt nur für Fahrzeuge bis zum oben genannten Zertifizierungsstand.

Prüfen Sie regelmäßig unter [www.Mercedes-Benz.de](http://www.Mercedes-Benz.de) die Aktualität. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Die in den Fahrzeugdokumenten (z.B.: CoC-Dokument, Zulassungsbescheinigung Teil I) angegebenen Rad-/Reifenkombinationen haben grundsätzlich Gültigkeit.

Sollten Ihnen diese Dokumente nicht vorliegen, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkaufsberater.

Alle Angaben beziehen sich ausschließlich auf Original Mercedes-Benz Räder in Verbindung mit unserem Markenzeichen und den im Anhang genannten Mercedes-Benz Teilenummern.

Werkseitige Montagevorschriften und Hinweise (u. a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten, Schneekettenbetrieb, sowie Reifenfülldrücken) sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitseignung der Reifen müssen dabei den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Informationen darüber sind den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen oder bei einem unserer Mercedes-Benz Service-Betriebe zu erfragen.

Die Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Nachträgliche Änderungen und Umbauten werden nicht berücksichtigt.

Bitte beachten Sie dazu etwaige länderspezifischen Zulassungsrichtlinien bzw. Anforderungen.

Ergänzende Informationen zu diesem Thema erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Mercedes-Benz AG

Girishankar

Die ausgedruckte Version unterliegt nicht dem Änderungsdienst. Dieses Dokument ist gültig ab Veröffentlichungszeitpunkt im Internet.

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die EQS (Baureihe 2966, Fahrzeugtyp E2EQSX)

### Rad-/Reifenkombinationen 20"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 265/50 R20 107H 8.5Jx20 ET: 29,5	VA + HA 265/50 R20 111H XL 8.5Jx20 ET: 29,5	VA + HA 265/50 R20 111H XL M+S 8.5Jx20 ET: 29,5
<b>EQS 450 4MATIC</b> 296624	X 1)	X	Δ
<b>EQS 450+</b> 296623	X 1)	X	Δ
<b>EQS 500 4MATIC</b> 296634	X 1)	X	Δ
<b>EQS 580 4MATIC</b> 296644	X 1)	X	Δ

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die EQS (Baureihe 2966, Fahrzeugtyp E2EQSX)

### Rad-/Reifenkombinationen 21"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 275/45 R21 107H 9.5Jx21 ET: 30,1	VA + HA 275/45 R21 110H XL 9.5Jx21 ET: 30,1	VA + HA 275/45 R21 110H XL M+S 9.5Jx21 ET: 30,1	VA + HA 275/45 R21 110V XL M+S 9.5Jx21 ET: 30,1
<b>EQS 450 4MATIC</b> 296624	X 1)	X	Δ	Δ
<b>EQS 450+</b> 296623	X 1)	X	Δ	Δ
<b>EQS 500 4MATIC</b> 296634	X 1)	X	Δ	Δ
<b>EQS 580 4MATIC</b> 296644	X 1)	X	Δ	Δ

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die EQS (Baureihe 2966, Fahrzeugtyp E2EQSX)

### Rad-/Reifenkombinationen 22"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 275/40 R22 107H XL 9.5Jx22 ET: 30
<b>EQS 450 4MATIC</b> 296624	X 2)
<b>EQS 450+</b> 296623	X 2)
<b>EQS 500 4MATIC</b> 296634	X 2)
<b>EQS 580 4MATIC</b> 296644	X 2)



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die EQS (Baureihe 2966, Fahrzeugtyp E2EQSX)

### Allgemeine Hinweise

- werkseitig nicht freigegeben
- Δ werkseitig lieferbare M+S-Bereifung
- X werkseitig freigegebene Bereifung. Nach §36 StVZO auch als M+S-Bereifung mit abweichender Geschwindigkeitskennung zulässig

Einfließend seit 2019 hat sich die Angabe der Felgendimensionen geändert. Die Bezeichnung „H2“ ist entfallen.  
Beispiel: aus 8J x 19 H2 ET 38 wurde 8J x 19 ET38. Diese Änderung hat keinen Einfluss den Bauzustand der Felge.

### Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen:

1. Nicht zulässig in Verbindung mit SA-CODE 847 (7 Sitze)
2. Nur zulässig in Verbindung mit SA-CODE 847 (7-Sitze) in Verbindung mit einem der folgenden der SA-Code:
  - R7T (Radgröße 22" Rundum Variante 1)
  - 00R (LM-Rad 5-Doppelspeichen Design 22" Rundum)
  - RPE (AMG-Vielspeichenraeder 22" Rundum)

Anlage: Liste der werkseitig geprüften und freigegebenen Räder



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die EQS (Baureihe 2966, Fahrzeugtyp E2EQSX)

### Teilenummern:

Felgenreöße	A-Teilenummer
8,5 J x 20 ET 29,5	A29640103007X43
8,5 J x 20 ET 29,5	A29640103007X45
8,5 J x 20 ET 29,5	A29640104007X23
9,5 J x 22 ET 30	A29640109007X23
9,5 J x 22 ET 30	A29640118007X23
9,5 J x 21 ET 30,1	A29640008007X23
9,5 J x 21 ET 30,1	A29640105007X23
9,5 J x 21 ET 30,1	A29640112007X23
9,5 J x 21 ET 30,1	A29640116007X23
9,5 J x 21 ET 30,1	A2964000000
9,5 J x 21 ET 30,1	A2964000200
9,5 J x 21 ET 30,1	A29640006007X23