

TYP 906.133/135/231/233/234/235/236/631/633/635/637/731/733/735
außer CODE ZU7 (Länderausführung Kanada)
außer CODE ZU8 (Länderausführung USA)

TYP 906.134/136
außer CODE ZM1 (Vorrüstung Tiefrahmenfahrgestell)
außer CODE ZU7 (Länderausführung Kanada)
außer CODE ZU8 (Länderausführung USA)

i Die empfohlenen Rad-/Reifenkombinationen gelten nur, sofern die Dimensionen werkseitig in den Fahrzeugpapieren eingetragen sind oder ein entsprechendes Teilegutachten vorliegt. Bei Rad-/Reifenkombinationen, die nicht in der Zulassungsbescheinigung und dem CoC-Papier (Übereinstimmungsbescheinigung) eingetragen sind, ist dem Kunden ein entsprechendes Teilegutachten oder eine Freigabebescheinigung auszuhändigen.

i Alle hier aufgeführten Rad-/Reifenkombinationen dürfen ohne weitere Veranlassung nur dann montiert werden, wenn sie in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 unter Ziffer 15 oder in dem CoC-Papier unter Ziffer 32 und 50 aufgeführt sind oder die erforderlichen TÜV-Gutachten bereitliegen.

⚠ Die jeweilige Größenbezeichnung der Felge ist nur für die angegebenen Fahrzeugbaureihen verbindlich. Abweichungen an der Kontur des Rades oder der Bremsanlage können trotz gleicher Nennmaße bei einer anderen Baureihe zum Anstreifen an tangierenden Bauteilen führen und damit die Betriebssicherheit beeinträchtigen.

⚠ Bei Rad-/Reifenkombinationen, die Umbaumaßnahmen an der Karosserie und/oder am Fahrwerk bedürfen, ist in der Bundesrepublik Deutschland eine Anbauabnahme durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr oder durch einen Prüflingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation erforderlich. Ansonsten kann es zum Anstreifen an tangierenden Bauteilen führen und damit die Betriebssicherheit beeinträchtigen.

i Alle Rad-/Reifenkombinationen sind ohne besonderen Hinweis für Schneeketten-Betrieb zulässig.

i Die Auflistung der empfohlenen Reifenfabrikate erfolgt alphabetisch und stellt keine Wertigkeit dar.

Reifenbezeichnung	Scheibenrad-bezeichnung	Empfohlene Reifenfabrikate	Hinweis/Bescheinigung
205/75 R 16 C 110/108 R	5,5Jx16 ET 51	Continental VancoWinter 2	Nur für 3 t Fahrzeuge
225/75 R 16 C 116/114 R (118P)	6,5Jx16 ET 62	Continental VancoWinter 2	Für Fahrzeuge mit bis Gewichtsvariante 3,88 t und v-max. 141 km/h Reifendimension ist zulässig bei: Code (Z12) Schlechtwegausführung verstärkt Code (ZG1) Allrad, zuschaltbar Code (ZG2) Allrad, permanent Code (ZG3) Getriebeuntersetzung Allrad Code (ZG4) Allrad permanent und Getriebeuntersetzung
235/65 R 16 C 115/113 R	6,5Jx16 ET 62	Continental VancoWinter 2	Bei Code (XL8) Gewichtsvariante 3,88 t, ist bei dieser Reifendimension die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 90 km/h begrenzt.
235/65 R 16 C 118/116 R (115 S)	6,5Jx16 ET 62	Continental VancoWinter 2	Für Fahrzeuge bis Gewichtsvariante 3,88 t und v-max. 161 km/h