



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die CLA-Klasse (Shooting Brake) (Baureihe 118, Fahrzeugtyp F2CLA)

Gültig ab EG-TG e1*2007/46*1912*02 bis *26

Stand 30.09.2025

Tipp: Den Zertifizierungsstand Ihres Fahrzeugs finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld K, im CoC-Dokument oder in VEDOC

Auf den folgenden Seiten finden Sie die werkseitig freigegeben Rad-/Reifenkombinationen für die oben beschriebene Baureihe. Dieses Dokument gilt nur für Fahrzeuge bis zum oben genannten Zertifizierungsstand.

Prüfen Sie regelmäßig unter www.Mercedes-Benz.de die Aktualität. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Die in den Fahrzeugdokumenten (z.B.: CoC-Dokument, Zulassungsbescheinigung Teil I) angegebenen Rad-/Reifenkombinationen haben grundsätzlich Gültigkeit.

Sollten Ihnen diese Dokumente nicht vorliegen, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkaufsberater.

Alle Angaben beziehen sich ausschließlich auf Original Mercedes-Benz Räder in Verbindung mit unserem Markenzeichen und den im Anhang genannten Mercedes-Benz Teilenummern.

Werkseitige Montagevorschriften und Hinweise (u. a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten, Schneekettenbetrieb, sowie Reifenfülldrücken) sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitseignung der Reifen müssen dabei den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Informationen darüber sind den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen oder bei einem unserer Mercedes-Benz Service-Betriebe zu erfragen.

Die Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Nachträgliche Änderungen und Umbauten werden nicht berücksichtigt.

Bitte beachten Sie dazu etwaige länderspezifischen Zulassungsrichtlinien bzw. Anforderungen.

Ergänzende Informationen zu diesem Thema erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Mercedes-Benz AG

Die ausgedruckte Version unterliegt nicht dem Änderungsdienst. Dieses Dokument ist gültig ab Veröffentlichungszeitpunkt im Internet.



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die CLA-Klasse (Shooting Brake) (Baureihe 118, Fahrzeugtyp F2CLA)

Rad-/Reifenkombinationen 16"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 205/60 R16 92H M+S 6.5Jx16 ET: 44	VA + HA 205/60 R16 92V 6.5Jx16 ET: 44
AMG CLA 35 118651	-	-
AMG CLA 35 4MATIC 118651	-	-
AMG CLA 45 118653	-	-
AMG CLA 45 S 118654	-	-
AMG CLA 45 S 4MATIC+ 118654	-	-
CLA 180 118684	Δ 1) 4) 7) 9)	X 1) 4) 7) 9)
CLA 180 d 118603	Δ 1) 4) 7)	X 1) 4) 7)
CLA 180 d 118610	Δ 9)	X 9)
CLA 200 118687	Δ 1) 2) 4) 7) 10)	X 1) 2) 4) 7) 10)
CLA 200 d 118612	Δ 1) 2) 4) 7) 10)	X 1) 2) 4) 7) 10)



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die CLA-Klasse (Shooting Brake) (Baureihe 118, Fahrzeugtyp F2CLA)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 205/60 R16 92H M+S 6.5Jx16 ET: 44	VA + HA 205/60 R16 92V 6.5Jx16 ET: 44
CLA 200 d 4MATIC 118613	Δ 2) 4) 7) 10)	X 2) 4) 7) 10)
CLA 220 118644	-	-
CLA 220 d 118614	-	-
CLA 220 d 4MATIC 118615	-	-
CLA 250 118646	-	-
CLA 250 4MATIC 118647	-	-
CLA 250 e 118685	-	-
CLA 250 e 118686	-	-



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die CLA-Klasse (Shooting Brake) (Baureihe 118, Fahrzeugtyp F2CLA)

Rad-/Reifenkombinationen 17"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 205/55 R17 91H M+S 6.5Jx17 ET: 44	VA + HA 205/55 R17 91W 6.5Jx17 ET: 44
AMG CLA 35 118651	-	-
AMG CLA 35 4MATIC 118651	-	-
AMG CLA 45 118653	-	-
AMG CLA 45 S 118654	-	-
AMG CLA 45 S 4MATIC+ 118654	-	-
CLA 180 118684	Δ 1) 5) 8) 11)	X 1) 5) 8) 11)
CLA 180 d 118603	Δ 1) 5) 8)	X 1) 5) 8)
CLA 180 d 118610	Δ 11)	X 11)
CLA 200 118687	Δ 1) 6) 11)	X 1) 6) 11)
CLA 200 d 118612	Δ 1) 6) 11)	X 1) 6) 11)



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die CLA-Klasse (Shooting Brake) (Baureihe 118, Fahrzeugtyp F2CLA)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 205/55 R17 91H M+S 6.5Jx17 ET: 44	VA + HA 205/55 R17 91W 6.5Jx17 ET: 44
CLA 200 d 4MATIC 118613	Δ 6) 11)	X 6) 11)
CLA 220 118644	Δ 1)	X 1)
CLA 220 d 118614	Δ 1) 5) 8) 11)	X 1) 5) 8) 11)
CLA 220 d 4MATIC 118615	Δ 1) 5) 8) 11)	X 1) 5) 8) 11)
CLA 250 118646	Δ 3) 5) 8) 12)	X 3) 5) 8) 12)
CLA 250 4MATIC 118647	Δ 3) 5) 8) 12)	X 3) 5) 8) 12)
CLA 250 e 118685	Δ 15)	X 15)
CLA 250 e 118686	Δ 6) 11)	X 6) 11)



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die CLA-Klasse (Shooting Brake) (Baureihe 118, Fahrzeugtyp F2CLA)

Rad-/Reifenkombinationen 18" / 1

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 225/45 R18 91H M+S 7.5Jx18 ET: 49	VA + HA 225/45 R18 91W 7.5Jx18 ET: 49	VA + HA 225/45 R18 95V XL M+S 8Jx18 ET: 48,5	VA + HA 225/45 R18 95V XL M+S 8Jx18 ET: 49	VA + HA 225/45 R18 95W XL 7.5Jx18 ET: 49	VA + HA 235/40 R18 95V XL M+S 8Jx18 ET: 49
AMG CLA 35 118651	-	-	Δ	Δ	-	Δ
AMG CLA 35 4MATIC 118651	-	-	Δ	Δ	-	Δ
AMG CLA 45 118653	-	-	Δ	-	-	-
AMG CLA 45 S 118654	-	-	Δ	-	-	-
AMG CLA 45 S 4MATIC+ 118654	-	-	Δ	-	-	-
CLA 180 118684	Δ	X	-	-	X	-
CLA 180 d 118603	Δ	X	-	-	X	-
CLA 180 d 118610	Δ	X	-	-	X	-
CLA 200 118687	Δ	X	-	-	X	-
CLA 200 d 118612	Δ	X	-	-	X	-



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die CLA-Klasse (Shooting Brake) (Baureihe 118, Fahrzeugtyp F2CLA)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 225/45 R18 91H M+S 7.5Jx18 ET: 49	VA + HA 225/45 R18 91W 7.5Jx18 ET: 49	VA + HA 225/45 R18 95V XL M+S 8Jx18 ET: 48,5	VA + HA 225/45 R18 95V XL M+S 8Jx18 ET: 49	VA + HA 225/45 R18 95W XL 7.5Jx18 ET: 49	VA + HA 235/40 R18 95V XL M+S 8Jx18 ET: 49
CLA 200 d 4MATIC 118613	Δ	X	-	-	X	-
CLA 220 118644	Δ	X	-	-	X	-
CLA 220 d 118614	Δ	X	-	-	X	-
CLA 220 d 4MATIC 118615	Δ	X	-	-	X	-
CLA 250 118646	Δ	X	-	-	X	-
CLA 250 4MATIC 118647	Δ	X	-	-	X	-
CLA 250 e 118685	Δ	X	-	-	X	-
CLA 250 e 118686	Δ	X	-	-	X	-



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die CLA-Klasse (Shooting Brake) (Baureihe 118, Fahrzeugtyp F2CLA)

Rad-/Reifenkombinationen 18" / 2

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 235/40 R18 95W XL M+S 8Jx18 ET: 49	VA + HA 235/40 ZR18 95Y XL 8Jx18 ET: 49	VA + HA 245/40 R18 97V XL M+S 8.5Jx18 ET: 46	VA + HA 245/40 ZR18 97Y XL 8.5Jx18 ET: 46
AMG CLA 35 118651	-	X	-	-
AMG CLA 35 4MATIC 118651	Δ	X	-	-
AMG CLA 45 118653	-	-	Δ	X
AMG CLA 45 S 118654	-	-	Δ	X
AMG CLA 45 S 4MATIC+ 118654	-	-	Δ	X
CLA 180 118684	-	-	-	-
CLA 180 d 118603	-	-	-	-
CLA 180 d 118610	-	-	-	-
CLA 200 118687	-	-	-	-
CLA 200 d 118612	-	-	-	-



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die CLA-Klasse (Shooting Brake) (Baureihe 118, Fahrzeugtyp F2CLA)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 235/40 R18 95W XL M+S 8Jx18 ET: 49	VA + HA 235/40 ZR18 95Y XL 8Jx18 ET: 49	VA + HA 245/40 R18 97V XL M+S 8.5Jx18 ET: 46	VA + HA 245/40 ZR18 97Y XL 8.5Jx18 ET: 46
CLA 200 d 4MATIC 118613	-	-	-	-
CLA 220 118644	-	-	-	-
CLA 220 d 118614	-	-	-	-
CLA 220 d 4MATIC 118615	-	-	-	-
CLA 250 118646	-	-	-	-
CLA 250 4MATIC 118647	-	-	-	-
CLA 250 e 118685	-	-	-	-
CLA 250 e 118686	-	-	-	-



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die CLA-Klasse (Shooting Brake) (Baureihe 118, Fahrzeugtyp F2CLA)

Rad-/Reifenkombinationen 19" / 1

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 225/40 R19 93H XL M+S 7.5Jx19 ET: 49	VA + HA 225/40 R19 93W XL 7.5Jx19 ET: 49	VA + HA 245/35 R19 93V XL M+S 8.5Jx19 ET: 46	VA 245/35 R19 93V XL M+S 8.5Jx19 ET: 46 HA 245/35 R19 93V XL M+S 8.5Jx19 ET: 47,5	VA + HA 245/35 ZR19 93Y XL 8.5Jx19 ET: 55,2	VA + HA 255/35 R19 96V XL M+S 9Jx19 ET: 52
AMG CLA 35 118651	-	-	-	-	X	-
AMG CLA 35 4MATIC 118651	-	-	-	-	X	-
AMG CLA 45 118653	-	-	Δ 13)	Δ 14)	-	-
AMG CLA 45 S 118654	-	-	Δ 13)	Δ 14)	-	Δ
AMG CLA 45 S 4MATIC+ 118654	-	-	Δ 13)	Δ 14)	-	Δ
CLA 180 118684	Δ	X	-	-	-	-
CLA 180 d 118603	Δ	X	-	-	-	-
CLA 180 d 118610	Δ	X	-	-	-	-
CLA 200 118687	Δ	X	-	-	-	-



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die CLA-Klasse (Shooting Brake) (Baureihe 118, Fahrzeugtyp F2CLA)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 225/40 R19 93H XL M+S 7.5Jx19 ET: 49	VA + HA 225/40 R19 93W XL 7.5Jx19 ET: 49	VA + HA 245/35 R19 93V XL M+S 8.5Jx19 ET: 46	VA 245/35 R19 93V XL M+S 8.5Jx19 ET: 46 HA 245/35 R19 93V XL M+S 8.5Jx19 ET: 47,5	VA + HA 245/35 ZR19 93Y XL 8.5Jx19 ET: 55,2	VA + HA 255/35 R19 96V XL M+S 9Jx19 ET: 52
CLA 200 d 118612	Δ	X	-	-	-	-
CLA 200 d 4MATIC 118613	Δ	X	-	-	-	-
CLA 220 118644	Δ	X	-	-	-	-
CLA 220 d 118614	Δ	X	-	-	-	-
CLA 220 d 4MATIC 118615	Δ	X	-	-	-	-
CLA 250 118646	Δ	X	-	-	-	-
CLA 250 4MATIC 118647	Δ	X	-	-	-	-
CLA 250 e 118685	-	X	-	-	-	-
CLA 250 e 118686	Δ	X	-	-	-	-



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die CLA-Klasse (Shooting Brake) (Baureihe 118, Fahrzeugtyp F2CLA)

Rad-/Reifenkombinationen 19" / 2

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 255/35 ZR19 96Y XL 9Jx19 ET: 52
AMG CLA 35 118651	-
AMG CLA 35 4MATIC 118651	-
AMG CLA 45 118653	X
AMG CLA 45 S 118654	X
AMG CLA 45 S 4MATIC+ 118654	X
CLA 180 118684	-
CLA 180 d 118603	-
CLA 180 d 118610	-
CLA 200 118687	-
CLA 200 d 118612	-



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die CLA-Klasse (Shooting Brake) (Baureihe 118, Fahrzeugtyp F2CLA)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 255/35 ZR19 96Y XL 9Jx19 ET: 52
CLA 200 d 4MATIC 118613	-
CLA 220 118644	-
CLA 220 d 118614	-
CLA 220 d 4MATIC 118615	-
CLA 250 118646	-
CLA 250 4MATIC 118647	-
CLA 250 e 118685	-
CLA 250 e 118686	-



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die CLA-Klasse (Shooting Brake) (Baureihe 118, Fahrzeugtyp F2CLA)

Allgemeine Hinweise

- werkseitig nicht freigegeben
- Δ werkseitig lieferbare M+S-Bereifung
- X werkseitig freigegebene Bereifung. Nach §36 StVZO auch als M+S-Bereifung mit abweichender Geschwindigkeitskennung zulässig

Einfließend seit 2019 hat sich die Angabe der Felgendimensionen geändert. Die Bezeichnung „H2“ ist entfallen.

Beispiel: aus 8J x 19 H2 ET 38 wurde 8J x 19 ET38. Diese Änderung hat keinen Einfluss den Bauzustand der Felge.

Für alle Reifen: Reifenklasse C1

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen:

1. Nur gültig bis e1*2007/46*1912*06:
 - Nicht zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
 - U28 (Bremsanlage verstärkt),
 - U29 (Sportbremsanlage)
2. Nur gültig bis e1*2007/46*1912*06:
 - Nicht zulässig in Verbindung mit SA-CODE
 - 950 (AMG Sportpaket)
3. Nur gültig bis e1*2007/46*1912*06:
 - Nicht zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
 - U28 (Bremsanlage verstärkt),
 - U29 (Sportbremsanlage),
 - 950 (AMG Sportpaket)
4. Gültig ab e1*2007/46*1912*07:
 - Nicht zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
 - U28 (Bremsanlage verstärkt),
 - U29 (Sportbremsanlage)
5. Gültig ab e1*2007/46*1912*07:
 - Nicht zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
 - U28 (Bremsanlage verstärkt),
 - U29 (Sportbremsanlage)
6. Gültig ab e1*2007/46*1912*07:
 - Nicht zulässig in Verbindung mit der SA-CODE:
 - U29 (Sportbremsanlage)
7. Nur gültig bis e1*2007/46*1912*08:
 - Nicht zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
 - U28 (Bremsanlage verstärkt),
 - U29 (Sportbremsanlage)



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die CLA-Klasse (Shooting Brake) (Baureihe 118, Fahrzeugtyp F2CLA)

8. Nur gültig bis e1*2007/46*1912*08:
 - Nicht zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
 - U28 (Bremsanlage verstärkt),
 - U29 (Sportbremsanlage)
9. Gültig ab e1*2007/46*1912*09:
 - Nicht zulässig in Verbindung mit der SA-CODE:
 - U29 (Sportbremsanlage)
10. Gültig ab e1*2007/46*1912*09:
 - Nicht zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
 - U28 (Bremsanlage verstärkt),
 - U29 (Sportbremsanlage)
11. Gültig ab e1*2007/46*1912*09:
 - Nicht zulässig in Verbindung der SA-CODE:
 - U29 (Sportbremsanlage)
12. Gültig ab e1*2007/46*1912*09:
 - Nicht zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
 - U28 (Bremsanlage verstärkt),
 - U29 (Sportbremsanlage)
13. Nur gültig bis e1*2007/46*1912*10
14. Gültig ab e1*2007/46*1912*11
15. Gültig ab e1*2007/46*1912*20:
 - Nicht zulässig in Verbindung der SA-CODE:
 - U29 (Sportbremsanlage)



**Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die CLA-Klasse
(Shooting Brake)
(Baureihe 118, Fahrzeugtyp F2CLA)**

Anlage: Liste der werkseitig geprüften und freigegebenen Räder



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die CLA-Klasse (Shooting Brake) (Baureihe 118, Fahrzeugtyp F2CLA)

Teilenummern:

Felgengröße	A-Teilenummer
6,5 J x 17 ET 44	A17740128007X45
6,5 J x 17 ET 44	A17740129007X23
6,5 J x 17 ET 44	A17740102007X23
6,5 J x 17 ET 44	A17740103007X45
6,5 J x 17 ET 44	A17740104007756
6,5 J x 17 ET 44	A17740104007X68
6,5 J x 17 ET 44	A17740110007X23
6,5 J x 17 ET 44	A17740110007X36
6,5 J x 17 ET 44	A17740112007X45
6,5 J x 17 ET 44	A17740130007X45
6,5 J x 17 ET 44	A17740135007X23
6,5 J x 17 ET 44	A17740104007X45
6,5 J x 17 ET 44	A17740135007X36
6,5 J x 16 ET 44	A17740100007X23
6,5 J x 16 ET 44	A17740111007X45
6,5 J x 16 ET 44	A17740100007X36
6,5 J x 16 ET 44	A24740001009090
6,5 J x 16 ET 44	A17740101007X45
7,5 J x 19 ET 49	A17740108007X21
7,5 J x 19 ET 49	A17740116007X21
7,5 J x 19 ET 49	A17740116007X72
7,5 J x 19 ET 49	A17740116008X86
7,5 J x 19 ET 49	A17740116009Y14
7,5 J x 19 ET 49	A17740116009Y70
7,5 J x 19 ET 49	A17740117007X21
7,5 J x 19 ET 49	A17740117007X23
7,5 J x 19 ET 49	A17740136007X23
7,5 J x 19 ET 49	A17740114007X23
7,5 J x 19 ET 49	A17740116007X23
7,5 J x 19 ET 49	A17740108007X69
7,5 J x 19 ET 49	A17740142007X72
7,5 J x 18 ET 49	A17740131007X23
7,5 J x 18 ET 49	A17740132007X36
7,5 J x 18 ET 49	A17740133007X23
7,5 J x 18 ET 49	A17740106007X43
7,5 J x 18 ET 49	A17740132007X23
7,5 J x 18 ET 49	A17740141007X23
7,5 J x 18 ET 49	A17740106007X21
7,5 J x 18 ET 49	A17740127007X23
7,5 J x 18 ET 49	A17740113007X72
7,5 J x 18 ET 49	A17740146007X23
7,5 J x 18 ET 49	A17740107007X23
7,5 J x 18 ET 49	A17740115007X23
7,5 J x 18 ET 49	A17740105007X23
7,5 J x 18 ET 49	A17740115007X44
7,5 J x 18 ET 49	A17740113009Y23
8 J x 18 ET 48,5	A17740139007X21



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die CLA-Klasse (Shooting Brake) (Baureihe 118, Fahrzeugtyp F2CLA)

Felgengröße	A-Teilenummer
8 J x 18 ET 49	A11840102007X23
8 J x 18 ET 49	A11840105007X23
8,5 J x 19 ET 46	A17740125007X21
8,5 J x 19 ET 46	A17740125007X71
8,5 J x 19 ET 46	A17740145007X71
8,5 J x 19 ET 46	A17740145007X36
8,5 J x 19 ET 46	A17740123007X35
8,5 J x 19 ET 46	A17740123007Y51
8,5 J x 19 ET 46	A17740123007X71
8,5 J x 19 ET 55,2	A11840103007X23
8,5 J x 19 ET 55,2	A11840103007X71
8,5 J x 19 ET 55,2	A11840104007X23
8,5 J x 19 ET 55,2	A11840106007X71
8,5 J x 19 ET 55,2	A11840106007X36
8,5 J x 19 ET 55,2	A11840103007Y78
8,5 J x 18 ET 46	A17740121007Y51
8,5 J x 18 ET 46	A17740121007X36
9 J x 19 ET 52	A17740122007X71
9 J x 19 ET 52	A17740122007Y51
9 J x 19 ET 52	A17740124007X21
9 J x 19 ET 52	A17740124007X71
9 J x 19 ET 52	A17740124007Y78
9 J x 19 ET 52	A11840107007X36
9 J x 19 ET 52	A11840107007X71