



Mercedes-Benz



W+V 177
ED/PZ | MH

18.10.2019



**Herstellerbescheinigung
für die A-Klasse Baureihe 177
(Fahrzeugtyp F2A)**

Die unter Punkt 2. aufgeführten Rad-/Reifenkombinationen entsprechen hinsichtlich ihres Anbaus an den unter Punkt 1. aufgeführten Kraftfahrzeugen den Anforderungen

Verordnung (EU) Nr. 458/2011 über die "Montage von Reifen".

Daher ist eine Begutachtung bzw. eine Änderungsabnahme durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einen Prüflingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere nicht erforderlich.

Dies gilt unter der Voraussetzung, dass die verwendeten Reifen gemäß der ECE- Regelung 30 bauartgenehmigt sind. Dies ist erkenntlich am entsprechenden Prüfzeichen auf der Reifenseitenwand, das mit aus einem "E" und Landeskennzahl im Kreis besteht und dem eine Zahlenkombination folgt.

Alle Angaben beziehen sich auf den ansonsten serienmäßigen Zustand des Fahrzeugs in Verbindung mit Rädern, die mit dem Mercedes-Benz Markenzeichen  und dem AMG-Firmenlogo  gekennzeichnet sind.

Mercedes-AMG GmbH
Homologation und Zertifizierung

Marc Höger

Andreas Grau

Anlage:

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen und freigegebene Räder

Mercedes-AMG - Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz: Affalterbach - Registergericht: Amtsgericht Stuttgart - HRB-Nr.: 310155
Geschäftsführung: Tobias Moers (Vorsitzender), Dr. Emmerich Schiller, Günter Ohler
Ein Unternehmen der Daimler AG - USt-ID: DE811249798
Deutsche Bank Ludwigsburg - Kto.-Nr. 0 839 100 00 - BLZ 604 700 82
SWIFT-BIC: DEUT DE SS 604 - IBAN: DE36 6047 0082 0083 9100 00

Mercedes-AMG GmbH
Daimlerstraße 1
71563 Affalterbach
Telefon +49(0)7144302-0
Telefax +49(0)7144302-120
www.mercedes-amg.com



Mercedes-Benz und AMG - sind eingetragene Marken der Daimler AG, Stuttgart, Deutschland



**Anlage zur
Herstellerbescheinigung vom 18.10.2019
für die A-Klasse Baureihe 177
(Fahrzeugtyp F2A)**

1. Verwendungsbereich

Genehmigungsstand: *)	EG-Typgenehmigung	e1*2007/46*1829	Erweiterung 00 bis 08
-----------------------	-------------------	------------------------	------------------------------

Handelsbezeichnung	Baumuster **)	Handelsbezeichnung	Baumuster **)
A 160	177082	A 160 d	177002
A 180	177084 / 177184	A 180 d	177003 / 177103
A 200	177087 / 177187	A 200 d	177012 / 177112
A 220	177044 / 177144	A 220 4MATIC	177045 / 177145
A 220 d	177014 / 177114	A 250	177046 / 177146
A 250 e	177086 / 177186	A 250 4MATIC	177047 / 177147
AMG A 35 4MATIC	177051 / 177151	---	---
AMG A 45 4MATIC	177053	AMG A 45 S 4MATIC	177054

*) Angaben zum Genehmigungsstand siehe Zulassungsbescheinigung Teil I Feld "K"

) 4. bis 9. Stelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer z.B.: WDD177054**1J123456

2. Zulässige Rad-/Reifenkombinationen auf AMG Leichtmetallrädern

Achse	Radgröße	Reifengröße	Hinweise
VA	7,5 J x 18 H2 ET33	215/45 R 18 93V Extra Load M+S	2) 5a) 7)
HA	7,5 J x 18 H2 ET33	215/45 R 18 93V Extra Load M+S	2) 6) 7)
VA	7,5 J x 18 H2 ET33,5	215/45 R 18 93V Extra Load M+S	2) 5a) 8)
HA	7,5 J x 18 H2 ET33,5	215/45 R 18 93V Extra Load M+S	2) 6) 8)
VA	7,5 J x 18 H2 ET49	225/45 R 18 91H M+S	1) 3) 5)
HA	7,5 J x 18 H2 ET49	225/45 R 18 91H M+S	1) 3) 6)
VA	7,5 J x 18 H2 ET49	225/45 R 18 91W	1) 3) 6)
HA	7,5 J x 18 H2 ET49	225/45 R 18 91W	1) 3) 6)
VA	7,5 J x 18 H2 ET49	225/45 R 18 95W Extra Load	1) 3) 6)
HA	7,5 J x 18 H2 ET49	225/45 R 18 95W Extra Load	1) 3) 6)

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen siehe Seite 2








2. Zulässige Rad-/Reifenkombinationen auf AMG Leichtmetallrädern (Fortsetzung)

Achse	Radgröße	Reifengröße	Hinweise
VA	8,0 J x 18 H2 ET40	235/40 R 18 95V Extra Load M+S	2) 6)
HA	8,0 J x 18 H2 ET40	235/40 R 18 95V Extra Load M+S	2) 6)
VA	8,0 J x 18 H2 ET40	235/40 ZR 18 95Y Extra Load	2) 6)
HA	8,0 J x 18 H2 ET40	235/40 ZR 18 95Y Extra Load	2) 6)
VA	7,5 J x 19 H2 ET49	225/40 R 19 93H Extra Load M+S	1) 3) 6)
HA	7,5 J x 19 H2 ET49	225/40 R 19 93H Extra Load M+S	1) 3) 6)
VA	7,5 J x 19 H2 ET49	225/40 R 19 93W Extra Load	1) 3) 6)
HA	7,5 J x 19 H2 ET49	225/40 R 19 93W Extra Load	1) 3) 6)
VA	8,0 J x 19 H2 ET40	235/35 ZR 19 91Y Extra Load	2) 6)
HA	8,0 J x 19 H2 ET40	235/35 ZR 19 91Y Extra Load	2) 6)
VA	8,5 J x 18 H2 ET46	245/40 ZR 18 97Y Extra Load	4) 6)
HA	8,5 J x 18 H2 ET46	245/40 ZR 18 97Y Extra Load	4) 6)
VA	8,5 J x 18 H2 ET46	245/40 R 18 97V Extra Load M+S	4) 6)
HA	8,5 J x 18 H2 ET46	245/40 R 18 97V Extra Load M+S	4) 6)
VA	8,5 J x 19 H2 ET46	245/35 ZR 19 93Y Extra Load	4) 6)
HA	8,5 J x 19 H2 ET46	245/35 ZR 19 93Y Extra Load	4) 6)
VA	8,5 J x 19 H2 ET46	245/35 R 19 93V Extra Load M+S	4) 6)
HA	8,5 J x 19 H2 ET46	245/35 R 19 93V Extra Load M+S	4) 6)
VA	8,0 J x 18 H2 ET48,5	225/45 R 18 95V Extra Load M+S	4) 5b)
HA	8,0 J x 18 H2 ET48,5	225/45 R 18 95V Extra Load M+S	4) 6)

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen





- 1) Nicht zulässig für AMG A 35 4MATIC (Baumuster 177051 / 177151)
- 2) Nur zulässig für AMG A 35 4MATIC (Baumuster 177051 / 177151)
- 3) Nicht zulässig für AMG A 45 4MATIC / AMG A 45 S 4MATIC (Baumuster 177053 / 177054)
- 4) Nur zulässig für AMG A 45 4MATIC / AMG A 45 S 4MATIC (Baumuster 177053 / 177054)
- 5) Montage von feingliedrigen Schneeketten möglich (z.B. B6 755 0115)
- 5a) Montage von feingliedrigen Schneeketten möglich (z.B. A 177 583 00 00)
- 5b) Montage von feingliedrigen Schneeketten möglich (z.B. A 177 583 01 00)
- 6) Schneekettenmontage nicht zulässig
- 7) Nur Fahrzeuge mit EG-Typgenehmigung e1*2007/46*1829***04**
- 8) Nur Fahrzeuge **ab** EG-Typgenehmigung e1*2007/46*1829***05**

**3. Freigegebene AMG Leichtmetallräder**

Design	Radgröße	Teilenummer	ES2-Code	Hinweise
	7,5 J x 18 H2 ET33	A 205 401 99 00 *)	7X44 GLANZGEDREHT TEMOLIT MET.	2) 7) RS)
	7,5 J x 18 H2 ET33,5	A 177 401 38 00	7X44 GLANZGEDREHT TEMOLIT MET.	2) 8) NL) RS)
	7,5 J x 18 H2 ET49	A 177 401 15 00	7X23 GLANZGEDREHT SCHWARZ 7X44 GLANZGEDREHT TEMOLIT MET.	1) 3) RS)
	8 J x 18 H2 ET40	A 177 401 18 00 bzw. A 177 401 40 00	7X23 GLANZGEDREHT SCHWARZ	2) RS)
	8 J x 18 H2 ET48,5	A 177 401 39 00	7X21 GLANZGEDREHT/POLIERT HIMALAYA GREY MIDDLE	4) NL) RS)




Hinweise zu den Rädern siehe Seite 5 + 6

**3. Freigegebene AMG Leichtmetallräder (Fortsetzung)**

Design	Radgröße	Teilenummer	ES2-Code	Hinweise
	8,5 J x 18 H2 ET46	A 177 401 21 00	7Y51 GLANZGEDREHT MIT TANTALGRAU	4) NL) RS)
	7,5 J x 19 H2 ET49	A 177 401 16 00 bzw. A 177 401 37 00	7X21 GLANZGEDREHT/POLIERT HIMALAYA GREY MIDDLE 7X72 AUSSENHORN GLANZGEDREHT SCHWARZ 8X86 #) KUPFER MATT GLANZGEDREHT 9Y14 #) SCHWARZ GLÄNZEND AUSSENHORN ORANGE 9Y70 #) SCHWARZ GLÄNZEND AUSSENHORN GELB	1) 3) NL) RS)
	7,5 J x 19 H2 ET 49	A 177 401 17 00	7X21 GLANZGEDREHT/POLIERT HIMALAYA GREY MIDDLE 7X23 GLANZGEDREHT SCHWARZ	1) 3) NL) RS)
	8 J x 19 H2 ET40	A 177 401 19 00	1X62 TECHGOLD MATT GLANZGEDREHT 7X23 GLANZGEDREHT SCHWARZ 7X71 AUSSENORN GLANZGEDREHT SCHWARZ MATT	2) NL) RS)

Hinweise zu den Rädern siehe Seite 5 + 6

**3. Freigegebene AMG Leichtmetallräder (Fortsetzung)**

Design	Radgröße	Teilenummer	ES2-CODE	Hinweise
	8 J x 19 H2 ET40	A 177 401 20 00	7X23 GLANZGEDREHT SCHWARZ	2) NL) RS)
	8,5 J x 19 H2 ET46	A 177 401 23 00	7X35 MATTSCHWARZ 7X71 AUSSENORN GLANZGEDREHT SCHWARZ MATT 7Y51 GLANZGEDREHT MIT TANTALGRAU	4) NL) RS)
	8,5 J x 19 H2 ET46	A 177 401 25 00	7X21 GLANZGEDREHT/POLIERT HIMALAYA GREY MIDDLE 7X71 AUSSENORN GLANZGEDREHT SCHWARZ MATT	4) NL) RS)

Hinweise zu den Rädern

- 1) Nicht zulässig für AMG A 35 4MATIC (Baumuster 177051 / 177151)
 - 2) Nur zulässig für AMG A 35 4MATIC (Baumuster 177051 / 177151)
 - 3) Nicht zulässig für AMG A 45 4MATIC / AMG A 45 S 4MATIC (Baumuster 177053 / 177054)
 - 4) Nur zulässig für AMG A 45 4MATIC / AMG A 45 S 4MATIC (Baumuster 177053 / 177054)
 - 7) Nur Fahrzeuge mit EG-Typgenehmigung e1*2007/46*1829*04
 - 8) Nur Fahrzeuge **ab** EG-Typgenehmigung e1*2007/46*1829*05
- NL) Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften (Reifenzusatzbezeichnung z.B. "MOE", "Runflat", "SSR", "RSC", "RunOnflat" etc.) nicht zulässig



Hinweise zu den Rädern (Fortsetzung)

- RS) Radbefestigung mit serienmäßigen Kugelbundschrauben M14 x 1,5 Schaftlänge 27 mm;
(Daimler-interne Bezeichnung M14 x 1,5 x 30,7) ; Anzugsmoment 130 Nm
- *) Nur Räder mit dieser Teilenummer A 205 401 **99** 00 sind zulässig!
Das größengleiche Rad mit der Teilnummer A 205 401 **48** 00 ist nicht zulässig!
- #) nur in Verbindung mit Teilenummer A 177 401 16 00

4. Reifenfülldrücke

Die jeweils serienmäßigen Reifenfülldrücke (siehe Reifendruckschild in der Tankklappe) gelten für alle Baumuster unverändert weiter (siehe auch Punkt 5).

5. Winterbereifung

Sofern die für die Winterbereifung maximal zulässige Geschwindigkeit (210 km/h bzw. 240 km/h) niedriger ist als die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs, muss im Sichtbereich des Fahrers ein deutlicher Hinweis auf diese jeweils maximal zulässige Geschwindigkeit angebracht werden.
Bei Verwendung von Reifen mit Geschwindigkeitskennbuchstabe "V" sind die Tragfähigkeitsabschläge bzw. die ggf. erforderlichen Luftdruck-Zuschläge bei Geschwindigkeiten über 210 km/h zu beachten (entfällt für AMG A 35 4MATIC / AMG A 45 4MATIC / AMG A 45 S 4MATIC).

Mercedes-AMG GmbH
Homologation und Zertifizierung

Marc Höger

Andreas Grau