



Mercedes-Benz



C/A 238
E/DP2Z / MH

01.10.2018

Herstellerbescheinigung für E-Klasse Baureihe 238 (Fahrzeugtyp R1EC)

Die unter Punkt 2. aufgeführten Rad-/Reifenkombinationen entsprechen hinsichtlich ihres Anbaus an den unter Punkt 1. aufgeführten Kraftfahrzeugen den Anforderungen

Verordnung (EU) Nr. 458/2011 über die "Montage von Reifen".

Daher ist eine Begutachtung bzw. eine Änderungsabnahme durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einen Prüflingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere nicht erforderlich.

Dies gilt unter der Voraussetzung, dass die verwendeten Reifen gemäß der ECE- Regelung 30 bauartgenehmigt sind. Dies ist erkenntlich am entsprechenden Prüfzeichen auf der Reifenseitenwand, das mit aus einem "E" und Landeskennzahl im Kreis besteht und dem eine Zahlenkombination folgt.

Alle Angaben beziehen sich auf den ansonsten serienmäßigen Zustand des Fahrzeugs in Verbindung mit Rädern, die mit dem Mercedes-Benz Markenzeichen  und dem AMG-Firmenlogo  gekennzeichnet sind.

Die Richtigkeit obiger Angaben wird bestätigt.

Mercedes-AMG GmbH
Homologation und Zertifizierung

Gerhard Schreiber

Andreas Grau

TÜV SÜD Auto Service GmbH

D-70794 Filderstadt

Benannt als Technischer Dienst durch: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

Registrier-Nr.: KBA-P 00100-10



Dipl.-Ing. Lutterbeck

Amtlich anerkannter Sachverständiger
für den Kraftfahrzeugverkehr

Anlage:

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen und freigegebene Räder

Mercedes-AMG - Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz: Affalterbach - Registergericht: Amtsgericht Stuttgart - HRB-Nr.: 310155
Geschäftsführung: Tobias Moers (Vorsitzender), Dr. Emmerich Schiller
Ein Unternehmen der Daimler AG - USt-ID: DE811249798
Deutsche Bank Ludwigsburg - Kto.-Nr. 0 839 100 00 - BLZ 604 700 82
SWIFT-BIC: DEUT DE SS 604 - IBAN: DE36 6047 0082 0083 9100 00

Mercedes-AMG GmbH
Daimlerstraße 1
71563 Affalterbach
Telefon +49(0)7144302-0
Telefax +49(0)7144302-120
www.mercedes-amg.com



Mercedes-Benz und AMG - sind eingetragene Marken der Daimler AG, Stuttgart, Deutschland



**Anlage zur
Herstellerbescheinigung vom 01.10.2018
für E-Klasse Baureihe 238
(Fahrzeugtyp R1EC)**

1. Verwendungsbereich

Genehmigungsstand: *)	EG-Typgenehmigung	e1*2007/46*1666	Erweiterung 00 bis 09
-----------------------	-------------------	-----------------	-----------------------

Handelsbezeichnung	Baumuster **)	Handelsbezeichnung	Baumuster **)
E 200	238342 / 238442	E 200 4MATIC	238343 / 238443
E 220 d	238314 / 238414	E 220 d 4MATIC	238315 / 238415
E 300	238348 / 238448	E 300 d	238318 / 238418
E 350	238385 / 238485	E 350 d 4MATIC	238334 / 238434
E 400 4MATIC	238366 / 238466	E 400 d 4MATIC	238323 / 238423
E 450 4MATIC	238368 / 238468	AMG E 53 4MATIC	238361 / 238461

*) Angaben zum Genehmigungsstand siehe Zulassungsbescheinigung Teil I Feld "K"

***) 4. bis 9. Stelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer z.B.: WDD**238461**1J123456

**2. Zulässige Rad-/Reifenkombinationen auf AMG Leichtmetallrädern**

Achse	Radgröße	Reifengröße	Hinweise
VA	8 J x 18 H2 ET43	245/45 R 18 100Y Extra Load	3) 5) 7)
HA	8 J x 18 H2 ET43	245/45 R 18 100Y Extra Load	3) 5) 8)
VA	8 J x 18 H2 ET43	245/45 R 18 100V Extra Load M+S	3) 7)
HA	8 J x 18 H2 ET43	245/45 R 18 100V Extra Load M+S	3) 8)
VA	8 J x 18 H2 ET43	245/45 R 18 100Y Extra Load	3) 7)
HA	9 J x 18 H2 ET49	275/40 R 18 99Y	3) 7)
VA	8 J x 18 H2 ET43	245/45 R 18 100V Extra Load M+S	3) 7)
HA	9 J x 18 H2 ET49	275/40 R 18 103V Extra Load M+S	3) 7)
VA	8 J x 19 H2 ET43	245/40 R 19 98V Extra Load M+S	3) 7)
HA	8 J x 19 H2 ET43	245/40 R 19 98V Extra Load M+S	3) 7)
VA	8 J x 19 H2 ET43	245/40 R 19 98Y Extra Load	3) 7)
HA	9 J x 19 H2 ET49	275/35 R 19 100Y Extra Load	3) 7)
VA	8 J x 19 H2 ET43	245/40 R 19 98V Extra Load M+S	3) 7)
HA	9 J x 19 H2 ET49	275/35 R 19 100V Extra Load M+S	3) 7)
VA	8 J x 19 H2 ET20	245/40 R 19 98V Extra Load M+S	4) 7)
HA	8 J x 19 H2 ET43	245/40 R 19 98V Extra Load M+S	4) 9)
VA	8 J x 19 H2 ET20	245/40 R 19 98Y Extra Load	4) 7)
HA	9 J x 19 H2 ET49	275/35 R 19 100Y Extra Load	4) 7)
VA	8 J x 19 H2 ET20	245/40 R 19 98V Extra Load M+S	4) 7)
HA	9 J x 19 H2 ET49	275/35 R 19 100V Extra Load M+S	4) 7)
VA	8 J x 20 H2 ET43	245/35 R 20 95Y Extra Load	3) 7)
HA	9 J x 20 H2 ET49	275/30 R 20 97Y Extra Load	3) 7)
VA	8 J x 20 H2 ET20	245/35 R 20 95Y Extra Load	4) 7)
HA	9 J x 20 H2 ET49	275/30 R 20 97Y Extra Load	4) 7)

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen siehe Seite 3

**Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen**

- 3) Nicht zulässig für AMG E53 4MATIC (Baumuster 213361 / 213461)
- 4) Nur zulässig für AMG E53 4MATIC (Baumuster 213361 / 213461)
- 5) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit "Dynamic Body Control"-Fahrwerk (Code **459**)
- 7) Schneekettenmontage nicht zulässig
- 8) Montage von feingliedrigen Schneeketten möglich (z.B. B6 755 0048)
- 9) Montage von feingliedrigen Schneeketten möglich (z.B. A 213 583 00 00)

3. Freigegebene AMG Leichtmetallräder

Design	Radgröße	Teilenummer	ES2-Code	Hinweise
	8 J x 18 H2 ET43	A 213 401 18 00	7X21 GLANZGEDREHT HIMALAY GREY	3) RS)
	9 J x 18 H2 ET49	A 213 401 19 00	7X23 GLANZGEDREHT SCHWARZ	3) RS)
	8 J x 19 H2 ET43	A 213 401 20 00	7X21 GLANZGEDREHT HIMALAY GREY	RS)
	8 J x 19 H2 ET20	A 213 401 38 00	7X23 GLANZGEDREHT SCHWARZ	4) RS)
	9 J x 19 H2 ET49	A 213 401 21 00	GLANZGEDREHT SCHWARZ	RS)
	8 J x 19 H2 ET43	A 213 401 63 00	7Y51 GLANZGEDREHT TANTALGRAU	RS)
	9 J x 19 H2 ET49	A 213 401 64 00	7X23 GLANZGEDREHT SCHWARZ	RS)

Hinweise zu den Rädern siehe Seite 4

**3. Freigegebene AMG Leichtmetallräder (Fortsetzung)**

	8 J x 19 H2 ET20	A 213 401 67 00	7Y51 GLANZGEDREHT TANTALGRAU	RS)
	9 J x 19 H2 ET49	A 213 401 68 00		
	8 J x 20 H2 ET43	A 213 401 22 00	7X21 GLANZGEDREHT HIMALAY GREY 7X23 GLANZGEDREHT SCHWARZ	RS)
	8 J x 20 H2 ET20	A 213 401 39 00		4) RS)
	9 J x 20 H2 ET49	A 213 401 23 00		RS)
	8 J x 20 H2 ET43	A 213 401 24 00	7X21 #) GLANZGEDREHT HIMALAY GREY 7X23 GLANZGEDREHT SCHWARZ	RS)
	8 J x 20 H2 ET20	A 213 401 40 00		4) RS)
	9 J x 20 H2 ET49	A 213 401 25 00		RS)

Hinweise zu den Rädern

- 3) Nicht zulässig für AMG E53 4MATIC (Baumuster 213361 / 213461)
- 4) Nur zulässig für AMG E53 4MATIC (Baumuster 231361 / 231461)
- RS) Radbefestigung mit serienmäßigen Kugelbundschrauben M14 x 1,5 **Schaftlänge 45 mm** (Daimler-interne Bezeichnung M14 x 1,5 x 48,5) ; **Anzugsmoment 150 Nm**
- #) ES2-Code 7X21 nicht bei A 213 401 24 00

4. Reifenfülldrücke

Die jeweils serienmäßigen Reifenfülldrücke (siehe Reifendruckschild in der Tankklappe) gelten für alle Baumuster unverändert weiter (siehe auch Punkt 5).

5. Winterbereifung

Sofern die für die Winterbereifung maximal zulässige Geschwindigkeit (210 km/h) niedriger ist als die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs, muss im Sichtbereich ein deutlicher Hinweis auf diese jeweils maximal zulässige Geschwindigkeit angebracht werden.

Die Richtigkeit obiger Angaben wird bestätigt.

Mercedes-AMG GmbH
Homologation und Zertifizierung



Gerhard Schreiber



Andreas Grau

PRÜFLABORATORIUM

TÜV SÜD Automotive GmbH

D-70794 Filderstadt

akkreditiert durch die Akkreditierungsstelle des
Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland
unter DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00001-95.



Dipl.-Ing. Lutterbeck
Amtlich anerkannter Sachverständiger
für den Kraftfahrzeugverkehr