

**Herstellerbescheinigung
für E-Klasse Kombi Baureihe 213
Amtl. Typbezeichnung R1ES**

Die unter Punkt 2. aufgeführten Rad-/Reifenkombinationen entsprechen hinsichtlich ihres Anbaus an den unter Punkt 1. aufgeführten Kraftfahrzeugen den Anforderungen der


Verordnung (EU) Nr. 458/2011 über die „Montage von Reifen“.

Daher ist eine Begutachtung bzw. eine Änderungsabnahme durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einen Prüfenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere nicht erforderlich.

Dies gilt unter der Voraussetzung, dass die verwendeten Reifen gemäß der ECE- Regelung 30 bauartgenehmigt sind. Dies ist erkenntlich am entsprechenden Prüfzeichen auf der Reifenseitenwand, das mit aus einem "E" und Landeskennzahl im Kreis besteht und dem die Genehmigungsnummer folgt.

Alle Angaben beziehen sich auf den ansonsten serienmäßigen Zustand des Fahrzeugs in Verbindung mit Rädern, die mit dem Mercedes-Benz Markenzeichen  und dem AMG-Firmenlogo  gekennzeichnet sind.

Mercedes-AMG GmbH
Homologation und Zertifizierung



Marc Höger

Andreas Grau

Anlage:

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen und freigegebene Räder



**Anlage zur
Herstellerbescheinigung vom 14.01.2020
für E-Klasse Kombi Baureihe 213
Amtl. Typbezeichnung R1ES**

1. Verwendungsbereich

Genehmigungsstand: *)	EG-Typgenehmigung	e1*2007/46*1560 Erweiterung 00 bis 13
-----------------------	-------------------	--

Handelsbezeichnung	Baumuster **)	Handelsbezeichnung	Baumuster **)
E 200	213242	E 200 4MATIC	213243
E 200 d	213212 / 213213	E 220 d	213204
E 220 d 4MATIC	213205	E 220 d 4MATIC AllTerrain	213217
E 250	213245	E 300 d	213208
E 300 de	213216	E 350 d	213222 / 213233
E 350 d 4MATIC	213234	E 400 4MATIC	213266 / 213271
E 400 d	213220	E 400 d 4MATIC	213223
E 400 d 4MATIC AllTerrain	213227	E 450 4MATIC	213268
AMG E43 4MATIC	213264	AMG E53 4MATIC	213261
AMG E63	213288	AMG E63 S	213289

*) Angaben zum Genehmigungsstand siehe Zulassungsbescheinigung Teil I Feld "K"

) 4. bis 9. Stelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer z.B.: WDD **213289 1A123456

**2. Zulässige Rad-/Reifenkombinationen auf AMG Leichtmetallrädern**

Achse	Radgröße	Reifengröße	Hinweise
VA	8 J x 18 H2 ET43	245/45 R 18 100Y Extra Load	1) 3) 5) 6) 6a) 7) 11)
HA	8 J x 18 H2 ET43	245/45 R 18 100Y Extra Load	1) 3) 5) 6) 6a) 8) 11)
VA	8 J x 18 H2 ET43	245/45 R 18 100V Extra Load M+S	1) 3) 6) 6a) 7) 11)
HA	8 J x 18 H2 ET43	245/45 R 18 100V Extra Load M+S	1) 3) 6) 6a) 8) 11)
VA	8 J x 18 H2 ET43	245/45 R 18 100Y Extra Load	1) 3) 6a) 7) 11)
HA	9 J x 18 H2 ET49	275/40 R 18 99Y	1) 3) 6a) 7) 11)
VA	8 J x 18 H2 ET43	245/45 R 18 100Y Extra Load	1) 3) 7) 11)
HA	9 J x 18 H2 ET49	275/40 R 18 103Y Extra Load	1) 3) 7) 11)
VA	8 J x 18 H2 ET43	245/45 R 18 100V Extra Load M+S	1) 3) 7) 11)
HA	9 J x 18 H2 ET49	275/40 R 18 103V Extra Load M+S	1) 3) 7) 11)
VA	8 J x 19 H2 ET43	245/40 R 19 98Y Extra Load	1) 3) 5) 6) 6a) 7) 11)
HA	8 J x 19 H2 ET43	245/40 R 19 98Y Extra Load	1) 3) 5) 6) 6a) 7) 11)
VA	8 J x 19 H2 ET43	245/40 R 19 98V Extra Load M+S	1) 3) 6) 6a) 7) 11)
HA	8 J x 19 H2 ET43	245/40 R 19 98V Extra Load M+S	1) 3) 6) 6a) 7) 11)
VA	8 J x 19 H2 ET38	245/45 R 19 102Y Extra Load	7) 12)
HA	8 J x 19 H2 ET38	245/45 R 19 102Y Extra Load	8) 12)
VA	8 J x 19 H2 ET38	245/45 R 19 102V Extra Load M+S	7) 12)
HA	8 J x 19 H2 ET38	245/45 R 19 102V Extra Load M+S	8) 12)
VA	8 J x 19 H2 ET43	245/40 R 19 98Y Extra Load	1) 3) 6a) 7) 11)
HA	9 J x 19 H2 ET49	275/35 R 19 100Y Extra Load	1) 3) 6a) 7) 11)
VA	8 J x 19 H2 ET43	245/40 R 19 98V Extra Load M+S	1) 3) 6a) 7) 11)
HA	9 J x 19 H2 ET49	275/35 R 19 100V Extra Load M+S	1) 3) 6a) 7) 11)
VA	8 J x 19 H2 ET20	245/40 R 19 98V Extra Load M+S	4) 7) 13)
HA	8 J x 19 H2 ET43	245/40 R 19 98V Extra Load M+S	4) 9) 13)
VA	8 J x 19 H2 ET20	245/40 R 19 98Y Extra Load	4) 7)
HA	9 J x 19 H2 ET49	275/35 R 19 100Y Extra Load	4) 7)
VA	8 J x 19 H2 ET20	245/40 R 19 98V Extra Load M+S	4) 7)
HA	9 J x 19 H2 ET49	275/35 R 19 100V Extra Load M+S	4) 7)

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen siehe Seite 3

**2. Zulässige Rad-/Reifenkombinationen auf AMG Leichtmetallrädern (Fortsetzung)**

Achse	Radgröße	Reifengröße	Hinweise
VA	8 J x 20 H2 ET43	245/35 R 20 95Y Extra Load	1) 3) 6) 7) 11)
HA	9 J x 20 H2 ET49	275/30 R 20 97Y Extra Load	1) 3) 6) 7) 11)
VA	8 J x 20 H2 ET20	245/35 R 20 95Y Extra Load	4) 7)
HA	9 J x 20 H2 ET49	275/30 R 20 97Y Extra Load	4) 7)
VA	9,5 J x 19 H2 ET25	265/40 R 19 102V Extra Load M+S	2) 7)
HA	9,5 J x 19 H2 ET52	265/40 R 19 102V Extra Load M+S	2) 10)
VA	9,5 J x 19 H2 ET25	265/40 ZR 19 (102Y) Extra Load	2) 7)
HA	10 J x 19 H2 ET55	295/35 ZR 19 (104Y) Extra Load	2) 7)
VA	9,5 J x 19 H2 ET25	265/40 R 19 102Y Extra Load M+S	2) 7)
HA	10 J x 19 H2 ET55	295/35 R 19 104Y Extra Load M+S	2) 7)
VA	9,5 J x 20 H2 ET25	265/35 ZR 20 (99Y) Extra Load	2) 7)
HA	10 J x 20 H2 ET55	295/30 ZR 20 (101Y) Extra Load	2) 7)

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen

- 1) Nicht zulässig für AMG E63 / AMG E63 S (Baumuster 213288 / 213289)
- 2) Nur zulässig für AMG E63 / AMG E63 S (Baumuster 213288 / 213289)
- 3) Nicht zulässig für AMG E43 4MATIC / AMG E53 4MATIC (Baumuster 213264 / 213261)
- 4) Nur zulässig für AMG E43 4MATIC / AMG E53 4MATIC (Baumuster 213264 / 213261)
- 5) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit "Dynamic Body Control"-Fahrwerk (Code **459**)
- 6) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit 3. Sitzreihe (Code **844**)
- 6a) Nicht zulässig für E 300 de (Baumuster 213216)
- 7) Schneekettenmontage nicht zulässig
- 8) Montage von feingliedrigen Schneeketten möglich
- 9) Montage von feingliedrigen Schneeketten möglich (z.B. A 213 583 00 00)
- 10) Montage von feingliedrigen Schneeketten möglich (z.B. A 213 583 **02** 00)
- 11) Nicht zulässig für E 220 d AllTerrain / E 400 d AllTerrain (Baumuster 213217 / 213227)
- 12) Nur zulässig für E 220 d AllTerrain / E 400 d AllTerrain (Baumuster 213217 / 213227)
- 13) Zulässige Höchstgeschwindigkeit bei AMG E53 Kombi (Baumuster 213261) max. **230 km/h**

**3. Freigegebene AMG Leichtmetallräder**

Design	Radgröße	Teilenummer	ES2-Code	Hinweise
	8 J x 18 H2 ET43	A 213 401 18 00	7X21 GLANZGEDREHT HIMALAY GREY	1) 3) 11) RS)
	9 J x 18 H2 ET49	A 213 401 19 00	7X23 GLANZGEDREHT SCHWARZ	1) 3) 12) RS)
	8 J x 19 H2 ET43	A 213 401 20 00	7X21 GLANZGEDREHT HIMALAY GREY	1) 6a) 11) RS)
	8 J x 19 H2 ET20	A 213 401 38 00	7X23 GLANZGEDREHT SCHWARZ	4) RS)
	9 J x 19 H2 ET49	A 213 401 21 00		1) 6a) 11) RS)
	8 J x 19 H2 ET38	A 253 401 18 00	7X21 GLANZGEDREHT HIMALAY GREY 7X23 GLANZGEDREHT SCHWARZ	12) RS)
	8 J x 20 H2 ET43	A 213 401 22 00	7X21 GLANZGEDREHT HIMALAY GREY	1) 3) 6) 6a) 11) RS)
	8 J x 20 H2 ET20	A 213 401 39 00	7X23 GLANZGEDREHT SCHWARZ	4) RS)
	9 J x 20 H2 ET49	A 213 401 23 00		1) 6) 6a) 11) RS)

Hinweise zu den Rädern siehe Seite 6

**3. Freigegebene AMG Leichtmetallräder (Fortsetzung)**

Design	Radgröße	Teilenummer	ES2-Code	Hinweise
	8 J x 20 H2 ET43	A 213 401 24 00	7X21 #) GLANZGEDREHT HIMALAY GREY	1) 3) 6) 6a) 11) RS)
	8 J x 20 H2 ET20	A 213 401 40 00		4) RS)
	9 J x 20 H2 ET49	A 213 401 25 00	7X23 GLANZGEDREHT SCHWARZ	1) 6) 6a) 11) RS)
	8 J x 20 H2 ET20	A 213 401 49 00	7X23 GLANZGEDREHT SCHWARZ	4) RS)
	9 J x 20 H2 ET49	A 213 401 50 00	7X44 GLANZGEDREHT TREMOLIT MET.	4) RS)
	9,5 J x 19 H2 ET25	A 213 401 26 00	7X21 GLANZGEDREHT HIMALAY GREY	2) RS)
	9,5 J x 19 H2 ET52	A 213 401 46 00		2) RS)
	10 J x 19 H2 ET55	A 213 401 27 00		2) RS)
	9,5 J x 20 H2 ET25	A 213 401 28 00	7X21 GLANZGEDREHT HIMALAY GREY	2) RS)
	10 J x 20 H2 ET55	A 213 401 29 00	7X36 GLANZGEDREHT SCHWARZ MATT 7X69 GLANZGEDREHT HIMALAY GREY MATT	2) RS)
	9,5 J x 20 H2 ET25	A 213 401 30 00	7X21 GLANZGEDREHT HIMALAY GREY	2) RS)
	10 J x 20 H2 ET55	A 213 401 31 00	7X71 SCHWARZ MATT AUSSENHORN GLANZGEDREHT 7X15 POLIERT MIT KLARLACK	2) RS)

Hinweise zu den Rädern siehe Seite 6



Hinweise zu den Rädern

- 1) Nicht zulässig für AMG E63 / AMG E63 S (Baumuster 213288 / 213289)
- 2) Nur zulässig für AMG E63 / AMG E63 S (Baumuster 213288 / 213289)
- 3) Nicht zulässig für AMG E43 4MATIC / AMG E53 4MATIC (Baumuster 213264 / 213261)
- 4) Nur zulässig für AMG E43 4MATIC / AMG E53 4MATIC (Baumuster 213264 / 213261)
- 6) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit 3. Sitzreihe (Code **844**)
- 6a) Nicht zulässig für E 300 de (Baumuster 213216)
- 11) Nicht zulässig für E 220 d AllTerrain / E 400 d AllTerrain (Baumuster 213217 / 213227)
- 12) Nur zulässig für E 220 d AllTerrain / E 400 d AllTerrain (Baumuster 213217 / 213227)
- RS) Radbefestigung mit serienmäßigen Kugelbundschrauben M14 x 1,5 **Schaftlänge 45 mm** (Daimler-interne Bezeichnung M14 x 1,5 x 48,5) ; **Anzugsmoment 150 Nm**
- #) ES2-Code 7X21 nicht bei A 213 401 24 00

4. Reifenfülldrücke

Die jeweils serienmäßigen Reifenfülldrücke (siehe Reifendruckschild in der Tankklappe) gelten für alle Baumuster unverändert weiter.

5. Winterbereifung

Sofern die für die Winterbereifung maximal zulässige Geschwindigkeit (240 km/h) niedriger ist als die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs, muss im Sichtbereich des Fahrers ein deutlicher Hinweis auf diese maximal zulässige Geschwindigkeit angebracht werden.

Bei Verwendung der Bereifung 245/40 R19 98V XL M+S an Vorder- und Hinterachse bei Fahrzeugbaumuster 213261 beträgt die max. zulässige Höchstgeschwindigkeit **230 km/h**.

Mercedes-AMG GmbH

Homologation und Zertifizierung

Marc Höger

Andreas Grau