



W / S 206

EA/KG / NW

05.01.2023

**Herstellerbescheinigung  
für C-Klasse Baureihe 206  
(Fahrzeugtyp R2CW / R2CS)**

Die unter Punkt 2. aufgeführten Rad-/Reifenkombinationen entsprechen hinsichtlich ihres Anbaus an den unter Punkt 1. aufgeführten Kraftfahrzeugen den Anforderungen der

**Verordnung (EU) Nr. 458/2011 / UN-R 142 über die „Montage von Reifen“.**

**Daher ist eine Begutachtung bzw. eine Änderungsabnahme durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einen Prüflingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere nicht erforderlich.**

Dies gilt unter der Voraussetzung, dass die verwendeten Reifen gemäß der ECE- Regelung 30 bauartgenehmigt sind. Dies ist erkenntlich am entsprechenden Prüfzeichen auf der Reifenseitenwand, das mit aus einem "E" und Landeskenzahl im Kreis besteht und dem die Genehmigungsnummer folgt.

**Alle Angaben beziehen sich auf den ansonsten serienmäßigen Zustand des Fahrzeugs in Verbindung mit Rädern, die mit dem Mercedes-Benz Markenzeichen  und dem AMG-Firmenlogo  gekennzeichnet sind.**

Mercedes-AMG GmbH  
Homologation und Zertifizierung

Jörg Hartmann

Nadine Wagner

Anlage: Zulässige Rad-/Reifenkombinationen und freigegebene Räder

Mercedes-AMG GmbH | Daimlerstrasse 1 | 71563 Affalterbach | T +49 (0) 7144 302-0 | www.mercedes-amg.com

Mercedes-AMG | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Sitz: Affalterbach | Registergericht: Amtsgericht Stuttgart HRB-Nr.: 310155  
Geschäftsführung: Philipp Schiemer (Vorsitzender der Geschäftsführung), Jochen Hermann, Günter Hoffschult und Dr. Andreas Hertweck  
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Wolf-Dieter Kurz  
Ein Unternehmen der Mercedes-Benz Group AG | UST-ID: DE811249798 | SWIFT-BIC: DEUT DE SS 604 | IBAN: DE36 6047 0082 0083 9 100 00



**Anlage zur  
Herstellerbescheinigung vom 05.01.2023  
für C-Klasse – Baureihe 206  
(Fahrzeugtyp R2CW / R2CS)**

**1. Verwendungsbereich**

Genehmigungsstand: *)	EG-Typgenehmigung	<b>e1*2018/858*00016 Erweiterung 00 bis 06</b> <b>e1*2018/858*00017 Erweiterung 00 bis 06</b>
-----------------------	-------------------	--

<b>Handelsbezeichnung</b>	<b>Baumuster **)</b>	<b>Handelsbezeichnung</b>	<b>Baumuster **)</b>
AMG C43 4MATIC+	206087/206287	AMG C 63 S E Performance	206080 / 206280
C 180	206041/206241		
C 200	206042/206242	C 200 4MATIC	206043/206243
C 200d	206003/206203	C 200 4MATIC All-Terrain	206245
C 220d	206004/206204	C 220d 4MATIC	206005/206205
C 220d 4MATIC All-Terrain	206214		
C 300	206046/206246	C 300 4MATIC	206047/206247
C 300d	206006/206206	C300d 4MATIC	206007
C 300e	206054/206254	C 300e 4MATIC	206056
C 300 de	206008 / 206208	C 300 de 4MATIC	206009 / 206209
C 400e 4MATIC	206055		

\*) Angaben zum Genehmigungsstand siehe Zulassungsbescheinigung Teil I Feld "K"

\*\*\*) 4. bis 9. Stelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer z.B.: WDD **206080** 1A123456



## 2. Zulässige Rad-/Reifenkombinationen auf AMG Leichtmetallrädern

Achse	Radgröße	Reifengröße	Hinweise
VA	8,0 J x 18 H2 ET43,1	245/45 ZR 18 100Y Extra Load	1) 7)
HA	8,0 J x 18 H2 ET43,1	245/45 ZR 18 100Y Extra Load	1) 7)
VA	8,0 J x 19 H2 ET43,1	245/40 ZR19 (98Y) Extra Load	1) 7)
HA	9,5 J x 19 H2 ET61	265/35 ZR19 (98Y) Extra Load	1) 7)
VA	8,0 J x 19 H2 ET43,1	245/40 ZR19 98Y Extra Load	1) 7)
HA	9,5 J x 19 H2 ET61	265/35 ZR19 98Y Extra Load	1) 7)
VA	8,0 J x 20 H2 ET43,1	245/35 ZR20 (95Y) Extra Load	1) 7)
HA	9,5 J x 20 H2 ET61,1	265/30 ZR20 (94Y) Extra Load	1) 7)
VA	8,0 J x 20 H2 ET43,1	245/35 ZR20 95Y Extra Load	1) 7)
HA	9,5 J x 20 H2 ET61,1	265/30 ZR20 94Y Extra Load	1) 7)
VA	8,0 J x 18 H2 ET43,1	235/45 R 18 98V Extra Load M+S	1) 7)
HA	8,0 J x 18 H2 ET43,1	235/45 R 18 98V Extra Load M+S	1) 7)
VA	8,0 J x 18 H2 ET43,1	235/45 R 18 98V Extra Load M+S	1) 7)
HA	8,0 J x 18 H2 ET48,1	235/45 R 18 98V Extra Load M+S	1) 8)
VA	8,0 J x 19 H2 ET43,1	245/40 R19 98V Extra Load M+S	1) 7)
HA	9,5 J x 19 H2 ET61	265/35 R19 98V Extra Load M+S	1) 7)
VA	7,5J x 18 H2 ET40	225/45 R18 95H Extra Load M+S	2) 3) 6) 7)
HA	7,5J x 18 H2 ET40	225/45 R18 95H Extra Load M+S	2) 3) 6) 8a)
VA	7,5J x 18 H2 ET40	225/45 R18 95Y Extra Load	2) 3) 6) 7)
HA	8,5J x 18 H2 ET52	245/40 R18 97Y Extra Load	2) 3) 6) 7)
VA	7,5J x 19 H2 ET40	225/45 R19 93Y Extra Load	2) 3) 6) 7)
HA	9,0J x 19 H2 ET58,1	255/35 R19 96Y Extra Load	2) 3) 6) 7)
VA	7,5J x 18 H2 ET40	225/45 R18 95Y Extra Load	4) 6) 7)
HA	9J x 18 H2 ET40	255/40 R18 95Y Extra Load	4) 6) 7)
VA	9,5J x 19 H2 ET25,1	265/40 ZR19 102Y Extra Load	5) 7)
HA	9,5J x 19 H2 ET61	275/40 ZR19 105Y Extra Load	5) 7)
VA	9,5J x 19 H2 ET25,1	265/40 ZR19 (102Y) Extra Load	5) 7)
HA	9,5J x 19 H2 ET61	275/40 ZR19 (105Y) Extra Load	5) 7)
VA	9,5J x 20 H2 ET25,3	HL 265/35 ZR20 (102Y) Extra Load	5) 7)
HA	9,5J x 20 H2 ET61,1	275/35 ZR20 (102Y) Extra Load	5) 7)

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen siehe Seite 3



## 2. Zulässige Rad-/Reifenkombinationen auf AMG Leichtmetallrädern (Fortsetzung)

Achse	Radgröße	Reifengröße	Hinweise
VA	9,5J x 19 H2 ET25,1	265/40 R19 105V Extra Load M+S	5) 7)
HA	9,5J x 19 H2 ET61	275/40 R19 105V Extra Load M+S	5) 7)
VA	8,5J x 19 H2 ET18	255/40 R19 100H Extra Load M+S	5) 7)
HA	8,5J x 19 H2 ET59,1	255/40 R19 100H Extra Load M+S	5) 8b)
VA	9,5J x 20 H2 ET25,3	HL 265/35 R20 102V Extra Load M+S	5) 7)
HA	9,5J x 20 H2 ET61,1	HL 275/35 R20 104V Extra Load M+S	5) 7)

### Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen

- 1) **Nur** zulässig für AMG C43 4MATIC (Baumuster 206087/206287)
- 2) **Nicht** zulässig für AMG C43 4MATIC (Baumuster 206087 / 206287)
- 3) **Nicht** zulässig für Hybrid-Fahrzeuge (ME10) (Baumuster 206054/206254 / 206056 / 206008 206208 / 206009 / 206209 / 206055)
- 4) **Nur** zulässig für Hybrid-Fahrzeuge (ME10) (Baumuster 206054/206254 / 206056 / 206008 206208 / 206009 / 206209 / 206055)
- 5) **Nur** zulässig für AMG C 63 S E Performance (Baumuster 206080 / 206280)
- 6) **Nicht** zulässig für AMG C 63 S E Performance (Baumuster 206080 / 206280)
- 7) Schneekettenmontage nicht zulässig
- 8) Montage von feingliedrigen Schneeketten möglich (z.B. B6 755 0047)
- 8a) Montage von feingliedrigen Schneeketten möglich
- 8b) Montage von feingliedrigen Schneeketten möglich



### 3. Freigegebene AMG Leichtmetallräder

Design	Radgröße	Teilenummer	ES2-Code	Hinweise
	8,0 J x 18 H2 ET43,1	A 206 401 21 00	7Y51 GLANZGEDREHT MIT TANTALGRAU	1) RS)
	8,0 J x 18 H2 ET48,1	A 206 401 22 00		1) RS)
	8,0 J x 19 H2 ET43,1	A 206 401 23 00	7X21 GLANZGEDREHT / POLIERT MIT HIMALAYAS GREY MIDDLE	1) RS)
	9,5 J x 19 H2 ET26,1	A 206 401 29 00		5) RS)
	9,5 J x 19 H2 ET61	A 206 401 24 00		1) 5) RS)
	8,0 J x 20 H2 ET43,1	A 206 401 25 00	7Y51 GLANZGEDREHT MIT TANTALGRAU  7X36 GLANZGEDREHT MIT SCHWARZ MATT  9Z28 *) SCHWARZ MATT MIT PADPRINT GLUTROT MATT	1) RS)
	9,5 J x 20 H2 ET25,3	A 206 401 30 00		5) RS)
	9,5 J x 20 H2 ET61,1	A 206 401 26 00		1) 5) RS)
	7,5 J x 18 H2 ET40	A 206 401 17 00	7Y51 GLANZGEDREHT MIT TANTALGRAU  7X23 GLANZGEDREHT MIT SCHWARZ	2) 3) 6) RS)
	8,5 J x 18 H2 ET52	A 206 401 18 00		2) 3) 6) RS)

Hinweise zu den Rädern siehe Seite 6



### 3. Freigegebene AMG Leichtmetallräder (Fortsetzung)

	7,5 J x 19 H2 ET40	A 206 401 19 00	7X21 GLANZGEDREHT / POLIERT MIT HIMALAYAS GREY MIDDLE	2) 3) 6) RS)
	9 J x 19 H2 ET58,1	A 206 401 20 00	7X23 GLANZGEDREHT MIT SCHWARZ	2) 3) 6) RS)
	7,5 J x 19 H2 ET40	A 206 401 67 00	7X21 GLANZGEDREHT / POLIERT MIT HIMALAYAS GREY MIDDLE	2) 3) 6) RS)
	9 J x 19 H2 ET58,1	A 206 401 68 00	7X23 GLANZGEDREHT MIT SCHWARZ	2) 3) 6) RS)
	7,5 J x 18 H2 ET40	A 206 401 76 00	7Y51 GLANZGEDREHT MIT TANTALGRAU	4) RS)
	9 J x 18 H2 ET58	A 206 401 66 00	7X23 GLANZGEDREHT MIT SCHWARZ	4) RS)
	8,5 J x 19 H2 ET18	A 206 401 69 00	7X21 GLANZGEDREHT / POLIERT MIT HIMALAYAS GREY MIDDLE	5) RS)
	8,5 J x 19 H2 ET59,1	A 206 401 28 00		5) RS)
	9,5 J x 20 H2 ET25,3	A 206 401 31 00	7X21 GLANZGEDREHT / POLIERT MIT HIMALAYAS GREY MIDDLE	5) RS)
	9,5 J x 20 H2 ET61,1	A 206 401 32 00	7X71 AUSSENHORN GLANZGEDREHT MIT SCHWARZ MATT	5) RS)

Hinweise zu den Rädern siehe Seite 6



### Hinweise zu den Rädern

- 1) **Nur** zulässig für AMG C43 4MATIC (Baumuster 206087/206287)
  - 2) **Nicht** zulässig für AMG C43 4MATIC (Baumuster 206087 / 206287)
  - 3) **Nicht** zulässig für Hybrid-Fahrzeuge (ME10) (Baumuster 206054/206254 / 206056 / 206008 206208 / 206009 / 206209 / 206055)
  - 4) **Nur** zulässig für Hybrid-Fahrzeuge (ME10) (Baumuster 206054/206254 / 206056 / 206008 206208 / 206009 / 206209 / 206055)
  - 5) **Nur** zulässig für AMG C 63 S E Performance (Baumuster 206080 / 206280)
  - 6) **Nicht** zulässig für AMG C 63 S E Performance (Baumuster 206080 / 206280)
  - \* ) **Nur** für AMG C 63 S E Performance (Baumuster 206080 / 206280)
  - 8) Montage von feingliedrigen Schneeketten möglich (z.B. B6 755 0047)
  - 8a) Montage von feingliedrigen Schneeketten möglich
  - 8b) Montage von feingliedrigen Schneeketten möglich
- RS) Radbefestigung mit serienmäßigen Kugelbundschrauben M14 x 1,5 **Schaftlänge 45 mm** (Mercedes-Benz -interne Bezeichnung M14 x 1,5 x 63,9) ; **Anzugsmoment 150 Nm**

### 4. Reifenfülldrücke

Die jeweils serienmäßigen Reifenfülldrücke (siehe Reifendruckschild in der Tankklappe) gelten für alle Baumuster unverändert weiter.

### 5. Winterbereifung

Sofern die für die Winterbereifung maximal zulässige Geschwindigkeit (**210 km/h / 240 km/h**) niedriger ist als die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs, muss im Sichtbereich des Fahrers ein deutlicher Hinweis auf diese maximal zulässige Geschwindigkeit angebracht werden.

Mercedes-AMG GmbH  
Homologation und Zertifizierung

Jörg Hartmann

Nadine Wagner