



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die A-Klasse (Baureihe 1771 - Typ F2A - Limousine)

Gültig von EG-TG e1*2007/46*1829*03 bis *18 Stand 29.06.2022

Tipp: Den Zertifizierungsstand Ihres Fahrzeugs finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld K, im CoC-Dokument oder in VEDOC

Auf den folgenden Seiten finden Sie die werkseitig freigegeben Rad-/Reifenkombinationen für die oben beschriebene Baureihe. Dieses Dokument gilt nur für Fahrzeuge bis zum oben genannten Zertifizierungsstand.

Prüfen Sie regelmäßig unter www.Mercedes-Benz.de die Aktualität. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Die in den Fahrzeugdokumenten (z.B.: CoC-Dokument, Zulassungsbescheinigung Teil I) angegebenen Rad-/Reifenkombinationen haben grundsätzlich Gültigkeit.

Sollten Ihnen diese Dokumente nicht vorliegen, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkaufsberater.

Alle Angaben beziehen sich ausschließlich auf Original Mercedes-Benz Räder in Verbindung mit unserem Markenzeichen und den im Anhang genannten Mercedes-Benz Teilenummern.

Werkseitige Montagevorschriften und Hinweise (u. a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten, Schneekettenbetrieb, sowie Reifenfülldrücken) sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitseignung der Reifen müssen dabei den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Informationen darüber sind den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen oder bei einem unserer Mercedes-Benz Service-Betriebe zu erfragen.

Die Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Nachträgliche Änderungen und Umbauten werden nicht berücksichtigt.

Bitte beachten Sie dazu etwaige länderspezifischen Zulassungsrichtlinien bzw. Anforderungen.

Ergänzende Informationen zu diesem Thema erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Mercedes-Benz AG


i. V. Adler


i. V. Biederer

Die ausgedruckte Version unterliegt nicht dem Änderungsdienst. Dieses Dokument ist gültig ab Veröffentlichungszeitpunkt im Internet.

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die A-Klasse (Baureihe 1771 - Typ F2A - Limousine)

Rad-/Reifenkombinationen 16"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 205/60 R16 92H M+S 6.5Jx16 ET: 44	VA + HA 205/60 R16 92V 6.5Jx16 ET: 44
A 160 d 177102	Δ 1) 5) 7)	X 1) 5) 7)
A 180 177184	Δ 1) 5) 7) 9)	X 1) 5) 7) 9)
A 180 d 177103	Δ 1) 5) 7)	X 1) 5) 7)
A 180 d 177110	Δ 9)	X 9)
A 200 177187	Δ 1) 5) 7) 9)	X 1) 5) 7) 9)
A 200 4MATIC 177188	Δ 9)	X 9)
A 200 d 177112	Δ 1) 5) 7) 9)	X 1) 5) 7) 9)
A 200 d 4MATIC 177113	Δ 1) 5) 7) 9)	X 1) 5) 7) 9)

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die A-Klasse (Baureihe 1771 - Typ F2A - Limousine)

Rad-/Reifenkombinationen 17"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 205/55 R17 91H M+S 6.5Jx17 ET: 44	VA + HA 205/55 R17 91W 6.5Jx17 ET: 44
A 160 d 177102	Δ 2) 6) 8)	X 2) 6) 8)
A 180 177184	Δ 2) 6) 8) 10)	X 2) 6) 8) 10)
A 180 d 177103	Δ 2) 6) 8)	X 2) 6) 8)
A 180 d 177110	Δ 10)	X 10)
A 200 177187	Δ 2) 6) 8) 10)	X 2) 6) 8) 10)
A 200 4MATIC 177188	Δ 10)	X 10)
A 200 d 177112	Δ 2) 6) 8) 10)	X 2) 6) 8) 10)
A 200 d 4MATIC 177113	Δ 2) 6) 8) 10)	X 2) 6) 8) 10)
A 220 177144	Δ 3)	X 3)
A 220 4MATIC 177145	Δ 3) 6) 8)	X 3) 6) 8)
A 220 d 177114	Δ 3) 6) 8) 10)	X 3) 6) 8) 10)

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die A-Klasse (Baureihe 1771 - Typ F2A - Limousine)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 205/55 R17 91H M+S 6.5Jx17 ET: 44	VA + HA 205/55 R17 91W 6.5Jx17 ET: 44
A 220 d 4MATIC 177115	Δ 3) 6) 8) 10)	X 3) 6) 8) 10)
A 250 177146	Δ 4) 6) 8) 10)	X 4) 6) 8) 10)
A 250 4MATIC 177147	Δ 4) 6) 8) 10)	X 4) 6) 8) 10)
A 250 e 177186	Δ 2) 6) 8) 10)	X 2) 6) 8) 10)

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die A-Klasse (Baureihe 1771 - Typ F2A - Limousine)

Rad-/Reifenkombinationen 18"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 215/45 R18 93V XL M+S 7.5Jx18 ET: 33,5	VA + HA 225/45 R18 91H M+S 7.5Jx18 ET: 49	VA + HA 225/45 R18 91W 7.5Jx18 ET: 49	VA + HA 225/45 R18 95W XL 7.5Jx18 ET: 49	VA + HA 235/40 R18 95V XL M+S 8Jx18 ET: 40	VA + HA 235/40 ZR18 95Y XL 8Jx18 ET: 40
A 160 d 177102	-	Δ	X	X	-	-
A 180 177184	-	Δ	X	X	-	-
A 180 d 177103	-	Δ	X	X	-	-
A 180 d 177110	-	Δ	X	X	-	-
A 200 177187	-	Δ	X	X	-	-
A 200 4MATIC 177188	-	Δ	X	X	-	-
A 200 d 177112	-	Δ	X	X	-	-
A 200 d 4MATIC 177113	-	Δ	X	X	-	-
A 220 177144	-	Δ	X	X	-	-
A 220 4MATIC 177145	-	Δ	X	X	-	-
A 220 d 177114	-	Δ	X	X	-	-

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die A-Klasse (Baureihe 1771 - Typ F2A - Limousine)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 215/45 R18 93V XL M+S 7.5Jx18 ET: 33,5	VA + HA 225/45 R18 91H M+S 7.5Jx18 ET: 49	VA + HA 225/45 R18 91W 7.5Jx18 ET: 49	VA + HA 225/45 R18 95W XL 7.5Jx18 ET: 49	VA + HA 235/40 R18 95V XL M+S 8Jx18 ET: 40	VA + HA 235/40 ZR18 95Y XL 8Jx18 ET: 40
A 220 d 4MATIC 177115	-	Δ	X	X	-	-
A 250 177146	-	Δ	X	X	-	-
A 250 4MATIC 177147	-	Δ	X	X	-	-
A 250 e 177186	-	Δ	X	X	-	-
AMG A 35 177151	Δ	-	-	-	Δ	X

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die A-Klasse (Baureihe 1771 - Typ F2A - Limousine)

Rad-/Reifenkombinationen 19"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 225/40 R19 93H XL M+S 7.5Jx19 ET: 49	VA + HA 225/40 R19 93W XL 7.5Jx19 ET: 49	VA + HA 235/35 ZR19 91Y XL 8Jx19 ET: 40
A 160 d 177102	Δ	X	-
A 180 177184	Δ	X	-
A 180 d 177103	Δ	X	-
A 180 d 177110	Δ	X	-
A 200 177187	Δ	X	-
A 200 4MATIC 177188	Δ	X	-
A 200 d 177112	Δ	X	-
A 200 d 4MATIC 177113	Δ	X	-
A 220 177144	Δ	X	-
A 220 4MATIC 177145	Δ	X	-
A 220 d 177114	Δ	X	-

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die A-Klasse (Baureihe 1771 - Typ F2A - Limousine)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 225/40 R19 93H XL M+S 7.5Jx19 ET: 49	VA + HA 225/40 R19 93W XL 7.5Jx19 ET: 49	VA + HA 235/35 ZR19 91Y XL 8Jx19 ET: 40
A 220 d 4MATIC 177115	Δ	X	-
A 250 177146	Δ	X	-
A 250 4MATIC 177147	Δ	X	-
A 250 e 177186	Δ	X	-
AMG A 35 177151	-	-	X



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die A-Klasse (Baureihe 1771 - Typ F2A - Limousine)

Allgemeine Hinweise

- werkseitig nicht freigegeben
- Δ werkseitig lieferbare M+S-Bereifung
- X werkseitig freigegebene Bereifung. Nach §36 StVZO auch als M+S-Bereifung mit abweichender Geschwindigkeitskennung zulässig

Einfließend seit 2019 hat sich die Angabe der Felgendimensionen geändert. Die Bezeichnung „H2“ ist entfallen.
Beispiel: aus 8J x 19 H2 ET 38 wurde 8J x 19 ET38. Diese Änderung hat keinen Einfluss den Bauzustand der Felge.

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen:

1. Nur gültig bis e1*2007/46*1829*10:
Nicht zulässig in Verbindung mit SA-CODE:
 - U29 (Sportbremsanlage).
2. Nur gültig bis e1*2007/46*1829*10:
Nicht zulässig in Verbindung mit SA-CODE:
 - U29 (Sportbremsanlage).
3. Nur gültig bis e1*2007/46*1829*10:
Nicht zulässig in Verbindung mit SA-CODE:
 - U29 (Sportbremsanlage).
4. Nur gültig bis e1*2007/46*1829*10:
Nicht zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
 - 950 (AMG Line).
 - U29 (Sportbremsanlage).
5. Gültig ab e1*2007/46*1829*11:
Nicht zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
 - U28 (Bremsanlage verstärkt).
 - U29 (Sportbremsanlage).
6. Gültig ab e1*2007/46*1829*11:
Nicht zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
 - U28 (Bremsanlage verstärkt).
 - U29 (Sportbremsanlage).
7. Nur gültig bis e1*2007/46*1829*12:
Nicht zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
 - U28 (Bremsanlage verstärkt),
 - U29 (Sportbremsanlage)



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die A-Klasse (Baureihe 1771 - Typ F2A - Limousine)

8. Nur gültig bis e1*2007/46*1829*12:
Nicht zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
 - U28 (Bremsanlage verstärkt),
 - U29 (Sportbremsanlage)

9. Gültig ab e1*2007/46*1829*13:
Nicht zulässig in Verbindung mit SA-CODE:
 - U29 (Sportbremse).

10. Gültig ab e1*2007/46*1829*13:
Nicht zulässig in Verbindung mit SA-CODE:
 - U29 (Sportbremse).

Anlage: Liste der werkseitig geprüften und freigegebenen Räder



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die A-Klasse (Baureihe 1771 - Typ F2A - Limousine)

Teilenummern:

Felgenreiße	A-Teilenummer
6,5 J x 17 ET 44	A17740104007756
6,5 J x 17 ET 44	A17740110007X23
6,5 J x 17 ET 44	A17740110007X36
6,5 J x 17 ET 44	A17740128007X45
6,5 J x 17 ET 44	A17740129007X23
6,5 J x 17 ET 44	A17740130007X45
6,5 J x 17 ET 44	A17740130007X35
6,5 J x 17 ET 44	A17740135007X23
6,5 J x 17 ET 44	A17740102007X23
6,5 J x 17 ET 44	A17740103007X45
6,5 J x 17 ET 44	A17740104007X68
6,5 J x 17 ET 44	A17740112007X45
6,5 J x 17 ET 44	A17740135007X36
6,5 J x 16 ET 44	A17740100007X23
6,5 J x 16 ET 44	A24740001009090
6,5 J x 16 ET 44	A17740100007X36
6,5 J x 16 ET 44	A17740101007X45
6,5 J x 16 ET 44	A17740111007X45
7,5 J x 18 ET 33,5	A17740138007X44
7,5 J x 19 ET 49	A17740108007X21
7,5 J x 19 ET 49	A17740116007X21
7,5 J x 19 ET 49	A17740116007X72
7,5 J x 19 ET 49	A17740116008X86
7,5 J x 19 ET 49	A17740116009Y14
7,5 J x 19 ET 49	A17740116009Y70
7,5 J x 19 ET 49	A17740117007X21
7,5 J x 19 ET 49	A17740117007X23
7,5 J x 19 ET 49	A17740116007X23
7,5 J x 19 ET 49	A17740108007X69
7,5 J x 19 ET 49	A17740114007X23
7,5 J x 19 ET 49	A17740136007X23
7,5 J x 18 ET 49	A17740106007X43
7,5 J x 18 ET 49	A17740131007X23
7,5 J x 18 ET 49	A17740132007X23
7,5 J x 18 ET 49	A17740141007X23
7,5 J x 18 ET 49	A17740113009Y23
7,5 J x 18 ET 49	A17740133007X23
7,5 J x 18 ET 49	A17740105007X23
7,5 J x 18 ET 49	A17740106007X21
7,5 J x 18 ET 49	A17740107007X23
7,5 J x 18 ET 49	A17740113007X72
7,5 J x 18 ET 49	A17740127007X23
7,5 J x 18 ET 49	A17740132007X36
7,5 J x 18 ET 49	A17740115007X23
7,5 J x 18 ET 49	A17740115007X44
8 J x 19 ET 40	A17740119001X62
8 J x 19 ET 40	A17740119007X23

Mercedes-Benz AG | 71 059 Sindelfingen | T/P +49 711 17 01 | T/F +49 711 17 2 22 44 | dialog@mercedes-benz.com | www.mercedes-benz.com



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die A-Klasse (Baureihe 1771 - Typ F2A - Limousine)

Felgenreöße	A-Teilenummer
8 J x 19 ET 40	A17740119007X71
8 J x 19 ET 40	A17740120007X23
8 J x 19 ET 40	A17740119009Y31
8 J x 19 ET 40	A17740119007Y78
8 J x 18 ET 40	A17740118007X23
8 J x 18 ET 40	A17740140007X23