



R 232

ED/P2Z / SN

28.02.2022

Herstellerbescheinigung
für AMG SL Roadster / Baureihe 232
(Fahrzeugtyp R1SLAMG)

Die unter Punkt 2. aufgeführten Rad-/Reifenkombinationen entsprechen hinsichtlich ihres Anbaus an den unter Punkt 1. aufgeführten Kraftfahrzeugen den Anforderungen der

Verordnung (EU) Nr. 458/2011 / UN-R 142 über die „Montage von Reifen“.

Daher ist eine Begutachtung bzw. eine Änderungsabnahme durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einen Prüfsingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere nicht erforderlich.

Dies gilt unter der Voraussetzung, dass die verwendeten Reifen gemäß der ECE- Regelung 30 bauartgenehmigt sind. Dies ist erkenntlich am entsprechenden Prüfzeichen auf der Reifenseitenwand, das mit aus einem "E" und Landeskennzahl im Kreis besteht und dem die Genehmigungsnummer folgt.

Alle Angaben beziehen sich auf den ansonsten serienmäßigen Zustand des Fahrzeugs in Verbindung mit Rädern, die mit dem Mercedes-Benz Markenzeichen  und dem AMG-Firmenlogo  gekennzeichnet sind.

Mercedes-AMG GmbH
Homologation und Zertifizierung

Jörg Hartmann

Nadine Schellmann

Anlage: Zulässige Rad-/Reifenkombinationen und freigegebene Räder

Mercedes-AMG GmbH | Daimlerstrasse 1 | 71563 Affalterbach | T +49 (0) 7144 302-0 | www.mercedes-amg.com

Mercedes-AMG | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Sitz: Affalterbach | Registergericht: Amtsgericht Stuttgart HRB-Nr.: 310155
Geschäftsführung: Philipp Schiemer (Vorsitzender der Geschäftsführung), Jochen Hermann und Günter Hoffschult
Ein Unternehmen der Mercedes-Benz Group AG | USt-ID: DE811249798 | SWIFT-BIC: DEUT DE 33 004 | IBAN: DE36 6047 0082 0083 9 100 00



und Mercedes-Benz sowie AMG sind eingetragene Marken der Mercedes-Benz Group AG, Stuttgart, Deutschland.



**Anlage zur
Herstellerbescheinigung vom 28.02.2022
für AMG SL Roadster – Baureihe 232
(Fahrzeugtyp R1SLAMG)**

1. Verwendungsbereich

Genehmigungsstand: *)	EG-Typgenehmigung	e1*2018/858*00137*00
-----------------------	-------------------	-----------------------------

Handelsbezeichnung	Baumuster **)	Handelsbezeichnung	Baumuster **)
AMG SL 43	232450	AMG SL 55 4-MATIC+	232480
		AMG SL 63 4-MATIC+	232481
AMG SL 53 EQ Performance	232452	AMG SL 63 EQ Performance	232482

*) Angaben zum Genehmigungsstand siehe Zulassungsbescheinigung Teil I Feld "K"

) 4. bis 9. Stelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer z.B.: WDD **232123 1A123456

2. Zulässige Rad-/Reifenkombinationen auf AMG Leichtmetallrädern

Achse	Radgröße	Reifengröße	Hinweise
VA	9,5J x 19 H2 ET50	255/45 ZR 19 (104Y) Extra Load	1) 4) 7)
HA	11 J x 19 H2 ET60	285/40 ZR 19 (107Y) Extra Load	1) 4) 7)
VA	9,5J x 19 H2 ET50,5	255/45 ZR 19 (104Y) Extra Load	2) 4) 5) 6) 7)
HA	11 J x 19 H2 ET60,5	285/40 ZR 19 (107Y) Extra Load	2) 4) 5) 6) 7)
VA	9,5J x 19 H2 ET50	255/45 R 19 104V Extra Load M+S	1) 4) 7)
HA	11 J x 19 H2 ET60	285/40 R 19 107V Extra Load M+S	1) 4) 8)
VA	9,5J x 19 H2 ET50,5	255/45 R 19 104V Extra Load M+S	2) 4) 5) 6) 7)
HA	11 J x 19 H2 ET60,5	285/40 R 19 107V Extra Load M+S	2) 4) 5) 6) 8)



2. Zulässige Rad-/Reifenkombinationen auf AMG Leichtmetallrädern (Fortsetzung)

VA	9,5J x 20 H2 ET53,5	265/40 ZR 20 (104Y) Extra Load	7)
HA	11 J x 20 H2 ET63	295/35 ZR 20 (105Y) Extra Load	7)
VA	9,5J x 21 H2 ET56	275/35 ZR 21 (103Y) Extra Load	7)
HA	11 J x 21 H2 ET67	305/30 ZR 21 (104Y) Extra Load	7)
VA	9,5J x 20 H2 ET53,5	265/40 R 20 (104W) Extra Load M+S	7)
HA	11 J x 20 H2 ET63	295/35 R 20 (105W) Extra Load M+S	8)
VA	9,5 J x 21 H2 ET56	265/35 R 21 101W Extra Load M+S	3) 7)
HA	10 J x 21 H2 ET67	295/30 R 21 102W Extra Load M+S	3) 7)

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen

- 1) Nur zulässig für AMG SL 43 (Baumuster 232450)
- 2) Nur zulässig für AMG SL 43 (Baumuster 232450) und AMG SL 55 4MATIC+ (Baumuster 232480)
- 3) Nicht zulässig für AMG SL 53 EQ PERFORMANCE (Baumuster 232452) und AMG SL 63 EQ PERFORMANCE (Baumuster 232482)
- 4) Nicht zulässig mit AMG-Ride Control Fahrwerk Code: 459
- 5) Nicht zulässig mit Dynamik Plus Paket Code: P71
- 6) Nicht zulässig mit Active Ride Control Fahrwerk Code: 470
- 7) Schneekettenmontage nicht zulässig
- 8) Montage von feingliedrigen Schneeketten möglich (z.B. A 232 583 00 00)



3. Freigegebene AMG Leichtmetallräder

Design	Radgröße	Teilenummer	ES2-Code	Hinweise
	9,5J x 19 H2 ET50	A 232 401 17 00	7X21 GLANZGEDREHT / POLIERT MIT HIMALAYAS GREY MIDDLE	1) 4) RS)
	11 J x 19 H2 ET60	A 232 401 18 00	7X21 GLANZGEDREHT / POLIERT MIT HIMALAYAS GREY MIDDLE	1) 4) RS)
	9,5J x 19 H2 ET50,5	A 232 401 19 00	7X21 GLANZGEDREHT / POLIERT MIT HIMALAYAS GREY MIDDLE 7X71 AUSSENHORN GLANZGEDREHT MIT SCHWARZ MATT	2) 4) 5) 6) RS)
	11Jx19H2 ET60,5	A 232 401 20 00	7X21 GLANZGEDREHT / POLIERT MIT HIMALAYAS GREY MIDDLE 7X71 AUSSENHORN GLANZGEDREHT MIT SCHWARZ MATT	2) 4) 5) 6) RS)

Hinweise zu den Rädern siehe Seite 6



3. Freigegebene AMG Leichtmetallräder (Fortsetzung)

Design	Radgröße	Teilenummer	ES2-Code	Hinweise
	9,5 J x 20 H2 ET53,5	A 232 401 21 00	7Y51 GLANZGEDREHT MIT TANTALGRAU	RS)
	11 J x 20 H2 ET63	A 232 401 22 00	7Y51 GLANZGEDREHT MIT TANTALGRAU	RS)
	9,5 J x 20 H2 ET53,5	A 232 401 23 00	7X36 GLANZGEDREHT MIT SCHWARZ MATT	RS)
	11 J x 20 H2 ET63	A 232 401 24 00	7X36 GLANZGEDREHT MIT SCHWARZ MATT	RS)

Hinweise zu den Rädern siehe Seite 6



3. Freigegebene AMG Leichtmetallräder (Fortsetzung)

Design	Radgröße	Teilenummer	ES2-Code	Hinweise
	9,5 J x 21 H2 ET56	A 232 401 27 00	7X21 GLANZGEDREHT / POLIERT MIT HIMALAYAS GREY MIDDLE 7X71 AUSSENHORN GLANZGEDREHT MIT SCHWARZ MATT	RS)
	11 J x 21 H2 ET67	A 232 401 28 00	7X21 GLANZGEDREHT / POLIERT MIT HIMALAYAS GREY MIDDLE 7X71 AUSSENHORN GLANZGEDREHT MIT SCHWARZ MATT	RS)
	9,5 J x 21 H2 ET56	A 232 401 29 00	7X21 GLANZGEDREHT / POLIERT MIT HIMALAYAS GREY MIDDLE 7X71 AUSSENHORN GLANZGEDREHT MIT SCHWARZ MATT	RS)
	11 J x 21 H2 ET67	A 232 401 30 00	7X21 GLANZGEDREHT / POLIERT MIT HIMALAYAS GREY MIDDLE 7X71 AUSSENHORN GLANZGEDREHT MIT SCHWARZ MATT	RS)

Hinweise zu den Rädern siehe Seite 6



Hinweise zu den Rädern

- 1) Nur zulässig für AMG SL 43 (Baumuster 232450)
 - 2) Nur zulässig für AMG SL 43 (Baumuster 232450) und AMG SL 55 4MATIC+ (Baumuster 232480)
 - 4) Nicht zulässig mit AMG-Ride Control Fahrwerk Code: 459
 - 5) Nicht zulässig mit Dynamik Plus Paket Code: P71
 - 6) Nicht zulässig mit Active Ride Control Fahrwerk Code: 470
- RS) Radbefestigung mit serienmäßigen 2-teiligen Kugelbundschrauben M14 x 1,5 x 42,5 (Teilenummer A 005 990 25 00) ; **Anzugsmoment 180 Nm**

4. Reifenfülldrücke

Die jeweils serienmäßigen Reifenfülldrücke (siehe Reifendruckschild in der Tankklappe) gelten für alle Baumuster unverändert weiter.

5. Winterbereifung

Sofern die für die Winterbereifung maximal zulässige Geschwindigkeit (270 km/h bzw. 240 km/h) niedriger ist als die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs, muss im Sichtbereich des Fahrers ein deutlicher Hinweis auf diese maximal zulässige Geschwindigkeit angebracht werden.

Mercedes-AMG GmbH
Homologation und Zertifizierung

Jörg Hartmann

Nadine Schellmann