



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den GLE (Baureihe 167 – Typ H1GLE)

**Gültig ab EG-TG e1\*2007/46\*1885\*20 bis 24**

**Stand: 05.01.2024**

**Tip:** Den Zertifizierungsstand Ihres Fahrzeugs finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld K, im CoC-Dokument oder in VEDOC

Auf den folgenden Seiten finden Sie die werkseitig freigegeben Rad-/Reifenkombinationen für die oben beschriebene Baureihe. Dieses Dokument gilt nur für Fahrzeuge bis zum oben genannten Zertifizierungsstand.

Prüfen Sie regelmäßig unter [www.Mercedes-Benz.de](http://www.Mercedes-Benz.de) die Aktualität. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Die in den Fahrzeugdokumenten (z.B.: CoC-Dokument, Zulassungsbescheinigung Teil I) angegebenen Rad-/Reifenkombinationen haben grundsätzlich Gültigkeit.

Sollten Ihnen diese Dokumente nicht vorliegen, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkaufsberater.

Alle Angaben beziehen sich ausschließlich auf Original Mercedes-Benz Räder in Verbindung mit unserem Markenzeichen und den im Anhang genannten Mercedes-Benz Teilenummern.

Werkseitige Montagevorschriften und Hinweise (u. a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten, Schneekettenbetrieb, sowie Reifenfülldrücken) sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitseignung der Reifen müssen dabei den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Informationen darüber sind den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen oder bei einem unserer Mercedes-Benz Service-Betriebe zu erfragen.

Die Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Nachträgliche Änderungen und Umbauten werden nicht berücksichtigt.

Bitte beachten Sie dazu etwaige länderspezifischen Zulassungsrichtlinien bzw. Anforderungen.

Ergänzende Informationen zu diesem Thema erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Mercedes-Benz AG

Girishankar

Die ausgedruckte Version unterliegt nicht dem Änderungsdienst. Dieses Dokument ist gültig ab Veröffentlichungszeitpunkt im Internet.

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den GLE (Baureihe 167 – Typ H1GLE)

### Rad-/Reifenkombinationen 19"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 275/55 R19 111H M+S 8.5Jx19 ET: 55 HA 275/55 R19 111H M+S 8.5Jx19 ET: 42	VA 275/55 R19 111V AS 8.5Jx19 ET: 55 HA 275/55 R19 111V AS 8.5Jx19 ET: 42	VA 275/55 R19 111W 8.5Jx19 ET: 55 HA 275/55 R19 111W 8.5Jx19 ET: 42
<b>AMG GLE 53 4MATIC+</b> 167161	-	-	-
<b>AMG GLE 53 Hybrid</b> 167164	-	-	-
<b>AMG GLE 63 S 4MATIC+</b> 167189	-	-	-
<b>GLE 300 d 4MATIC</b> 167109	Δ 2)	X 2) 3)	X 2)
<b>GLE 350 de 4MATIC</b> 167106	Δ 1)	-	X 1)
<b>GLE 400 e 4MATIC</b> 167146	Δ 1)	-	X 1)
<b>GLE 450 4MATIC</b> 167159	Δ 2)	-	X 2)
<b>GLE 450 d 4MATIC</b> 167133	Δ 2)	-	X 2)
<b>GLE 580 4MATIC</b> 167185	Δ 2) 12) 13) 14)	-	X 2) 12) 13) 14)

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den GLE (Baureihe 167 – Typ H1GLE)

### Rad-/Reifenkombinationen 20" / 1

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 275/50 R20 113H XL AT M+S 8.5Jx20 ET: 55,5 HA 275/50 R20 113H XL AT M+S 8.5Jx20 ET: 42	VA 275/50 R20 113H XL AT M+S 8.5Jx20 ET: 55,6 HA 275/50 R20 113H XL AT M+S 8.5Jx20 ET: 42	VA 275/50 R20 113V XL M+S 8.5Jx20 ET: 55,5 HA 275/50 R20 113V XL M+S 8.5Jx20 ET: 42	VA 275/50 R20 113V XL M+S 8.5Jx20 ET: 55,6 HA 275/50 R20 113V XL M+S 8.5Jx20 ET: 42	VA 275/50 R20 113V XL M+S 9.5Jx20 ET: 57 HA 275/50 R20 113V XL M+S 9.5Jx20 ET: 45	VA 275/50 R20 113V XL M+S 9Jx20 ET: 57 HA 275/50 R20 113V XL M+S 9Jx20 ET: 44
	<b>AMG GLE 53 4MATIC+</b> 167161	-	-	-	-	Δ
<b>AMG GLE 53 Hybrid</b> 167164	-	-	-	-	-	-
<b>AMG GLE 63 S 4MATIC+</b> 167189	-	-	-	-	Δ 15)	-
<b>GLE 300 d 4MATIC</b> 167109	Δ	Δ	Δ	Δ	-	Δ 4)
<b>GLE 350 de 4MATIC</b> 167106	Δ	Δ	Δ	Δ	-	Δ 4)
<b>GLE 400 e 4MATIC</b> 167146	Δ	Δ	Δ	Δ	-	Δ 4)
<b>GLE 450 4MATIC</b> 167159	Δ	Δ	Δ	Δ	-	Δ 4)
<b>GLE 450 d 4MATIC</b> 167133	Δ	Δ	Δ	Δ	-	Δ 4)



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den GLE (Baureihe 167 – Typ H1GLE)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA	VA	VA	VA	VA	VA
	275/50 R20 113H XL AT M+S 8.5Jx20 ET: 55,5 HA 275/50 R20 113H XL AT M+S 8.5Jx20 ET: 42	275/50 R20 113H XL AT M+S 8.5Jx20 ET: 55,6 HA 275/50 R20 113H XL AT M+S 8.5Jx20 ET: 42	275/50 R20 113V XL M+S 8.5Jx20 ET: 55,5 HA 275/50 R20 113V XL M+S 8.5Jx20 ET: 42	275/50 R20 113V XL M+S 8.5Jx20 ET: 55,6 HA 275/50 R20 113V XL M+S 8.5Jx20 ET: 42	275/50 R20 113V XL M+S 9.5Jx20 ET: 57 HA 275/50 R20 113V XL M+S 9.5Jx20 ET: 45	275/50 R20 113V XL M+S 9Jx20 ET: 57 HA 275/50 R20 113V XL M+S 9Jx20 ET: 44
<b>GLE 580 4MATIC</b> 167185	△	△	△	△	-	△ 4)



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den GLE (Baureihe 167 – Typ H1GLE)

### Rad-/Reifenkombinationen 20" / 2

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 275/50 R20 113W XL 8.5Jx20 ET: 55,5 HA 275/50 R20 113W XL 8.5Jx20 ET: 42	VA 275/50 R20 113W XL 8.5Jx20 ET: 55,6 HA 275/50 R20 113W XL 8.5Jx20 ET: 42	VA 275/50 R20 113W XL 9Jx20 ET: 57 HA 275/50 R20 113W XL 9Jx20 ET: 44	VA 275/50 ZR20 113Y XL 9Jx20 ET: 57 HA 275/50 ZR20 113Y XL 9Jx20 ET: 44
	<b>AMG GLE 53 4MATIC+</b> 167161	-	-	-
<b>AMG GLE 53 Hybrid</b> 167164	-	-	-	-
<b>AMG GLE 63 S 4MATIC+</b> 167189	-	-	-	-
<b>GLE 300 d 4MATIC</b> 167109	X	X	X 4)	-
<b>GLE 350 de 4MATIC</b> 167106	X	X	X 4)	-
<b>GLE 400 e 4MATIC</b> 167146	X	X	X 4)	-
<b>GLE 450 4MATIC</b> 167159	X	X	X 4)	-
<b>GLE 450 d 4MATIC</b> 167133	X	X	X 4)	-
<b>GLE 580 4MATIC</b> 167185	X	X	X 4)	-

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den GLE (Baureihe 167 – Typ H1GLE)

### Rad-/Reifenkombinationen 21" / 1

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 275/45 R21 107V M+S 10Jx21 ET: 54 HA 315/40 R21 111V M+S 11Jx21 ET: 49	VA 275/45 R21 107V M+S 10Jx21 ET: 54,6 HA 315/40 R21 111V M+S 11Jx21 ET: 49	VA 275/45 R21 107Y 10Jx21 ET: 54 HA 315/40 R21 111Y 11Jx21 ET: 49	VA 275/45 R21 107Y 10Jx21 ET: 54,6 HA 315/40 R21 111Y 11Jx21 ET: 49	VA 275/45 R21 110V XL M+S 10Jx21 ET: 51 HA 275/45 R21 110V XL M+S 10Jx21 ET: 38	VA 275/45 R21 110V XL M+S 10Jx21 ET: 51 HA 315/40 R21 115V XL M+S 11Jx21 ET: 47
<b>AMG GLE 53 4MATIC+</b> 167161	-	-	-	-	-	Δ
<b>AMG GLE 53 Hybrid</b> 167164	-	-	-	-	Δ	Δ
<b>AMG GLE 63 S 4MATIC+</b> 167189	-	-	-	-	Δ 7)	Δ
<b>GLE 300 d 4MATIC</b> 167109	Δ 6)	Δ 6)	X 6)	X 6)	-	-
<b>GLE 350 de 4MATIC</b> 167106	Δ 6)	Δ 6)	X 6)	X 6)	-	-
<b>GLE 400 e 4MATIC</b> 167146	Δ 6)	Δ 6)	X 6)	X 6)	-	-
<b>GLE 450 4MATIC</b> 167159	Δ 6)	Δ 6)	X 6)	X 6)	-	-
<b>GLE 450 d 4MATIC</b> 167133	Δ 6)	Δ 6)	X 6)	X 6)	-	-



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den GLE (Baureihe 167 – Typ H1GLE)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 275/45 R21 107V M+S 10Jx21 ET: 54 HA 315/40 R21 111V M+S 11Jx21 ET: 49	VA 275/45 R21 107V M+S 10Jx21 ET: 54,6 HA 315/40 R21 111V M+S 11Jx21 ET: 49	VA 275/45 R21 107Y 10Jx21 ET: 54 HA 315/40 R21 111Y 11Jx21 ET: 49	VA 275/45 R21 107Y 10Jx21 ET: 54,6 HA 315/40 R21 111Y 11Jx21 ET: 49	VA 275/45 R21 110V XL M+S 10Jx21 ET: 51 HA 275/45 R21 110V XL M+S 10Jx21 ET: 38	VA 275/45 R21 110V XL M+S 10Jx21 ET: 51 HA 315/40 R21 115V XL M+S 11Jx21 ET: 47
<b>GLE 580 4MATIC</b> 167185	Δ 6)	Δ 6)	X 6)	X 6)	-	-

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den GLE (Baureihe 167 – Typ H1GLE)

### Rad-/Reifenkombinationen 21" / 2

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 275/45 ZR21 110Y XL 10Jx21 ET: 51 HA 315/40 ZR21 115Y XL 11Jx21 ET: 47
<b>AMG GLE 53 4MATIC+</b> 167161	X
<b>AMG GLE 53 Hybrid</b> 167164	X
<b>AMG GLE 63 S 4MATIC+</b> 167189	X
<b>GLE 300 d 4MATIC</b> 167109	-
<b>GLE 350 de 4MATIC</b> 167106	-
<b>GLE 400 e 4MATIC</b> 167146	-
<b>GLE 450 4MATIC</b> 167159	-
<b>GLE 450 d 4MATIC</b> 167133	-
<b>GLE 580 4MATIC</b> 167185	-

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den GLE (Baureihe 167 – Typ H1GLE)

### Rad-/Reifenkombinationen 22"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 285/40 R22 106Y 10Jx22 ET: 56,1 HA 325/35 R22 110Y 11Jx22 ET: 50	VA 285/40 R22 106Y 10Jx22 ET: 58 HA 325/35 R22 110Y 11Jx22 ET: 52	VA 285/40 R22 110V XL M+S 10Jx22 ET: 55 HA 325/35 R22 114V XL M+S 11.5Jx22 ET: 53	VA 285/40 ZR22 110Y XL 10Jx22 ET: 55 HA 325/35 ZR22 114Y XL 11.5Jx22 ET: 53
<b>AMG GLE 53</b> <b>4MATIC+</b> 167161	-	-	Δ	X
<b>AMG GLE 53 Hybrid</b> 167164	-	-	Δ	X
<b>AMG GLE 63 S</b> <b>4MATIC+</b> 167189	-	-	Δ	X
<b>GLE 300 d 4MATIC</b> 167109	X 8) 9) 10) 11)	X 8) 9) 10) 11)	-	-
<b>GLE 350 de 4MATIC</b> 167106	X 8) 9) 10) 11)	X 8) 9) 10) 11)	-	-
<b>GLE 400 e 4MATIC</b> 167146	X 8) 9) 10) 11)	X 8) 9) 10) 11)	-	-
<b>GLE 450 4MATIC</b> 167159	X 8) 9) 10) 11)	X 8) 9) 10) 11)	-	-
<b>GLE 450 d 4MATIC</b> 167133	X 8) 9) 10) 11)	X 8) 9) 10) 11)	-	-
<b>GLE 580 4MATIC</b> 167185	X 8) 9) 10) 11)	X 8) 9) 10) 11)	-	-



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den GLE (Baureihe 167 – Typ H1GLE)

### Allgemeine Hinweise

- werkseitig nicht freigegeben
- Δ werkseitig lieferbare M+S-Bereifung
- X werkseitig freigegebene Bereifung. Nach §36 StVZO auch als M+S-Bereifung mit abweichender Geschwindigkeitskennung zulässig

Einfließend seit 2019 hat sich die Angabe der Felgendimensionen geändert. Die Bezeichnung „H2“ ist entfallen. Beispiel: aus 8J x 19 H2 ET 38 wurde 8J x 19 ET38. Diese Änderung hat keinen Einfluss den Bauzustand der Felge.

### Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen:

1. Nicht zulässig in Verbindung mit SA-CODE:
  - U28 (Bremsanlage Verstaerkt)
2. Nicht zulässig in Verbindung mit einem der folgenden mit SA-CODE:
  - U28 (Bremsystem verstärkt) **oder**
  - 489 (Airmatic DC / Luftfederung Semiaktiv)
3. Nicht zulässig in Verbindung mit SA-CODE:
  - 7B1 (Radlaufverbreiterung (Cladding) Groesse M)
4. Nicht zulässig in Verbindung mit SA-CODE:
  - 7B0 (Radlaufverbreiterung (Claddings) Groesse S)
5. Nicht zulässig in Verbindung mit einem der folgenden mit SA-CODE:
  - U29 (Sport-Bremsanlage),
  - U70 (Bremsaettel Rot Lackiert)
6. Nicht zulässig in Verbindung mit SA-CODE:
  - 7B0 (Radlaufverbreiterung (Claddings) Groesse S)
7. Nur zulässig in Verbindung mit SA-CODE:
  - B07 (AMG - Keramikbremsanlage)
8. Nicht zulässig in Verbindung mit SA-CODE:
  - 7B0 (Radlaufverbreiterung (Claddings) Groesse S)
9. Nur zulässig in Verbindung mit SA-CODE:
  - 7B1 (Radlaufverbreiterung (Cladding) Groesse M) **mit** SA-CODE: 489 (Airmatic DC / Luftfederung Semiaktiv)
10. Nur zulässig in Verbindung mit SA-CODE:
  - 7B2 (Radlaufverbreiterung (Cladding) Groesse L) **mit** SA-CODE: 489 (Airmatic DC / Luftfederung Semiaktiv)
11. Nicht zulässig in Verbindung mit SA-CODE:
  - 567 (Vario-Ruecksitzbank)
12. Nicht zulässig in Verbindung mit SA-CODE:
  - 7B1 (Radlaufverbreiterung (Cladding) Groesse M)



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den GLE (Baureihe 167 – Typ H1GLE)

13. Nicht freigegeben in Verbindung mit SA-Code:
- 847 (3. Sitzreihe).
14. Nicht zulässig in Verbindung mit SA-CODE:
- 7B2 (Radlaufverbreiterung (Cladding) Groesse L)
15. Nicht zulässig in Verbindung mit SA-CODE:
- B07 (AMG - Keramikbremsanlage)

Anlage: Liste der werkseitig geprüften und freigegebenen Räder



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den GLE (Baureihe 167 – Typ H1GLE)

### Teilenummern:

Felgengröße	A-Teilenummer
10 J x 21 ET 54	A16740103007X21
10 J x 21 ET 54	A16740134007X21
10 J x 21 ET 54	A16740134007X23
10 J x 21 ET 54	A16740143017X23
10 J x 21 ET 54	A16740143017Y51
11 J x 21 ET 49	A16740111007X21
11 J x 21 ET 49	A16740128007X23
11 J x 21 ET 49	A16740128007X36
11 J x 21 ET 49	A16740135007X21
11 J x 21 ET 49	A16740135007X23
11 J x 21 ET 49	A16740169007X69
11 J x 21 ET 49	A16740144017X23
11 J x 21 ET 49	A16740144017Y51
10 J x 21 ET 54,6	A16740126007X23
10 J x 21 ET 54,6	A16740126007X36
10 J x 21 ET 54,6	A16740168007X69
10 J x 21 ET 51	A16740142007X21
10 J x 21 ET 51	A16740142007X36
10 J x 21 ET 38	A16740129017X21
11 J x 21 ET 47	A16740143007X21
11 J x 21 ET 47	A16740143007X36
8,5 J x 20 ET 55,5	A16740107007X21
8,5 J x 20 ET 55,5	A16740122007X23
8,5 J x 20 ET 55,5	A16740164007X23
8,5 J x 20 ET 55,5	A16740166007X36
8,5 J x 20 ET 42	A16740108007X21
8,5 J x 20 ET 42	A16740123007X23
8,5 J x 20 ET 42	A16740125007X45
8,5 J x 20 ET 42	A16740125007X69
8,5 J x 20 ET 42	A16740165007X23
8,5 J x 20 ET 42	A16740167007X36
8,5 J x 20 ET 55,6	A16740124007X45
8,5 J x 20 ET 55,6	A16740124007X69
9 J x 20 ET 57	A16740132007X23
9 J x 20 ET 57	A16740132007X44
9 J x 20 ET 44	A16740133007X23
9 J x 20 ET 44	A16740133007X44
9,5 J x 20 ET 57	A16740140007Y51
9,5 J x 20 ET 45	A16740141007Y51
8,5 J x 19 ET 55	A16740104007X45
8,5 J x 19 ET 55	A16740162007X23
8,5 J x 19 ET 42	A16740105007X45
8,5 J x 19 ET 42	A16740163007X23
10 J x 22 ET 56,1	A16740136007X23
10 J x 22 ET 56,1	A16740136007X44



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den GLE (Baureihe 167 – Typ H1GLE)

Felgenreöße	A-Teilenummer
10 J x 22 ET 56,1	A16740136007X72
11 J x 22 ET 50	A16740137007X23
11 J x 22 ET 50	A16740137007X44
11 J x 22 ET 50	A16740137007X72
10 J x 22 ET 58	A16740130007X36
11 J x 22 ET 52	A16740131007X36
10 J x 22 ET 55	A16740144007X21
10 J x 22 ET 55	A16740144007X71
10 J x 22 ET 55	A16740156017X71
10 J x 22 ET 55	A16740144007Y78
10 J x 22 ET 55	A16740156017X21
10 J x 22 ET 55	A16740145017Y51
11,5 J x 22 ET 53	A16740157017X71
11,5 J x 22 ET 53	A16740145007X21
11,5 J x 22 ET 53	A16740145007X71
11,5 J x 22 ET 53	A16740145007Y78
11,5 J x 22 ET 53	A16740157017X21
11,5 J x 22 ET 53	A16740146017Y51