



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den GLE (Baureihe 167 – Typ H1GLE)

**Gültig ab EG-TG e1\*2007/46\*1885\*08 bis \*18 Stand 18.01.2023**

**Tipp:** Den Zertifizierungsstand Ihres Fahrzeugs finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld K, im CoC-Dokument oder in VEDOC

Auf den folgenden Seiten finden Sie die werkseitig freigegeben Rad-/Reifenkombinationen für die oben beschriebene Baureihe. Dieses Dokument gilt nur für Fahrzeuge bis zum oben genannten Zertifizierungsstand.

Prüfen Sie regelmäßig unter [www.Mercedes-Benz.de](http://www.Mercedes-Benz.de) die Aktualität. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Die in den Fahrzeugdokumenten (z.B.: CoC-Dokument, Zulassungsbescheinigung Teil I) angegebenen Rad-/Reifenkombinationen haben grundsätzlich Gültigkeit.

Sollten Ihnen diese Dokumente nicht vorliegen, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkaufsberater.

Alle Angaben beziehen sich ausschließlich auf Original Mercedes-Benz Räder in Verbindung mit unserem Markenzeichen und den im Anhang genannten Mercedes-Benz Teilenummern.

Werkseitige Montagevorschriften und Hinweise (u. a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten, Schneekettenbetrieb, sowie Reifenfülldrücken) sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitseignung der Reifen müssen dabei den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Informationen darüber sind den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen oder bei einem unserer Mercedes-Benz Service-Betriebe zu erfragen.

Die Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Nachträgliche Änderungen und Umbauten werden nicht berücksichtigt.

Bitte beachten Sie dazu etwaige länderspezifischen Zulassungsrichtlinien bzw. Anforderungen.

Ergänzende Informationen zu diesem Thema erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Mercedes-Benz AG

Girishankar

Die ausgedruckte Version unterliegt nicht dem Änderungsdienst. Dieses Dokument ist gültig ab Veröffentlichungszeitpunkt im Internet.

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den GLE (Baureihe 167 – Typ H1GLE)

### Rad-/Reifenkombinationen 18"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 235/60 R18 103V 7.5Jx18 ET: 52,5	VA + HA 235/60 R18 107V XL 7.5Jx18 ET: 52,5
<b>GLE 300 d 4MATIC</b> 167109	X 1) 2)	X 1)
<b>GLE 300 d 4MATIC</b> 167119	X 1) 2)	X 1) 3)
<b>GLE 350 d 4MATIC</b> 167121	X 1) 2)	X 1) 3)

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den GLE (Baureihe 167 – Typ H1GLE)

### Rad-/Reifenkombinationen 19"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 255/50 R19 107W XL 8Jx19 ET: 61	VA 275/55 R19 111H M+S 8.5Jx19 ET: 55 HA 275/55 R19 111H M+S 8.5Jx19 ET: 42	VA 275/55 R19 111V AS 8.5Jx19 ET: 55 HA 275/55 R19 111V AS 8.5Jx19 ET: 42	VA 275/55 R19 111W 8.5Jx19 ET: 55 HA 275/55 R19 111W 8.5Jx19 ET: 42
<b>GLE 300 d 4MATIC</b> 167109	X 4)	Δ 7)	X 7) 8)	X 7)
<b>GLE 300 d 4MATIC</b> 167119	X 4)	-	-	-
<b>GLE 350 d 4MATIC</b> 167121	X 4)	-	-	-
<b>GLE 350 de 4MATIC</b> 167106	-	Δ 5)	-	X 5)
<b>GLE 350 de 4MATIC</b> 167117	-	-	-	X 6)
<b>GLE 350 e 4MATIC</b> 167154	-	-	-	X 6)
<b>GLE 400 d 4MATIC</b> 167123	X 4)	-	-	-
<b>GLE 450 4MATIC</b> 167159	X 4)	Δ 7)	-	X 7)
<b>GLE 450 d 4MATIC</b> 167133	-	Δ 7)	-	X 7)

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den GLE (Baureihe 167 – Typ H1GLE)

### Rad-/Reifenkombinationen 20" / 1

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 265/45 R20 104Y 8.5Jx20 ET: 61,5	VA + HA 265/45 R20 108V XL M+S 8.5Jx20 ET: 61,5	VA	VA	VA	VA
			275/50 R20 113H XL AT M+S 8.5Jx20 ET: 55,5 HA 275/50 R20 113H XL AT M+S 8.5Jx20 ET: 42	275/50 R20 113H XL AT M+S 8.5Jx20 ET: 55,6 HA 275/50 R20 113H XL AT M+S 8.5Jx20 ET: 42	275/50 R20 113V XL M+S 8.5Jx20 ET: 55,5 HA 275/50 R20 113V XL M+S 8.5Jx20 ET: 42	275/50 R20 113V XL M+S 8.5Jx20 ET: 55,6 HA 275/50 R20 113V XL M+S 8.5Jx20 ET: 42
<b>GLE 300 d 4MATIC</b> 167109	X 1)	Δ 1)	Δ	Δ	Δ	Δ
<b>GLE 300 d 4MATIC</b> 167119	X 1)	Δ 1)	Δ 9)	Δ 10)	-	-
<b>GLE 350 d 4MATIC</b> 167121	X 1)	Δ 1)	Δ 9)	Δ 10)	-	-
<b>GLE 350 de 4MATIC</b> 167106	-	-	Δ	Δ	Δ	Δ
<b>GLE 350 de 4MATIC</b> 167117	-	-	Δ 11)	Δ	-	-
<b>GLE 350 e 4MATIC</b> 167154	-	-	Δ	Δ	-	-
<b>GLE 400 d 4MATIC</b> 167123	X 1)	Δ 1)	Δ 9)	Δ 10)	-	-
<b>GLE 450 4MATIC</b> 167159	X 1)	Δ 1)	Δ	Δ	Δ	Δ
<b>GLE 450 d 4MATIC</b> 167133	-	-	Δ	Δ	Δ	Δ
<b>GLE 580 4MATIC</b> 167186	-	-	Δ 9)	Δ 10)	-	-

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den GLE (Baureihe 167 – Typ H1GLE)

### Rad-/Reifenkombinationen 20" / 2

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 275/50 R20 113V XL M+S 9.5Jx20 ET: 57 HA 275/50 R20 113V XL M+S 9.5Jx20 ET: 45	VA 275/50 R20 113V XL M+S 9Jx20 ET: 57 HA 275/50 R20 113V XL M+S 9Jx20 ET: 44	VA 275/50 R20 113W XL 8.5Jx20 ET: 55,5 HA 275/50 R20 113W XL 8.5Jx20 ET: 42	VA 275/50 R20 113W XL 8.5Jx20 ET: 55,6 HA 275/50 R20 113W XL 8.5Jx20 ET: 42	VA 275/50 R20 113W XL 9Jx20 ET: 57 HA 275/50 R20 113W XL 9Jx20 ET: 44	VA 275/50 ZR20 113Y XL 9.5Jx20 ET: 57 HA 275/50 ZR20 113Y XL 9.5Jx20 ET: 45
<b>AMG GLE 53 4MATIC+</b> 167161	-	-	-	-	-	X
<b>AMG GLE 63 4MATIC+</b> 167188	Δ 12)	-	-	-	-	X 13)
<b>AMG GLE 63 S 4MATIC+</b> 167189	Δ 12)	-	-	-	-	X 13)
<b>GLE 300 d 4MATIC</b> 167109	-	Δ 14)	X	X	X 16)	-
<b>GLE 300 d 4MATIC</b> 167119	-	-	X 9)	X 10)	X 15)	-
<b>GLE 350 d 4MATIC</b> 167121	-	-	X 9)	X 10)	X 15)	-
<b>GLE 350 de 4MATIC</b> 167106	-	Δ 14)	X	X	X 16)	-
<b>GLE 350 de 4MATIC</b> 167117	-	-	X 11)	X	X 17)	-

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den GLE (Baureihe 167 – Typ H1GLE)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 275/50 R20 113V XL M+S 9.5Jx20 ET: 57 HA 275/50 R20 113V XL M+S 9.5Jx20 ET: 45	VA 275/50 R20 113V XL M+S 9Jx20 ET: 57 HA 275/50 R20 113V XL M+S 9Jx20 ET: 44	VA 275/50 R20 113W XL 8.5Jx20 ET: 55,5 HA 275/50 R20 113W XL 8.5Jx20 ET: 42	VA 275/50 R20 113W XL 8.5Jx20 ET: 55,6 HA 275/50 R20 113W XL 8.5Jx20 ET: 42	VA 275/50 R20 113W XL 9Jx20 ET: 57 HA 275/50 R20 113W XL 9Jx20 ET: 44	VA 275/50 ZR20 113Y XL 9.5Jx20 ET: 57 HA 275/50 ZR20 113Y XL 9.5Jx20 ET: 45
	GLE 350 e 4MATIC 167154	GLE 400 d 4MATIC 167123	GLE 450 4MATIC 167159	GLE 450 d 4MATIC 167133	GLE 580 4MATIC 167186	
	-	-	X	X	X 16)	-
	-	-	X 9)	X 10)	X 15)	-
	-	Δ 14)	X	X	X 16)	-
	-	Δ 14)	X	X	X 16)	-
	-	-	X 9)	X 10)	X 15)	-



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den GLE (Baureihe 167 – Typ H1GLE)

### Rad-/Reifenkombinationen 20" / 3

<p style="text-align: center;"><b>Verkaufsbez., Baumuster</b> (erste 6 Ziffern der FIN)</p>	<p>VA 275/50 ZR20 113Y XL 9Jx20 ET: 57 HA 275/50 ZR20 113Y XL 9Jx20 ET: 44</p>
<p><b>AMG GLE 53 4MATIC+</b> 167161</p>	<p>X 24)</p>

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den GLE (Baureihe 167 – Typ H1GLE)

### Rad-/Reifenkombinationen 21" / 1

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 275/45 R21 107V M+S 10Jx21 ET: 54 HA 315/40 R21 111V M+S 11Jx21 ET: 49	VA 275/45 R21 107V M+S 10Jx21 ET: 54,6 HA 315/40 R21 111V M+S 11Jx21 ET: 49	VA 275/45 R21 107Y 10Jx21 ET: 54 HA 315/40 R21 111Y 11Jx21 ET: 49	VA 275/45 R21 107Y 10Jx21 ET: 54,6 HA 315/40 R21 111Y 11Jx21 ET: 49	VA 275/45 R21 110V XL M+S 10Jx21 ET: 51 HA 275/45 R21 110V XL M+S 10Jx21 ET: 38	VA 275/45 R21 110V XL M+S 10Jx21 ET: 51 HA 315/40 R21 115V XL M+S 11Jx21 ET: 47
<b>AMG GLE 63 4MATIC+</b> 167188	-	-	-	-	Δ 20)	-
<b>AMG GLE 63 S 4MATIC+</b> 167189	-	-	-	-	Δ 20)	Δ
<b>GLE 300 d 4MATIC</b> 167109	Δ 18)	Δ 18)	X 18)	X 18)	-	-
<b>GLE 300 d 4MATIC</b> 167119	-	-	X 25)	X 19)	-	-
<b>GLE 350 d 4MATIC</b> 167121	-	-	X 25)	X 19)	-	-
<b>GLE 350 de 4MATIC</b> 167106	Δ 18)	Δ 18)	X 18)	X 18)	-	-
<b>GLE 350 de 4MATIC</b> 167117	-	-	X 25)	X 19)	-	-
<b>GLE 350 e 4MATIC</b> 167154	-	-	X 18)	X 18)	-	-
<b>GLE 400 d 4MATIC</b> 167123	-	-	X 25)	X 19)	-	-



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den GLE (Baureihe 167 – Typ H1GLE)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA	VA	VA	VA	VA	VA
	275/45 R21 107V M+S 10Jx21 ET: 54 HA 315/40 R21 111V M+S 11Jx21 ET: 49	275/45 R21 107V M+S 10Jx21 ET: 54,6 HA 315/40 R21 111V M+S 11Jx21 ET: 49	275/45 R21 107Y 10Jx21 ET: 54 HA 315/40 R21 111Y 11Jx21 ET: 49	275/45 R21 107Y 10Jx21 ET: 54,6 HA 315/40 R21 111Y 11Jx21 ET: 49	275/45 R21 110V XL M+S 10Jx21 ET: 51 HA 275/45 R21 110V XL M+S 10Jx21 ET: 38	275/45 R21 110V XL M+S 10Jx21 ET: 51 HA 315/40 R21 115V XL M+S 11Jx21 ET: 47
<b>GLE 450 4MATIC</b> 167159	Δ 18)	Δ 18)	X 18)	X 18)	-	-
<b>GLE 450 d 4MATIC</b> 167133	Δ 18)	Δ 18)	X 18)	X 18)	-	-
<b>GLE 580 4MATIC</b> 167186	-	-	X 25)	X 19)	-	-

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den GLE (Baureihe 167 – Typ H1GLE)

### Rad-/Reifenkombinationen 21" / 2

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 275/45 ZR21 110Y XL 10Jx21 ET: 51 HA 315/40 ZR21 115Y XL 11Jx21 ET: 47
<b>AMG GLE 53 4MATIC+</b> 167161	X
<b>AMG GLE 63 4MATIC+</b> 167188	X
<b>AMG GLE 63 S 4MATIC+</b> 167189	X

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den GLE (Baureihe 167 – Typ H1GLE)

### Rad-/Reifenkombinationen 22"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 285/40 R22 106Y 10Jx22 ET: 56,1 HA 325/35 R22 110Y 11Jx22 ET: 50	VA 285/40 R22 106Y 10Jx22 ET: 58 HA 325/35 R22 110Y 11Jx22 ET: 52	VA 285/40 R22 110V XL M+S 10Jx22 ET: 55 HA 325/35 R22 114V XL M+S 11.5Jx22 ET: 53	VA 285/40 ZR22 110Y XL 10Jx22 ET: 55 HA 325/35 ZR22 114Y XL 11.5Jx22 ET: 53
<b>AMG GLE 53 4MATIC+</b> 167161	-	-	-	X
<b>AMG GLE 63 4MATIC+</b> 167188	-	-	-	X
<b>AMG GLE 63 S 4MATIC+</b> 167189	-	-	Δ	X
<b>GLE 300 d 4MATIC</b> 167109	X 21)	X 21)	-	-
<b>GLE 300 d 4MATIC</b> 167119	X 23)	X 22)	-	-
<b>GLE 350 d 4MATIC</b> 167121	X 23)	X 22)	-	-
<b>GLE 350 de 4MATIC</b> 167106	X 21)	X 21)	-	-
<b>GLE 350 de 4MATIC</b> 167117	X 23)	X 22)	-	-
<b>GLE 350 e 4MATIC</b> 167154	X 23)	X 22)	-	-



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den GLE (Baureihe 167 – Typ H1GLE)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 285/40 R22 106Y 10Jx22 ET: 56,1 HA 325/35 R22 110Y 11Jx22 ET: 50	VA 285/40 R22 106Y 10Jx22 ET: 58 HA 325/35 R22 110Y 11Jx22 ET: 52	VA 285/40 R22 110V XL M+S 10Jx22 ET: 55 HA 325/35 R22 114V XL M+S 11.5Jx22 ET: 53	VA 285/40 ZR22 110Y XL 10Jx22 ET: 55 HA 325/35 ZR22 114Y XL 11.5Jx22 ET: 53
<b>GLE 400 d 4MATIC</b> 167123	X 23)	X 22)	-	-
<b>GLE 450 4MATIC</b> 167159	X 21)	X 21)	-	-
<b>GLE 450 d 4MATIC</b> 167133	X 21)	X 21)	-	-
<b>GLE 580 4MATIC</b> 167186	X 23)	X 22)	-	-



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den GLE (Baureihe 167 – Typ H1GLE)

### Allgemeine Hinweise

- werkseitig nicht freigegeben
- Δ werkseitig lieferbare M+S-Bereifung
- X werkseitig freigegebene Bereifung. Nach §36 StVZO auch als M+S-Bereifung mit abweichender Geschwindigkeitskennung zulässig

Einfließend seit 2019 hat sich die Angabe der Felgendimensionen geändert. Die Bezeichnung „H2“ ist entfallen. Beispiel: aus 8J x 19 H2 ET 38 wurde 8J x 19 ET38. Diese Änderung hat keinen Einfluss den Bauzustand der Felge.

### Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen:

- 1 Nur freigegeben in Verbindung mit SA-Code:
  - 9U4 (Raddurchmesser Standard Gr.750/760).
- 2 Nicht freigegeben in Verbindung mit SA-Code:
  - 847 (3. Sitzreihe).
- 3 Nur freigegeben in Verbindung mit SA-Code:
  - 847 (3. Sitzreihe).
- 4 Nur freigegeben in Verbindung mit SA-Code:
  - 9U4 (Raddurchmesser Standard Gr.750/760).
- 5 Nicht freigegeben in Verbindung mit SA-Code:
  - U28 (Sportbremsanlage verstärkt).
- 6 Nicht freigegeben in Verbindung mit SA-Code:
  - P31 (AMG Sportpaket Exterieur),
  - U28 (Sport-Bremsanlage verstärkt),
  - U29 (Sport-Bremsanlage)
- 7 Nicht in Verbindung mit einem der SA-Code:
  - U28 (Bremsanlage Verstaerkt) oder
  - 489 (Airmatic DC / Luftfederung Semiaktiv).
- 8 Nur in Verbindung mit dem SA-Code:
  - 7B0 (Radlaufverbreiterung (Claddings) Groesse S).
- 9 Nicht freigegeben in Verbindung mit einem der folgenden SA-Code:
  - 9U4 (Raddurchmesser Standard Gr.750/760),
  - U29 (Sport-Bremsanlage).
- 10 Nicht freigegeben in Verbindung mit SA-Code:
  - 9U4 (Raddurchmesser Standard Gr.750/760).



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den GLE (Baureihe 167 – Typ H1GLE)

- 11 Nicht freigegeben in Verbindung mit SA-Code:
  - U29 (Sport-Bremsanlage).
- 12 Nicht freigegeben in Verbindung mit SA-Code:
  - B07 (AMG - Keramikbremsanlage).
- 13 Nicht freigegeben in Verbindung mit SA-Code:
  - B07 (AMG - Keramikbremsanlage).
- 14 Nicht in Verbindung mit dem SA-Code:
  - 7B0 (Radlaufverbreiterung (Claddings) Groesse S).
- 15 Nur freigegeben in Verbindung mit einem der folgenden SA-Code:
  - P31 (AMG Sportpaket Exterieur),
  - 9U5 (Cladding mittel).
- 16 Nicht in Verbindung mit dem SA-Code:
  - 7B0 (Radlaufverbreiterung (Claddings) Groesse S).
- 17 Nur in Verbindung mit den folgenden Bedingungen werden vereinbart:
  - In verbindung für den SA-Code 7B1 (Radlaufverbreiterung (Cladding) Groesse M),
  - In verbindung für den SA-Code P31 (AMG Line Exterieur / AMG Sportpaket Exterieur),
  - Nicht in Verbindung mit SA-Code 9U4 (Steuercode Raddurchmesser Standard (Gr. 750/760)),
  - Nicht in Verbindung mit SA-Code U29 (Sport-Bremsanlage).
- 18 Nicht in Verbindung mit dem SA Code:
  - 7B0 (Radlaufverbreiterung- (Claddings) Groesse S).
- 19 Gültig bis einschließlich EG-TG e1\*2007/46\*1885\*17,
  - Gültig in Verbindung mit den folgenden Bedingungen:
    - ✓ Gültig in Verbindung mit dem SA-Code: 7B1 (Radlaufverbreiterung (Cladding) Groesse M),
    - ✓ Nicht gültig in Verbindung mit dem SA-Code: 9U4 (Steuercode Raddurchmesser Standard (Gr. 750/760)),
    - ✓ Gültig in Verbindung mit dem SA-Code: U29 (Sport-Bremsanlage),
    - ✓ Gültig in Verbindung mit dem SA-Code: P31 (AMG Line Exterieur / AMG Sportpaket Exterieur).



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den GLE (Baureihe 167 – Typ H1GLE)

- 20 Nur freigegeben in Verbindung mit SA-CODE:
- B07 (Keramikbremsanlage).
- 21 Nur in Verbindung mit SA-Code Kombinationen:
- 489 mit 7B1 {(Airmatic DC / Luftfederung Semiaktiv) mit (Radlaufverbreiterung (Cladding) Groesse M)}.
- oder
- 489 mit 7B2 {(Airmatic DC / Luftfederung Semiaktiv) mit (Radlaufverbreiterung (Cladding) Groesse L)} **ohne** 567 (Vario-Ruecksitzbank) freigegeben.
- 22 Gültig bis einschließlich EC-TG e1\*2007/46\*1885\*17:
- Gültig in Verbindung mit den folgenden Bedingungen:
    - ✓ Nicht gültig in Verbindung mit SA-Code: 9U4 (Steuercode Raddurchmesser Standard (Gr. 750/760)),
    - ✓ Nicht gültig in Verbindung mit SA-Code: U29 (Sport-Bremsanlage),
    - ✓ Nicht gültig in Verbindung mit SA-Code: 567 (Vario-Ruecksitzbank),
    - ✓ Gültig in Verbindung mit SA-Code: 7B1 (Radlaufverbreiterung (Cladding) Groesse M),
    - ✓ Nicht gültig in Verbindung mit der SA-Code Kombination 9U5 mit 7B1 {(Steuercode Raddurchmesser Mittel (Gr. 790)) mit (Radlaufverbreiterung (Cladding) Groesse M)}.
- 23 Gültig bis einschließlich EC-TG e1\*2007/46\*1885\*17:
- Gültig in Verbindung mit den folgenden Bedingungen:
    - ✓ Nicht gültig in Verbindung mit SA-Code: 9U4 (Steuercode Raddurchmesser Standard (Gr. 750/760)),
    - ✓ Nicht gültig in Verbindung mit SA-Code: U29 (Sport-Bremsanlage),
    - ✓ Nicht gültig in Verbindung mit SA-Code: 567 (Vario-Ruecksitzbank),
    - ✓ Gültig in Verbindung mit SA-Code: 7B1 (Radlaufverbreiterung (Cladding) Groesse M),
    - ✓ Nicht gültig in Verbindung mit der SA-Code Kombination 9U5 mit 7B1 {(Steuercode Raddurchmesser Mittel (Gr. 790)) mit (Radlaufverbreiterung (Cladding) Groesse M)}.
- 24 Nicht freigegeben in Verbindung mit SA-CODE: U29 (Sport-Bremsanlage), U70 (Bremsattel rot lackiert).



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den GLE (Baureihe 167 – Typ H1GLE)

25 Gültig bis einschließlich EG-TG e1\*2007/46\*1885\*17:

- Gültig in Verbindung mit den folgenden Bedingungen:
  - ✓ Gültig in Verbindung mit dem SA-Code: 7B1 (Radlaufverbreiterung (Cladding) Groesse M),
  - ✓ Nicht gültig in Verbindung mit dem SA-Code: 9U4 (Steuercode Raddurchmesser Standard (Gr. 750/760)),
  - ✓ Nicht gültig in Verbindung mit dem SA-Code: U29 (Sport-Bremsanlage),
  - ✓ Gültig in Verbindung mit dem SA-Code: P31 (AMG Line Exterieur / AMG Sportpaket Exterieur).

Anlage: Liste der werkseitig geprüften und freigegebenen Räder





## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den GLE (Baureihe 167 – Typ H1GLE)

### Teilenummern:

Felgengröße	A-Teilenummer
7,5 J x 18 ET 52,5	A16740100007X45
7,5 J x 18 ET 52,5	A16740118007X23
8 J x 19 ET 61	A16740121007756
8 J x 19 ET 61	A16740101007X21
8 J x 19 ET 61	A16740119007X23
8 J x 19 ET 61	A16740120007X23
8 J x 19 ET 61	A16740121007X72
8,5 J x 20 ET 61,5	A16740190007X23
10 J x 21 ET 54	A16740103007X21
10 J x 21 ET 54	A16740134007X21
10 J x 21 ET 54	A16740134007X23
11 J x 21 ET 49	A16740111007X21
11 J x 21 ET 49	A16740128007X23
11 J x 21 ET 49	A16740128007X36
11 J x 21 ET 49	A16740135007X21
11 J x 21 ET 49	A16740135007X23
11 J x 21 ET 49	A16740169007X69
10 J x 21 ET 54,6	A16740126007X23
10 J x 21 ET 54,6	A16740126007X36
10 J x 21 ET 54,6	A16740168007X69
10 J x 21 ET 51	A16740142007X21
10 J x 21 ET 51	A16740142007X36
10 J x 21 ET 38	A16740129017X21
11 J x 21 ET 47	A16740143007X21
11 J x 21 ET 47	A16740143007X36
8,5 J x 20 ET 55,5	A16740107007X21
8,5 J x 20 ET 55,5	A16740122007X23
8,5 J x 20 ET 55,5	A16740164007X23
8,5 J x 20 ET 55,5	A16740166007X36
8,5 J x 20 ET 42	A16740108007X21
8,5 J x 20 ET 42	A16740123007X23
8,5 J x 20 ET 42	A16740125007X45
8,5 J x 20 ET 42	A16740125007X69
8,5 J x 20 ET 42	A16740165007X23
8,5 J x 20 ET 42	A16740167007X36
8,5 J x 20 ET 55,6	A16740124007X45
8,5 J x 20 ET 55,6	A16740124007X69
9,5 J x 20 ET 57	A16740140007Y51
9,5 J x 20 ET 45	A16740141007Y51
9 J x 20 ET 57	A16740132007X23
9 J x 20 ET 57	A16740132007X44
9 J x 20 ET 44	A16740133007X23
9 J x 20 ET 44	A16740133007X44
8,5 J x 19 ET 55	A16740104007X45
8,5 J x 19 ET 55	A16740162007X23

Mercedes-Benz AG | 71 059 Sindelfingen | T/P +49 711 17 01 | T/F +49 711 17 2 22 44 | [dialog@mercedes-benz.com](mailto:dialog@mercedes-benz.com) | [www.mercedes-benz.com](http://www.mercedes-benz.com)



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den GLE (Baureihe 167 – Typ H1GLE)

Felgenreöße	A-Teilenummer
8,5 J x 19 ET 42	A16740105007X45
8,5 J x 19 ET 42	A16740163007X23
10 J x 22 ET 56,1	A16740136007X23
10 J x 22 ET 56,1	A16740136007X44
11 J x 22 ET 50	A16740137007X23
11 J x 22 ET 50	A16740137007X44
10 J x 22 ET 58	A16740130007X36
11 J x 22 ET 52	A16740131007X36
10 J x 22 ET 55	A16740144007X21
10 J x 22 ET 55	A16740144007X71
10 J x 22 ET 55	A16740144007Y78
10 J x 22 ET 55	A16740156017X71
11,5 J x 22 ET 53	A16740145007X21
11,5 J x 22 ET 53	A16740145007X71
11,5 J x 22 ET 53	A16740145007Y78
11,5 J x 22 ET 53	A16740157017X71