



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die C-Klasse (Coupé) (Baureihe 205)

Gültig ab EG-TG e1*2001/116*0431*37 bis *46 Stand 27.06.2018

Tip: Den Zertifizierungsstand Ihres Fahrzeugs finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld K, im CoC-Dokument oder in VEDOC

Auf den folgenden Seiten finden Sie die werkseitig freigegeben Rad-/Reifenkombinationen für die oben beschriebene Baureihe. Dieses Dokument gilt nur für Fahrzeuge bis zum oben genannten Zertifizierungsstand.

Prüfen Sie regelmäßig unter www.Mercedes-Benz.de die Aktualität. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Die in den Fahrzeugdokumenten (z.B.: CoC-Dokument, Zulassungsbescheinigung Teil I) angegebenen Rad-/Reifenkombinationen haben grundsätzlich Gültigkeit.

Sollten Ihnen diese Dokumente nicht vorliegen, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkaufsberater.


Alle Angaben beziehen sich ausschließlich auf Original Mercedes-Benz Räder in Verbindung mit unserem Markenzeichen und den im Anhang genannten Mercedes-Benz Teilenummern.

Werkseitige Montagevorschriften und Hinweise (u. a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten, sowie den Reifenfülldrücken) sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitseignung der Reifen müssen dabei den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Informationen darüber sind den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen oder bei einem unserer Mercedes-Benz Service-Betriebe zu erfragen.

Die Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Nachträgliche Änderungen und Umbauten werden nicht berücksichtigt.

Bitte beachten Sie dazu etwaige länderspezifischen Zulassungsrichtlinien bzw. Anforderungen.

Ergänzende Informationen zu diesem Thema erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Daimler AG

 i. V. Henry


 i. A. Biederer

Die ausgedruckte Version unterliegt nicht dem Änderungsdienst. Dieses Dokument ist gültig ab Veröffentlichungszeitpunkt im Internet.





Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die C-Klasse (Coupé) (Baureihe 205)

Rad-/Reifenkombinationen 17"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 225/50 R17 94H M+S 7Jx17H2 ET: 48,5	VA + HA 225/50 R17 94W 7Jx17H2 ET: 48,5
C 180 205340	X	X 2)
C 200 205342	X	X 2) 6)
C 200 4MATIC 205343	X	X 4)
C 220 d 205304	X	X 2) 6)
C 220 d 4MATIC 205305	X	X 4)
C 250 205345	X	X 2)
C 250 d 205308	X	X 2)
C 250 d 4MATIC 205309	X	X 4)
C 300 205348	X	X 2)
C 400 4MATIC 205366	X	X 4)

Daimler AG, Stuttgart, Germany
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No. 19 360
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche (Vorsitzender/Chairman),
Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Daimler AG
71059 Sindelfingen
Telefon/Phone +49 70 31 90-0
Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
dialog@daimler.com
www.daimler.com



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die C-Klasse (Coupé) (Baureihe 205)

Rad-/Reifenkombinationen 18"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 225/45 R18 95H XL M+S 7.5Jx18H2 ET: 44	VA 225/45 R18 95Y XL 7.5Jx18H2 ET: 44 HA 245/40 R18 97Y XL 8.5Jx18H2 ET: 49	VA 225/45 R18 95Y XL 7.5Jx18H2 ET: 44 HA 245/40 R18 97Y XL 8.5Jx18H2 ET: 56
C 180 205340	X	X 1) 3)	X 1)
C 200 205342	X 5)	X 1) 3) 5)	X 1) 5)
C 200 4MATIC 205343	X	X 1) 3)	X 1)
C 220 d 205304	X 5)	X 1) 3) 5)	X 1) 5)
C 220 d 4MATIC 205305	X	X 1) 3)	X 1)
C 250 205345	X	X 1) 3)	X 1)
C 250 d 205308	X	X 1) 3)	X 1)
C 250 d 4MATIC 205309	X	X 1) 3)	X 1)
C 300 205348	X	X 1) 3)	X 1)
C 400 4MATIC 205366	X	X 1) 3)	X 1)



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die C-Klasse (Coupé) (Baureihe 205)

Rad-/Reifenkombinationen 19"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 225/40 R19 93Y XL 7.5Jx19H2 ET: 44	VA 225/40 R19 93Y XL 7.5Jx19H2 ET: 44
	HA 245/35 R19 93Y XL 8.5Jx19H2 ET: 56,5	HA 255/35 R19 96Y XL 8.5Jx19H2 ET: 52
C 180 205340	X 1)	X 1) 3)
C 200 205342	X 1) 5)	X 1) 3) 5)
C 200 4MATIC 205343	X 1) 7)	X 1) 3)
C 220 d 205304	X 1) 5)	X 1) 3) 5)
C 220 d 4MATIC 205305	X 1) 7)	X 1) 3)
C 250 205345	X 1)	X 1) 3)
C 250 d 205308	X 1)	X 1) 3)
C 250 d 4MATIC 205309	X 1) 7)	X 1) 3)
C 300 205348	X 1)	X 1) 3)
C 400 4MATIC 205366	X 1) 7)	X 1) 3)



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die C-Klasse (Coupé) (Baureihe 205)

Allgemeine Hinweise

- werkseitig nicht freigegeben
- Δ werkseitig lieferbare M+S-Bereifung
- X werkseitig freigegebene Bereifung. Nach §36 StVZO auch als M+S-Bereifung mit abweichender Geschwindigkeitskennung zulässig

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen:

1. Kein Schneekettenbetrieb zulässig.
2. Nicht zulässig bei SA-CODE 486 (Sportfahrwerk).
3. Nur zulässig in Verbindung mit SA-CODE 776 (AMG-Radlaufverbreiterung).
4. Nicht zulässig in Kombination der folgenden SA-CODE:
 - 486 (Sportfahrwerk) und 776 (AMG-Radlaufverbreiterung).
5. Nicht zulässig in Verbindung mit SA-CODE 592 (Eco Paket).
6. Nur zulässig mit SA-CODE 920 (Schichtladung) oder SA-CODE 922 (Leistungsreduzierung) in Verbindung mit SA-CODE 592 (Eco Paket).
7. Nicht zulässig bei SA-CODE 776 (AMG-Radlaufverbreiterung).

Anlage: Liste der werkseitig geprüften und freigegebenen Räder



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die C-Klasse (Coupé) (Baureihe 205)

Teilenummern:

Felgenreiße	A-Teilenummer
7 J x 17 ET 48,5	A20540152007X23
7 J x 17 ET 48,5	A20540103007756
7 J x 17 ET 48,5	A20540181007X45
7 J x 17 ET 48,5	A20540143007X45
7 J x 17 ET 48,5	A20540153007X21
7 J x 17 ET 48,5	A20540156007756
7 J x 17 ET 48,5	A20540103007X45
7 J x 17 ET 48,5	A20540105007X45
7 J x 17 ET 48,5	A20540111017X21
7 J x 17 ET 48,5	A20540102007X21
7 J x 17 ET 48,5	A20540102007756
7 J x 17 ET 48,5	A20540102007X23
7 J x 17 ET 48,5	A20540192007X23
7 J x 17 ET 48,5	A20540121007X45
7 J x 17 ET 48,5	A20540156007X45
7 J x 17 ET 48,5	A20540153007X23
7 J x 17 ET 48,5	A20540108007X44
7 J x 17 ET 48,5	A20540180007X45
7 J x 17 ET 48,5	A20540191007X23
7 J x 17 ET 48,5	A20540155007X45
7 J x 17 ET 48,5	A20540112017X21
7 J x 17 ET 48,5	A20540190007X23
7,5 J x 18 ET 44	A20540128027X21
7,5 J x 18 ET 44	A20540146007X23
7,5 J x 18 ET 44	A20540111007X21
7,5 J x 18 ET 44	A20540114017X23
7,5 J x 18 ET 44	A20540106007X35
7,5 J x 18 ET 44	A20540188007X35
7,5 J x 18 ET 44	A20540188007X45
7,5 J x 18 ET 44	A20540111007X23
7,5 J x 18 ET 44	A20540106007X45
7,5 J x 18 ET 44	A20540128027X23
7,5 J x 18 ET 44	A20540109007X36
7,5 J x 18 ET 44	A20540150007X23
7,5 J x 18 ET 44	A20540182007X23
7,5 J x 18 ET 44	A20540193007X23
7,5 J x 19 ET 44	A20540113007X23
7,5 J x 19 ET 44	A20540129007X21
7,5 J x 19 ET 44	A20540113007X21
7,5 J x 19 ET 44	A20540129007X72
7,5 J x 19 ET 44	A20540169007756
7,5 J x 19 ET 44	A20540127007X23
7,5 J x 19 ET 44	A20540122007X23
7,5 J x 19 ET 44	A20540167007X21
7,5 J x 19 ET 44	A20540127007X44
7,5 J x 19 ET 44	A20540169007X45
7,5 J x 19 ET 44	A20540130027X21
7,5 J x 19 ET 44	A20540113007X72

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No. 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche (Vorsitzender/Chairman),
 Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
 Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
dialog@daimler.com
www.daimler.com





Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die C-Klasse (Coupé) (Baureihe 205)

Felgenreiße	A-Teilenummer
8,5 J x 18 ET 49	A20540172007X23
8,5 J x 18 ET 49	A20540112007X23
8,5 J x 18 ET 49	A20540112007X21
8,5 J x 18 ET 56	A20540107007X45
8,5 J x 18 ET 56	A20540189007X35
8,5 J x 18 ET 56	A20540115017X23
8,5 J x 18 ET 56	A20540110007X36
8,5 J x 18 ET 56	A20540189007X45
8,5 J x 18 ET 56	A20540183007X23
8,5 J x 18 ET 56	A20540107007X35
8,5 J x 18 ET 56	A20540194007X23
8,5 J x 18 ET 56	A20540129027X23
8,5 J x 18 ET 56	A20540147007X23
8,5 J x 18 ET 56	A20540129027X21
8,5 J x 18 ET 56	A20540151007X23
8,5 J x 19 ET 52	A20540165007X21
8,5 J x 19 ET 52	A20540166007X23
8,5 J x 19 ET 52	A20540166007X71
8,5 J x 19 ET 52	A20540114007X72
8,5 J x 19 ET 52	A20540123007X23
8,5 J x 19 ET 52	A20540114007X23
8,5 J x 19 ET 52	A20540114007X21
8,5 J x 19 ET 52	A20540166007X21
8,5 J x 19 ET 52	A20540165007X23
8,5 J x 19 ET 56,5	A20540170007756
8,5 J x 19 ET 56,5	A20540128007X44
8,5 J x 19 ET 56,5	A20540130007X72
8,5 J x 19 ET 56,5	A20540130007X21
8,5 J x 19 ET 56,5	A20540170007X45
8,5 J x 19 ET 56,5	A20540128007X23
8,5 J x 19 ET 56,5	A20540131027X21
8,5 J x 19 ET 56,5	A20540168007X21

