



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die S-Klasse (Cabrio) (Baureihe 217)

Gültig ab EG-TG e1*2001/116*0335*31 bis *32 Stand 18.05.2016

Tip: Den Zertifizierungsstand Ihres Fahrzeugs finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld K, im CoC-Dokument oder in VEDOC

Auf den folgenden Seiten finden Sie die werkseitig freigegeben Rad-/Reifenkombinationen für die oben beschriebene Baureihe. Dieses Dokument gilt nur für Fahrzeuge bis zum oben genannten Zertifizierungsstand.

Prüfen Sie regelmäßig unter www.Mercedes-Benz.de die Aktualität. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Die in den Fahrzeugdokumenten (z.B.: CoC-Dokument, Zulassungsbescheinigung Teil I) angegebenen Rad-/Reifenkombinationen haben grundsätzlich Gültigkeit.

Sollten Ihnen diese Dokumente nicht vorliegen, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkaufsberater.

Alle Angaben beziehen sich ausschließlich auf Original Mercedes-Benz Räder in Verbindung mit unserem Markenzeichen und den im Anhang genannten Mercedes-Benz Teilenummern.

Werkseitige Montagevorschriften und Hinweise (u. a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten, sowie den Reifenfülldrücken) sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitseignung der Reifen müssen dabei den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Informationen darüber sind den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen oder bei einem unserer Mercedes-Benz Service-Betriebe zu erfragen.

Die Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Nachträgliche Änderungen und Umbauten werden nicht berücksichtigt.

Bitte beachten Sie dazu etwaige länderspezifischen Zulassungsrichtlinien bzw. Anforderungen.

Ergänzende Informationen zu diesem Thema erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Daimler AG

i.V. Krug

i.A. Biederer

Die ausgedruckte Version unterliegt nicht dem Änderungsdienst. Dieses Dokument ist gültig ab Veröffentlichungszeitpunkt im Internet.

Daimler AG, Stuttgart, Germany
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brüniger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
71059 Sindelfingen
Telefon/Phone +49 70 31 90-0
Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die S-Klasse (Cabrio) (Baureihe 217)

Rad-/Reifenkombinationen 18"

| Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN) | VA 245/50 R18 100W 8Jx18H2 ET: 41 HA 245/50 R18 100W 8.5Jx18H2 ET: 35,3 | VA 245/50 R18 100W 8Jx18H2 ET: 41 HA 275/45 R18 103W 9.5Jx18H2 ET: 43,5 |
|---|--|--|
| S 500 217482 | X | X 1) |

Rad-/Reifenkombinationen 19"

| Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN) | VA 245/45 R19 102V XL M+S 8.5Jx19H2 ET: 36 HA 245/45 R19 102V XL M+S 9Jx19H2 ET: 30,5 | VA + HA 245/45 R19 102V XL M+S 8.5Jx19H2 ET: 38 | VA 245/45 R19 102Y XL 8.5Jx19H2 ET: 36 HA 275/40 R19 101Y 9.5Jx19H2 ET: 43,5 | VA 245/45 R19 102Y XL 8.5Jx19H2 ET: 38 HA 275/40 R19 101Y 9.5Jx19H2 ET: 38 |
|---|--|---|---|---|
| S 500 217482 | X | X | X 1) | X 1) 2) |

Daimler AG, Stuttgart, Germany
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
71059 Sindelfingen
Telefon/Phone +49 70 31 90-0
Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die S-Klasse (Cabrio) (Baureihe 217)

Rad-/Reifenkombinationen 20"

| | | | |
|---|---|---|---|
| Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN) | VA 245/40 R20 99Y XL 8.5Jx20H2 ET: 36 HA 275/35 R20 102Y XL 9.5Jx20H2 ET: 43,5 | VA 245/40 R20 99Y XL 8.5Jx20H2 ET: 36,5 HA 275/35 R20 102Y XL 9.5Jx20H2 ET: 44 | VA 245/40 R20 99Y XL 8.5Jx20H2 ET: 38 HA 275/35 R20 102Y XL 9.5Jx20H2 ET: 38 |
| S 500 217482 | X 1) | X 1) | X 1) 2) |



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die S-Klasse (Cabrio) (Baureihe 217)

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen:

1. Kein Schneekettenbetrieb zulässig.
2. Nur zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-Code:
 - 950 (Sport-Paket AMG)
 - 776 (AMG Radlaufverbreiterung)

Anlage: Liste der werkseitig geprüften und freigegebenen Räder



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die S-Klasse (Cabrio) (Baureihe 217)

Teilenummern:

| Felgenreiße | A-Teilenummer |
|--------------------|-----------------|
| 8 J x 18 ET 41 | A22240109027X21 |
| 8 J x 18 ET 41 | A22240109027X45 |
| 8 J x 18 ET 41 | A22240110027X21 |
| 8 J x 18 ET 41 | A22240119007X21 |
| 8,5 J x 18 ET 35,3 | A22240132007X45 |
| 8,5 J x 19 ET 36 | A21740102027X21 |
| 8,5 J x 19 ET 36 | A22240103027X21 |
| 8,5 J x 19 ET 36 | A22240113027X21 |
| 8,5 J x 19 ET 36 | A22240115027X45 |
| 8,5 J x 19 ET 36 | A22240121027756 |
| 8,5 J x 19 ET 36 | A22240121027X45 |
| 8,5 J x 19 ET 36 | A22240125027X44 |
| 8,5 J x 20 ET 36 | A21740100007X68 |
| 8,5 J x 20 ET 36 | A21740100009293 |
| 8,5 J x 20 ET 36 | A22240117029293 |
| 8,5 J x 20 ET 36 | A22240127027X19 |
| 8,5 J x 20 ET 36 | A22240138009293 |
| 8,5 J x 20 ET 36,5 | A22240122007X45 |
| 8,5 J x 20 ET 36,5 | A22240122009293 |
| 9 J x 19 ET 30,5 | A22240133007X45 |
| 9,5 J x 18 ET 43,5 | A22240111027X21 |
| 9,5 J x 18 ET 43,5 | A22240120007X21 |
| 9,5 J x 18 ET 43,5 | A22240124027X21 |
| 9,5 J x 19 ET 43,5 | A21740103027X21 |
| 9,5 J x 19 ET 43,5 | A22240104027X21 |
| 9,5 J x 19 ET 43,5 | A22240114027X21 |
| 9,5 J x 19 ET 43,5 | A22240116027X45 |
| 9,5 J x 19 ET 43,5 | A22240122027756 |
| 9,5 J x 19 ET 43,5 | A22240122027X45 |
| 9,5 J x 19 ET 43,5 | A22240126027X44 |
| 9,5 J x 20 ET 43,5 | A21740101007X68 |
| 9,5 J x 20 ET 43,5 | A21740101009293 |
| 9,5 J x 20 ET 43,5 | A22240118029293 |
| 9,5 J x 20 ET 43,5 | A22240128027X19 |
| 9,5 J x 20 ET 43,5 | A22240139009293 |
| 9,5 J x 20 ET 44 | A22240123007X45 |
| 9,5 J x 20 ET 44 | A22240123009293 |





Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die S-Klasse (Coupé) (Baureihe 217)

Gültig ab EG-TG e1*2001/116*0335*23 bis *32 Stand 18.05.2016

Tipp: Den Zertifizierungsstand Ihres Fahrzeugs finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld K, im CoC-Dokument oder in VEDOC

Auf den folgenden Seiten finden Sie die werkseitig freigegeben Rad-/Reifenkombinationen für die oben beschriebene Baureihe. Dieses Dokument gilt nur für Fahrzeuge bis zum oben genannten Zertifizierungsstand.

Prüfen Sie regelmäßig unter www.Mercedes-Benz.de die Aktualität. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Die in den Fahrzeugdokumenten (z.B.: CoC-Dokument, Zulassungsbescheinigung Teil I) angegebenen Rad-/Reifenkombinationen haben grundsätzlich Gültigkeit.

Sollten Ihnen diese Dokumente nicht vorliegen, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkaufsberater.

Alle Angaben beziehen sich ausschließlich auf Original Mercedes-Benz Räder in Verbindung mit unserem Markenzeichen und den im Anhang genannten Mercedes-Benz Teilenummern.

Werkseitige Montagevorschriften und Hinweise (u. a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten, sowie den Reifenfülldrücken) sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitseignung der Reifen müssen dabei den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Informationen darüber sind den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen oder bei einem unserer Mercedes-Benz Service-Betriebe zu erfragen.

Die Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Nachträgliche Änderungen und Umbauten werden nicht berücksichtigt.

Bitte beachten Sie dazu etwaige länderspezifischen Zulassungsrichtlinien bzw. Anforderungen.

Ergänzende Informationen zu diesem Thema erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Daimler AG

i.V. Krug

i.A. Biederer

Die ausgedruckte Version unterliegt nicht dem Änderungsdienst. Dieses Dokument ist gültig ab Veröffentlichungszeitpunkt im Internet.

Daimler AG, Stuttgart, Germany
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
71059 Sindelfingen
Telefon/Phone +49 70 31 90-0
Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die S-Klasse (Coupé) (Baureihe 217)

Rad-/Reifenkombinationen 18"

| Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN) | VA 245/50 R18 100W 8Jx18H2 ET: 41 HA 245/50 R18 100W 8.5Jx18H2 ET: 35,3 | VA 245/50 R18 100W 8Jx18H2 ET: 41 HA 275/45 R18 103W 9.5Jx18H2 ET: 43,5 |
|---|--|--|
| S 400 4MATIC 217364 | X | X 1) |
| S 500 217382 | X | X 1) |
| S 500 4MATIC 217385 | X | X 1) |

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die S-Klasse (Coupé) (Baureihe 217)

Rad-/Reifenkombinationen 19"

| Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN) | VA 245/45 R19 102V XL M+S 8.5Jx19H2 ET: 36 HA 245/45 R19 102V XL M+S 9Jx19H2 ET: 30,5 | VA 245/45 R19 102Y XL 8.5Jx19H2 ET: 36 HA 275/40 R19 101Y 9.5Jx19H2 ET: 43,5 | VA 245/45 R19 102Y XL 8.5Jx19H2 ET: 38 HA 275/40 R19 101Y 9.5Jx19H2 ET: 38 |
|---|--|---|---|
| S 400 4MATIC 217364 | X | X 1) | X 1) 2) |
| S 500 217382 | X | X 1) | X 1) 2) |
| S 500 4MATIC 217385 | X | X 1) | X 1) 2) |

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die S-Klasse (Coupé) (Baureihe 217)

Rad-/Reifenkombinationen 20"

| Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN) | VA 245/40 R20 99Y XL 8.5Jx20H2 ET: 36 HA 275/35 R20 102Y XL 9.5Jx20H2 ET: 43,5 | VA 245/40 R20 99Y XL 8.5Jx20H2 ET: 36,5 HA 275/35 R20 102Y XL 9.5Jx20H2 ET: 44 | VA 245/40 R20 99Y XL 8.5Jx20H2 ET: 38 HA 275/35 R20 102Y XL 9.5Jx20H2 ET: 38 |
|---|---|---|---|
| S 400 4MATIC 217364 | X 1) | X 1) | X 1) 2) |
| S 500 217382 | X 1) | X 1) | X 1) 2) |
| S 500 4MATIC 217385 | X 1) | X 1) | X 1) 2) |



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die S-Klasse (Coupé) (Baureihe 217)

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen:

1. Kein Schneekettenbetrieb zulässig.
2. Nur zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-Code:
 - 950 (Sport-Paket AMG)
 - 776 (AMG Radlaufverbreiterung)

Anlage: Liste der werkseitig geprüften und freigegebenen Räder



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die S-Klasse (Coupé) (Baureihe 217)

Teilenummern:

| Felgenreiße | A-Teilenummer |
|--------------------|-----------------|
| 8 J x 18 ET 41 | A22240109027X21 |
| 8 J x 18 ET 41 | A22240109027X45 |
| 8 J x 18 ET 41 | A22240110027X21 |
| 8 J x 18 ET 41 | A22240119007X21 |
| 8,5 J x 18 ET 35,3 | A22240132007X45 |
| 8,5 J x 19 ET 36 | A21740102027X21 |
| 8,5 J x 19 ET 36 | A22240103027X21 |
| 8,5 J x 19 ET 36 | A22240113027X21 |
| 8,5 J x 19 ET 36 | A22240115027X45 |
| 8,5 J x 19 ET 36 | A22240121027756 |
| 8,5 J x 19 ET 36 | A22240121027X45 |
| 8,5 J x 19 ET 36 | A22240125027X44 |
| 8,5 J x 19 ET 38 | A2224010007X21 |
| 8,5 J x 20 ET 36 | A2174010007X68 |
| 8,5 J x 20 ET 36 | A2174010009293 |
| 8,5 J x 20 ET 36 | A22240117029293 |
| 8,5 J x 20 ET 36 | A22240127027X19 |
| 8,5 J x 20 ET 36 | A22240138009293 |
| 8,5 J x 20 ET 36,5 | A22240122007X45 |
| 8,5 J x 20 ET 36,5 | A22240122009293 |
| 8,5 J x 20 ET 38 | A22240104007X21 |
| 8,5 J x 20 ET 38 | A22240104007X23 |
| 8,5 J x 20 ET 38 | A22240112007X21 |
| 8,5 J x 20 ET 38 | A22240112007X23 |
| 9 J x 19 ET 30,5 | A22240133007X45 |
| 9,5 J x 18 ET 43,5 | A22240111027X21 |
| 9,5 J x 18 ET 43,5 | A22240120007X21 |
| 9,5 J x 18 ET 43,5 | A22240124027X21 |
| 9,5 J x 19 ET 38 | A22240101007X21 |
| 9,5 J x 19 ET 43,5 | A21740103027X21 |
| 9,5 J x 19 ET 43,5 | A22240104027X21 |
| 9,5 J x 19 ET 43,5 | A22240114027X21 |
| 9,5 J x 19 ET 43,5 | A22240116027X45 |
| 9,5 J x 19 ET 43,5 | A22240122027756 |
| 9,5 J x 19 ET 43,5 | A22240122027X45 |
| 9,5 J x 19 ET 43,5 | A22240126027X44 |
| 9,5 J x 20 ET 38 | A22240105007X21 |
| 9,5 J x 20 ET 38 | A22240105007X23 |
| 9,5 J x 20 ET 38 | A22240113007X21 |
| 9,5 J x 20 ET 38 | A22240113007X23 |
| 9,5 J x 20 ET 43,5 | A21740101007X68 |
| 9,5 J x 20 ET 43,5 | A21740101009293 |
| 9,5 J x 20 ET 43,5 | A22240118029293 |

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
 Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
 Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi





Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die S-Klasse (Coupé) (Baureihe 217)

| Felgenreiße | A-Teilenummer |
|--------------------|-----------------|
| 9,5 J x 20 ET 43,5 | A22240128027X19 |
| 9,5 J x 20 ET 43,5 | A22240139009293 |
| 9,5 J x 20 ET 44 | A22240123007X45 |
| 9,5 J x 20 ET 44 | A22240123009293 |