



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GLA-Klasse (Baureihe X156)

Gültig ab EG-TG e1*2001/116*0470*21 bis 25 Stand 20.01.2020

Tipp: Den Zertifizierungsstand Ihres Fahrzeugs finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld K, im CoC-Dokument oder in VEDOC

Auf den folgenden Seiten finden Sie die werkseitig freigegeben Rad-/Reifenkombinationen für die oben beschriebene Baureihe. Dieses Dokument gilt nur für Fahrzeuge bis zum oben genannten Zertifizierungsstand.

Prüfen Sie regelmäßig unter www.Mercedes-Benz.de die Aktualität. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Die in den Fahrzeugdokumenten (z.B.: CoC-Dokument, Zulassungsbescheinigung Teil I) angegebenen Rad-/Reifenkombinationen haben grundsätzlich Gültigkeit.

Sollten Ihnen diese Dokumente nicht vorliegen, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkaufsberater.

Alle Angaben beziehen sich ausschließlich auf Original Mercedes-Benz Räder in Verbindung mit unserem Markenzeichen und den im Anhang genannten Mercedes-Benz Teilenummern.

Werkseitige Montagevorschriften und Hinweise (u. a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten, Schneekettenbetrieb, sowie Reifenfülldrücken) sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitseignung der Reifen müssen dabei den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Informationen darüber sind den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen oder bei einem unserer Mercedes-Benz Service-Betriebe zu erfragen.


Die Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Nachträgliche Änderungen und Umbauten werden nicht berücksichtigt.

Bitte beachten Sie dazu etwaige länderspezifischen Zulassungsrichtlinien bzw. Anforderungen.

Ergänzende Informationen zu diesem Thema erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Mercedes-Benz AG


I. V. van der Meulen


J. V. Biederer

Die ausgedruckte Version unterliegt nicht dem Änderungsdienst. Dieses Dokument ist gültig ab Veröffentlichungszeitpunkt im Internet.





Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GLA-Klasse (Baureihe X156)

Rad-/Reifenkombinationen 17"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 215/60 R17 96H M+S 6.5Jx17H2 ET: 38	VA + HA 215/60 R17 96V 6.5Jx17H2 ET: 38
GLA 180 156942	Δ	X
GLA 200 156943	Δ	X
GLA 200 d 156908	Δ	X
GLA 200 d 4MATIC 156902	Δ	X
GLA 220 4MATIC 156947	Δ	X
GLA 220 d 156903	Δ	X
GLA 220 d 4MATIC 156905	Δ	X
GLA 250 156944	Δ	X
GLA 250 4MATIC 156946	Δ	X

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GLA-Klasse (Baureihe X156)

Rad-/Reifenkombinationen 18"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 215/55 R18 95H M+S 6.5Jx18H2 ET: 38	VA + HA 215/55 R18 99V XL M+S 7.5Jx18H2 ET: 42,5	VA + HA 235/50 R18 97V 7Jx18H2 ET: 46	VA + HA 235/50 R18 97V M+S 7Jx18H2 ET: 46
AMG GLA 45 156952	-	Δ	-	-
GLA 180 156942	Δ	-	X	Δ
GLA 200 156943	Δ	-	X	Δ
GLA 200 d 156908	Δ	-	X	Δ
GLA 200 d 4MATIC 156902	Δ	-	X	Δ
GLA 220 4MATIC 156947	Δ	-	X	Δ
GLA 220 d 156903	Δ	-	X	Δ
GLA 220 d 4MATIC 156905	Δ	-	X	Δ
GLA 250 156944	Δ	-	X	Δ
GLA 250 4MATIC 156946	Δ	-	X	Δ

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GLA-Klasse (Baureihe X156)

Rad-/Reifenkombinationen 19"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 235/45 R19 95V 8Jx19H2 ET: 43,5	VA + HA 235/45 R19 99V XL M+S 8Jx19H2 ET: 43,5	VA + HA 235/45 R19 99V XL M+S 8Jx19H2 ET: 43,7	VA + HA 235/45 ZR19 99Y XL 8Jx19H2 ET: 43,7
AMG GLA 45 156952	-	-	Δ	X
GLA 180 156942	X	Δ	-	-
GLA 200 156943	X	Δ	-	-
GLA 200 d 156908	X	Δ	-	-
GLA 200 d 4MATIC 156902	X	Δ	-	-
GLA 220 4MATIC 156947	X	Δ	-	-
GLA 220 d 156903	X	Δ	-	-
GLA 220 d 4MATIC 156905	X	Δ	-	-
GLA 250 156944	X	Δ	-	-
GLA 250 4MATIC 156946	X	Δ	-	-



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GLA-Klasse (Baureihe X156)

Rad-/Reifenkombinationen 20"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 235/40 ZR20 96Y XL 8Jx20H2 ET: 43,5
AMG GLA 45 156952	X



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GLA-Klasse (Baureihe X156)

Allgemeine Hinweise

- werkseitig nicht freigegeben
- Δ werkseitig lieferbare M+S-Bereifung
- X werkseitig freigegebene Bereifung. Nach §36 StVZO auch als M+S-Bereifung mit abweichender Geschwindigkeitskennung zulässig

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen:

Anlage: Liste der werkseitig geprüften und freigegebenen Räder



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GLA-Klasse (Baureihe X156)

Teilenummern:

Felgenreiße	A-Teilenummer
6,5 J x 17 ET 38	A15640118007X45
6,5 J x 17 ET 38	A1564000000
6,5 J x 17 ET 38	A15640117007X45
6,5 J x 18 ET 38	A15640119007X45
7 J x 18 ET 46	A15640113007X45
7 J x 18 ET 46	A15640101007X23
7 J x 18 ET 46	A15640102007X45
7 J x 18 ET 46	A15640127007X23
7 J x 18 ET 46	A15640125007X45
7 J x 18 ET 46	A15640101027X45
7 J x 18 ET 46	A15640105007X21
7,5 J x 18 ET 42,5	A17640101007X21
8 J x 19 ET 43,5	A15640128007X72
8 J x 19 ET 43,5	A15640104007X23
8 J x 19 ET 43,5	A15640106007X23
8 J x 19 ET 43,5	A15640128007X21
8 J x 19 ET 43,5	A15640104007X45
8 J x 19 ET 43,5	A15640103007X44
8 J x 19 ET 43,5	A15640128009Y55
8 J x 19 ET 43,5	A15640124007X21
8 J x 19 ET 43,5	A15640104009Y22
8 J x 19 ET 43,5	A15640128007X23
8 J x 19 ET 43,5	A15640106007X72
8 J x 19 ET 43,5	A15640107007X21
8 J x 19 ET 43,5	A15640128007X43
8 J x 19 ET 43,5	A15640103027X45
8 J x 19 ET 43,5	A15640106007X21
8 J x 19 ET 43,5	A15640126007X36
8 J x 19 ET 43,7	A15640130007X21
8 J x 20 ET 43,5	A15640129007X71
8 J x 20 ET 43,5	A15640129007X35
8 J x 20 ET 43,5	A15640104027X36
8 J x 20 ET 43,5	A15640104029Y43
8 J x 20 ET 43,5	A15640104023594
8 J x 20 ET 43,5	A15640129007X21
8 J x 20 ET 43,5	A15640104029141
8 J x 20 ET 43,5	A15640104027X21

