



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GLE-Coupé (Baureihe C292, Fahrzeugtyp 166)

**Gültig ab EG-TG e1\*2007/46\*0598\*24 bis \*26 Stand 16.07.2019**

**Tipp:** Den Zertifizierungsstand Ihres Fahrzeugs finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld K, im CoC-Dokument oder in VEDOC

Auf den folgenden Seiten finden Sie die werkseitig freigegeben Rad-/Reifenkombinationen für die oben beschriebene Baureihe. Dieses Dokument gilt nur für Fahrzeuge bis zum oben genannten Zertifizierungsstand.

Prüfen Sie regelmäßig unter [www.Mercedes-Benz.de](http://www.Mercedes-Benz.de) die Aktualität. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Die in den Fahrzeugdokumenten (z.B.: CoC-Dokument, Zulassungsbescheinigung Teil I) angegebenen Rad-/Reifenkombinationen haben grundsätzlich Gültigkeit.

Sollten Ihnen diese Dokumente nicht vorliegen, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkaufsberater.

Alle Angaben beziehen sich ausschließlich auf Original Mercedes-Benz Räder in Verbindung mit unserem Markenzeichen und den im Anhang genannten Mercedes-Benz Teilenummern.

Werkseitige Montagevorschriften und Hinweise (u. a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten, Schneekettenbetrieb, sowie Reifenfülldrücken) sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitseignung der Reifen müssen dabei den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Informationen darüber sind den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen oder bei einem unserer Mercedes-Benz Service-Betriebe zu erfragen.

Die Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Nachträgliche Änderungen und Umbauten werden nicht berücksichtigt.

Bitte beachten Sie dazu etwaige länderspezifischen Zulassungsrichtlinien bzw. Anforderungen.

Ergänzende Informationen zu diesem Thema erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Daimler AG

  
i. V. van der Meulen

  
i. A. Biederer

Die ausgedruckte Version unterliegt nicht dem Änderungsdienst. Dieses Dokument ist gültig ab Veröffentlichungszeitpunkt im Internet.

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GLE-Coupé (Baureihe C292, Fahrzeugtyp 166)

### Rad-/Reifenkombinationen 19"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 265/55 R19 109H M+S 8.5Jx19H2 ET: 57 HA 265/55 R19 109H M+S 8.5Jx19H2 ET: 38
<b>GLE 350 d 4MATIC</b> 292324	Δ 1)
<b>GLE 400 4MATIC</b> 292356	Δ 1)
<b>GLE 500 4MATIC</b> 292373	Δ 1)

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GLE-Coupé (Baureihe C292, Fahrzeugtyp 166)

### Rad-/Reifenkombinationen 20"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 275/50 R20 109V M+S 8.5Jx20H2 ET: 53 HA 275/50 R20 109V M+S 8.5Jx20H2 ET: 29	VA 275/50 R20 109V M+S 8.5Jx20H2 ET: 53,5 HA 275/50 R20 109V M+S 8.5Jx20H2 ET: 29	VA 275/50 R20 109W 8.5Jx20H2 ET: 53 HA 275/50 R20 109W 8.5Jx20H2 ET: 29	VA 275/50 R20 109W 8.5Jx20H2 ET: 53,5 HA 275/50 R20 109W 8.5Jx20H2 ET: 29
<b>AMG GLE 43</b> 292364	Δ	Δ 2)	-	-
<b>AMG GLE 63</b> 292374	Δ	-	-	-
<b>AMG GLE 63 S</b> 292375	Δ	-	-	-
<b>GLE 350 d 4MATIC</b> 292324	-	-	X	X 2)
<b>GLE 400 4MATIC</b> 292356	-	-	X	X 2)
<b>GLE 500 4MATIC</b> 292373	-	-	X	X 2)

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GLE-Coupé (Baureihe C292, Fahrzeugtyp 166)

### Rad-/Reifenkombinationen 21"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 275/45 R21 107Y 10Jx21H2 ET: 52 HA 315/40 R21 111Y 11Jx21H2 ET: 38	VA 275/45 R21 107Y 10Jx21H2 ET: 52,5 HA 315/40 R21 111Y 11Jx21H2 ET: 38	VA 275/45 R21 XL 110V M+S 10Jx21H2 ET: 52 HA 315/40 R21 XL 115V M+S 11Jx21H2 ET: 38	VA 275/45 R21 XL 110V M+S 10Jx21H2 ET: 52,5 HA 315/40 R21 XL 115V M+S 11Jx21H2 ET: 38	VA 285/45 ZR21 (109Y) 10Jx21H2 ET: 56,2 HA 325/40 ZR21 (113Y) 11.5Jx21H2 ET: 42
<b>AMG GLE 43</b> 292364	X 3)	X	Δ 3)	Δ	-
<b>AMG GLE 63</b> 292374	-	-	Δ	Δ	X
<b>AMG GLE 63 S</b> 292375	-	-	Δ	Δ	X
<b>GLE 350 d 4MATIC</b> 292324	X 3)	X	-	-	-
<b>GLE 400 4MATIC</b> 292356	X 3)	X	-	-	-
<b>GLE 500 4MATIC</b> 292373	X 3)	X	-	-	-

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GLE-Coupé (Baureihe C292, Fahrzeugtyp 166)

### Rad-/Reifenkombinationen 22"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 285/40 R22 106Y 10Jx22H2 ET: 56 HA 325/35 R22 110Y 11.5Jx22H2 ET: 40	VA 285/40 R22 106Y 10Jx22H2 ET: 56 HA 325/35 R22 110Y 11Jx22H2 ET: 40	VA 285/40 R22 106Y 10Jx22H2 ET: 56,5 HA 325/35 R22 110Y 11Jx22H2 ET: 40	VA 285/40 ZR22 (106Y) 10Jx22H2 ET: 56 HA 325/35 ZR22 (110Y) 11.5Jx22H2 ET: 42
<b>AMG GLE 43</b> 292364	X 4)	-	X 5)	-
<b>AMG GLE 63</b> 292374	-	-	-	X
<b>AMG GLE 63 S</b> 292375	-	-	-	X
<b>GLE 350 d 4MATIC</b> 292324	-	X 4)	X 5)	-
<b>GLE 400 4MATIC</b> 292356	-	X 4)	X 5)	-
<b>GLE 500 4MATIC</b> 292373	-	X 4)	X 5)	-



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GLE-Coupé (Baureihe C292, Fahrzeugtyp 166)

### Allgemeine Hinweise

- werkseitig nicht freigegeben
- Δ werkseitig lieferbare M+S-Bereifung
- X werkseitig freigegebene Bereifung. Nach §36 StVZO auch als M+S-Bereifung mit abweichender Geschwindigkeitskennung zulässig

### Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen:

1. Nicht zulässig in Verbindung mit SA-CODE U29 (AMG-Bremsanlage).
2. Nicht zulässig in Verbindung mit SA-CODE U29 (AMG-Bremsanlage).
3. Nicht zulässig in Verbindung mit SA-CODE U29 (AMG-Bremsanlage).
4. Nur zulässig in Verbindung mit SA-CODE 468 (Active Curve System) ohne SA-Code U29 (AMG-Bremsanlage).
5. Nur zulässig in Verbindung mit SA-CODE 468 (Active Curve System).

Anlage: Liste der werkseitig geprüften und freigegebenen Räder



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GLE-Coupé (Baureihe C292, Fahrzeugtyp 166)

### Teilenummern:

Felgengröße	A-Teilenummer
10 J x 21 ET 52	A29240116007X23
10 J x 21 ET 52	A29240116007X21
10 J x 21 ET 52	A29240104007X21
10 J x 21 ET 52	A29240114007X21
10 J x 21 ET 52	A29240110007X45
10 J x 21 ET 52,5	A29240129007X21
10 J x 21 ET 52,5	A29240129009Y14
10 J x 21 ET 52,5	A29240129007X23
10 J x 21 ET 56,2	A29240122007X21
10 J x 22 ET 56	A29240120007X23
10 J x 22 ET 56	A29240124007X71
10 J x 22 ET 56	A29240118007X23
10 J x 22 ET 56	A29240124007X21
10 J x 22 ET 56,5	A29240130007X23
11 J x 21 ET 38	A29240111007X45
11 J x 21 ET 38	A29240117007X21
11 J x 21 ET 38	A29240115007X21
11 J x 21 ET 38	A29240117007X23
11 J x 21 ET 38	A29240105007X21
11 J x 21 ET 38	A29240117009Y14
11 J x 22 ET 40	A29240121007X23
11 J x 22 ET 40	A29240119007X21
11 J x 22 ET 40	A29240119007X23
11,5 J x 21 ET 42	A29240123007X21
11,5 J x 22 ET 42	A29240125007X71
11,5 J x 22 ET 42	A29240125007X21
8,5 J x 19 ET 38	A29240113007X45
8,5 J x 19 ET 57	A29240112007X45
8,5 J x 20 ET 29	A29240109007X21
8,5 J x 20 ET 29	A29240103007X45
8,5 J x 20 ET 53	A29240102007X45
8,5 J x 20 ET 53,5	A29240108007X21

