



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die (Baureihe 2543, Fahrzeugtyp R2CGLC)

Gültig ab EG-TG e1*2018/858*00186*02 bis 15

Stand 16.09.2025

Tipp: Den Zertifizierungsstand Ihres Fahrzeugs finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld K, im CoC-Dokument oder in VEDOC

Auf den folgenden Seiten finden Sie die werkseitig freigegeben Rad-/Reifenkombinationen für die oben beschriebene Baureihe. Dieses Dokument gilt nur für Fahrzeuge bis zum oben genannten Zertifizierungsstand.

Prüfen Sie regelmäßig unter www.Mercedes-Benz.de die Aktualität. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Die in den Fahrzeugdokumenten (z.B.: CoC-Dokument, Zulassungsbescheinigung Teil I) angegebenen Rad-/Reifenkombinationen haben grundsätzlich Gültigkeit.

Sollten Ihnen diese Dokumente nicht vorliegen, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkaufsberater.

Alle Angaben beziehen sich ausschließlich auf Original Mercedes-Benz Räder in Verbindung mit unserem Markenzeichen und den im Anhang genannten Mercedes-Benz Teilenummern.

Werkseitige Montagevorschriften und Hinweise (u. a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten, Schneekettenbetrieb, sowie Reifenfülldrücken) sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitseignung der Reifen müssen dabei den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Informationen darüber sind den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen oder bei einem unserer Mercedes-Benz Service-Betriebe zu erfragen.

Die Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Nachträgliche Änderungen und Umbauten werden nicht berücksichtigt.

Bitte beachten Sie dazu etwaige länderspezifischen Zulassungsrichtlinien bzw. Anforderungen.

Ergänzende Informationen zu diesem Thema erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Mercedes-Benz AG

Die ausgedruckte Version unterliegt nicht dem Änderungsdienst. Dieses Dokument ist gültig ab Veröffentlichungszeitpunkt im Internet.



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die (Baureihe 2543, Fahrzeugtyp R2CGLC)

Rad-/Reifenkombinationen 18"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 235/60 R18 103H M+S 8Jx18 ET: 32,5	VA 235/60 R18 103H M+S 8Jx18 ET: 32,5 HA 255/55 R18 109H XL M+S 9Jx18 ET: 30	VA + HA 235/60 R18 103W 8Jx18 ET: 32,5	VA 235/60 R18 103W 8Jx18 ET: 32,5 HA 255/55 R18 109W XL 9Jx18 ET: 30
AMG GLC 43 4MATIC 254387	-	-	-	-
AMG GLC 63S E Performance 254380	-	-	-	-
GLC 180 254341	Δ	Δ 1)	X	-
GLC 200 4MATIC 254351	Δ	Δ 1)	X	-
GLC 200 d 4MATIC 254302	Δ	Δ 1)	X	-
GLC 220 d 4MATIC 254305	Δ	Δ 1)	X	-
GLC 300 4MATIC 254347	Δ	Δ 1)	X	-
GLC 300 d 4MATIC 254307	Δ	Δ 1)	X	-
GLC 300 de 4MATIC 254309	-	Δ	-	X



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die (Baureihe 2543, Fahrzeugtyp R2CGLC)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 235/60 R18 103H M+S 8Jx18 ET: 32,5	VA 235/60 R18 103H M+S 8Jx18 ET: 32,5 HA 255/55 R18 109H XL M+S 9Jx18 ET: 30	VA + HA 235/60 R18 103W 8Jx18 ET: 32,5	VA 235/60 R18 103W 8Jx18 ET: 32,5 HA 255/55 R18 109W XL 9Jx18 ET: 30
GLC 300 e 4MATIC 254356	-	Δ	-	X
GLC 400 e 4MATIC 254355	-	Δ	-	X
GLC 450 d 4MATIC 254323	Δ	Δ 1)	X	-

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die (Baureihe 2543, Fahrzeugtyp R2CGLC)

Rad-/Reifenkombinationen 19" / 1

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 235/55 R19 105H XL M+S 8Jx19 ET: 32,5	VA + HA 235/55 R19 105V XL M+S 8Jx19 ET: 21,5	VA 235/55 R19 105V XL M+S 8Jx19 ET: 21,5 HA 255/50 R19 107V XL M+S 9Jx19 ET: 13,5	VA + HA 235/55 R19 105W XL 8Jx19 ET: 32,5	VA 235/55 R19 105W XL 8Jx19 ET: 32,5 HA 255/50 R19 107W XL 9Jx19 ET: 30	VA 235/55 R19 105Y XL 8Jx19 ET: 32,5 HA 255/50 R19 107Y XL 9Jx19 ET: 30
AMG GLC 43 4MATIC 254387	-	Δ	Δ	-	-	-
AMG GLC 63S E Performance 254380	-	-	-	-	-	-
GLC 180 254341	Δ	-	-	X	X 2)	X 2)
GLC 200 4MATIC 254351	Δ	-	-	X	X 2)	X 2)
GLC 200 d 4MATIC 254302	Δ	-	-	X	X 2)	X 2)
GLC 220 d 4MATIC 254305	Δ	-	-	X	X 2)	X 2)
GLC 300 4MATIC 254347	Δ	-	-	X	X 2)	X 2)
GLC 300 d 4MATIC 254307	Δ	-	-	X	X 2)	X 2)
GLC 300 de 4MATIC 254309	-	-	-	-	X	X 3)



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die (Baureihe 2543, Fahrzeugtyp R2CGLC)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 235/55 R19 105H XL M+S 8Jx19 ET: 32,5	VA + HA 235/55 R19 105V XL M+S 8Jx19 ET: 21,5	VA 235/55 R19 105V XL M+S 8Jx19 ET: 21,5 HA 255/50 R19 107V XL M+S 9Jx19 ET: 13,5	VA + HA 235/55 R19 105W XL 8Jx19 ET: 32,5	VA 235/55 R19 105W XL 8Jx19 ET: 32,5 HA 255/50 R19 107W XL 9Jx19 ET: 30	VA 235/55 R19 105Y XL 8Jx19 ET: 32,5 HA 255/50 R19 107Y XL 9Jx19 ET: 30
GLC 300 e 4MATIC 254356	-	-	-	-	X	X 3)
GLC 400 e 4MATIC 254355	-	-	-	-	X	X 3)
GLC 450 d 4MATIC 254323	Δ	-	-	X	X 2)	X 2)

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die (Baureihe 2543, Fahrzeugtyp R2CGLC)

Rad-/Reifenkombinationen 19" / 2

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 235/55 ZR19 105Y XL 8Jx19 ET: 21,5 HA 255/50 ZR19 107Y XL 9Jx19 ET: 13,5
AMG GLC 43 4MATIC 254387	X
AMG GLC 63S E Performance 254380	-
GLC 180 254341	-
GLC 200 4MATIC 254351	-
GLC 200 d 4MATIC 254302	-
GLC 220 d 4MATIC 254305	-
GLC 300 4MATIC 254347	-
GLC 300 d 4MATIC 254307	-
GLC 300 de 4MATIC 254309	-
GLC 300 e 4MATIC 254356	-

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die (Baureihe 2543, Fahrzeugtyp R2CGLC)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 235/55 ZR19 105Y XL 8Jx19 ET: 21,5 HA 255/50 ZR19 107Y XL 9Jx19 ET: 13,5
GLC 400 e 4MATIC 254355	-
GLC 450 d 4MATIC 254323	-

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die (Baureihe 2543, Fahrzeugtyp R2CGLC)

Rad-/Reifenkombinationen 20" / 1

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 255/45 R20 105V XL M+S 9.5Jx20 ET: 32,1	VA + HA 255/45 R20 105W XL 8.5Jx20 ET: 34,5	VA 255/45 R20 105W XL 8.5Jx20 ET: 34,5 HA 285/40 R20 108W XL 9.5Jx20 ET: 35,5	VA 265/45 R20 108V XL M+S 9.5Jx20 ET: 32 HA 295/40 R20 110V XL M+S 10Jx20 ET: 24	VA 265/45 R20 108V XL M+S 9.5Jx20 ET: 32,1 HA 295/40 R20 110V XL M+S 10Jx20 ET: 24	VA 265/45 ZR20 (108Y) XL 9.5Jx20 ET: 32 HA 295/40 ZR20 (110Y) XL 10Jx20 ET: 24
AMG GLC 43 4MATIC 254387	Δ	-	-	Δ	Δ	X
AMG GLC 63S E Performance 254380	Δ	-	-	Δ 5)	Δ	X 5)
GLC 180 254341	-	X	X 4)	-	-	-
GLC 200 4MATIC 254351	-	X	X 4)	-	-	-
GLC 200 d 4MATIC 254302	-	X	X 4)	-	-	-
GLC 220 d 4MATIC 254305	-	X	X 4)	-	-	-
GLC 300 4MATIC 254347	-	X	X 4)	-	-	-
GLC 300 d 4MATIC 254307	-	X	X 4)	-	-	-
GLC 300 de 4MATIC 254309	-	-	X 4)	-	-	-



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die (Baureihe 2543, Fahrzeugtyp R2CGLC)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 255/45 R20 105V XL M+S 9.5Jx20 ET: 32,1	VA + HA 255/45 R20 105W XL 8.5Jx20 ET: 34,5	VA 255/45 R20 105W XL 8.5Jx20 ET: 34,5 HA 285/40 R20 108W XL 9.5Jx20 ET: 35,5	VA 265/45 R20 108V XL M+S 9.5Jx20 ET: 32 HA 295/40 R20 110V XL M+S 10Jx20 ET: 24	VA 265/45 R20 108V XL M+S 9.5Jx20 ET: 32,1 HA 295/40 R20 110V XL M+S 10Jx20 ET: 24	VA 265/45 ZR20 (108Y) XL 9.5Jx20 ET: 32 HA 295/40 ZR20 (110Y) XL 10Jx20 ET: 24
GLC 300 e 4MATIC 254356	-	-	X 4)	-	-	-
GLC 400 e 4MATIC 254355	-	-	X 4)	-	-	-
GLC 450 d 4MATIC 254323	-	X	X 4)	-	-	-



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die (Baureihe 2543, Fahrzeugtyp R2CGLC)

Rad-/Reifenkombinationen 20" / 2

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 265/45 ZR20 (108Y) XL 9.5Jx20 ET: 32,1 HA 295/40 ZR20 (110Y) XL 10Jx20 ET: 24
AMG GLC 43 4MATIC 254387	X
AMG GLC 63S E Performance 254380	X
GLC 180 254341	-
GLC 200 4MATIC 254351	-
GLC 200 d 4MATIC 254302	-
GLC 220 d 4MATIC 254305	-
GLC 300 4MATIC 254347	-
GLC 300 d 4MATIC 254307	-
GLC 300 de 4MATIC 254309	-
GLC 300 e 4MATIC 254356	-



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die (Baureihe 2543, Fahrzeugtyp R2CGLC)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 265/45 ZR20 (108Y) XL 9.5Jx20 ET: 32,1 HA 295/40 ZR20 (110Y) XL 10Jx20 ET: 24
GLC 400 e 4MATIC 254355	-
GLC 450 d 4MATIC 254323	-

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die (Baureihe 2543, Fahrzeugtyp R2CGLC)

Rad-/Reifenkombinationen 21"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 265/40 R21 105V XL M+S 9.5Jx21 ET: 32 HA 295/35 R21 107V XL M+S 10Jx21 ET: 24	VA 265/40 ZR21 (105Y) XL 9.5Jx21 ET: 32 HA 295/35 ZR21 (107Y) XL 10Jx21 ET: 24
AMG GLC 43 4MATIC 254387	Δ	X
AMG GLC 63S E Performance 254380	Δ	X
GLC 180 254341	-	-
GLC 200 4MATIC 254351	-	-
GLC 200 d 4MATIC 254302	-	-
GLC 220 d 4MATIC 254305	-	-
GLC 300 4MATIC 254347	-	-
GLC 300 d 4MATIC 254307	-	-
GLC 300 de 4MATIC 254309	-	-
GLC 300 e 4MATIC 254356	-	-



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die (Baureihe 2543, Fahrzeugtyp R2CGLC)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 265/40 R21 105V XL M+S 9.5Jx21 ET: 32 HA 295/35 R21 107V XL M+S 10Jx21 ET: 24	VA 265/40 ZR21 (105Y) XL 9.5Jx21 ET: 32 HA 295/35 ZR21 (107Y) XL 10Jx21 ET: 24
GLC 400 e 4MATIC 254355	-	-
GLC 450 d 4MATIC 254323	-	-



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die (Baureihe 2543, Fahrzeugtyp R2CGLC)

Allgemeine Hinweise

- werkseitig nicht freigegeben
- Δ werkseitig lieferbare M+S-Bereifung
- X werkseitig freigegebene Bereifung. Nach §36 StVZO auch als M+S-Bereifung mit abweichender Geschwindigkeitskennung zulässig

Einfließend seit 2019 hat sich die Angabe der Felgendimensionen geändert. Die Bezeichnung „H2“ ist entfallen.
Beispiel: aus 8J x 19 H2 ET 38 wurde 8J x 19 ET38. Diese Änderung hat keinen Einfluss den Bauzustand der Felge.
Für alle Reifen: Reifenklasse C1

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen:

1. Nur zulässig in Verbindung mit den SA CODES:
 - P31 (AMG Line Exterior / AMG Sportpaket Exterior) **mit** 776 (Radlaufverbreiterung).
2. Nur zulässig in Verbindung mit den SA CODES:
 - P31 (AMG Line Exterior / AMG Sportpaket Exterior) **mit** 776 (Radlaufverbreiterung).
3. Nur zulässig in Verbindung mit SA-CODE:
 - 489 (Airmatic DC / Luftfederung Semiaktiv).
4. Nur zulässig in Verbindung mit den SA CODES:
 - P31 (AMG Line Exterior / AMG Sportpaket Exterior) **mit** 776 (Radlaufverbreiterung).
5. Nicht zulässig in Verbindung mit dem SA-Code:
 - B07 (AMG - Keramikbremsanlage)

Anlage: Liste der werkseitig geprüften und freigegebenen Räder



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die (Baureihe 2543, Fahrzeugtyp R2CGLC)

Teilenummern:

Felgengröße	A-Teilenummer
8 J x 19 ET 32,5	A25440149007X44
8 J x 19 ET 32,5	A25440150007X23
8 J x 19 ET 32,5	A25440152007X23
8 J x 19 ET 32,5	A25440156007X23
8 J x 19 ET 32,5	A25440157007X23
8 J x 19 ET 32,5	A25440104007X23
8 J x 19 ET 32,5	A25440104007Y51
8 J x 19 ET 21.5	A25440110007Y51
9 J x 19 ET 13.5	A25440111007Y51
9 J x 19 ET 30	A25440142007X23
9 J x 19 ET 30	A25440159007X23
9 J x 19 ET 30	A25440105007X23
9 J x 19 ET 30	A25440105007Y51
9 J x 19 ET 30	A25440166007X23
8 J x 18 ET 32,5	A25440101007X23
8 J x 18 ET 32,5	A25440145007X44
8 J x 18 ET 32,5	A25440146007X43
8 J x 18 ET 32,5	A25440146007X45
8 J x 18 ET 32,5	A25440151007X23
8 J x 18 ET 32,5	A25440154007X23
8 J x 18 ET 32,5	A21440129007X23
8 J x 18 ET 32,5	A21440122007X23
8 J x 18 ET 32,5	A21440117007Y51
8 J x 18 ET 32,5	A21440128007X23
9 J x 18 ET 30	A25440147007X23
9 J x 18 ET 30	A25440155007X23
9.5 J x 20 ET 32.1	A2544000600
9.5 J x 20 ET 32.1	A2544000700
8.5 J x 20 ET 34,5	A25440103007X23
8.5 J x 20 ET 34,5	A25440148007X23
8.5 J x 20 ET 34,5	A25440106007X23
8.5 J x 20 ET 34,5	A25440106007Y51
8.5 J x 20 ET 34,5	A25440108007X23
8.5 J x 20 ET 34,5	A25440108007X72
9.5 J x 20 ET 35,5	A25440107007X23
9.5 J x 20 ET 35,5	A25440107007Y51
9.5 J x 20 ET 35,5	A25440109007X23
9.5 J x 20 ET 35,5	A25440109007X72
9.5 J x 21 ET 32	A25440114007X36
9.5 J x 21 ET 32	A25440114007X71
9.5 J x 21 ET 32	A25440116007X70
9.5 J x 21 ET 32	A25440116007X71
10 J x 21 ET 24	A25440115007X36
10 J x 21 ET 24	A25440115007X71
10 J x 21 ET 24	A25440117007X70



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die (Baureihe 2543, Fahrzeugtyp R2CGLC)

Felgengröße	A-Teilenummer
10 J x 21 ET 24	A25440117007X71
9.5 J x 20 ET 32	A2544000000
9.5 J x 20 ET 32	A2544000100
10 J x 20 ET 24	A2544000200
10 J x 20 ET 24	A2544000300