



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den EQS (Baureihe 297, Fahrzeugtyp E2EQSW)

Gültig ab EG-TG e1*2018/858*00035*00 bis *07 Stand 15.06.2022

Tipp: Den Zertifizierungsstand Ihres Fahrzeugs finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld K, im CoC-Dokument oder in VEDOC

Auf den folgenden Seiten finden Sie die werkseitig freigegeben Rad-/Reifenkombinationen für die oben beschriebene Baureihe. Dieses Dokument gilt nur für Fahrzeuge bis zum oben genannten Zertifizierungsstand.

Prüfen Sie regelmäßig unter www.Mercedes-Benz.de die Aktualität. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Die in den Fahrzeugdokumenten (z.B.: CoC-Dokument, Zulassungsbescheinigung Teil I) angegebenen Rad-/Reifenkombinationen haben grundsätzlich Gültigkeit.

Sollten Ihnen diese Dokumente nicht vorliegen, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkaufsberater.

Alle Angaben beziehen sich ausschließlich auf Original Mercedes-Benz Räder in Verbindung mit unserem Markenzeichen und den im Anhang genannten Mercedes-Benz Teilenummern.

Werkseitige Montagevorschriften und Hinweise (u. a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten, Schneekettenbetrieb, sowie Reifenfülldrücken) sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitseignung der Reifen müssen dabei den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Informationen darüber sind den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen oder bei einem unserer Mercedes-Benz Service-Betriebe zu erfragen.

Die Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Nachträgliche Änderungen und Umbauten werden nicht berücksichtigt.

Bitte beachten Sie dazu etwaige länderspezifischen Zulassungsrichtlinien bzw. Anforderungen.

Ergänzende Informationen zu diesem Thema erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Mercedes-Benz AG


i. V. Adler


i. V. van der Meulen

Die ausgedruckte Version unterliegt nicht dem Änderungsdienst. Dieses Dokument ist gültig ab Veröffentlichungszeitpunkt im Internet.

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den EQS (Baureihe 297, Fahrzeugtyp E2EQSW)

Rad-/Reifenkombinationen 19"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 235/55 R19 101H 8Jx19 ET: 30,5	VA + HA 235/55 R19 105H XL 8Jx19 ET: 30,5	VA + HA 235/55 R19 105H XL M+S 8Jx19 ET: 30,5	VA + HA 235/55 R19 105W XL 8Jx19 ET: 34
EQS 350 297121	X	X	Δ	X
EQS 450 4MATIC 297124	X 1)	X	Δ	X
EQS 450+ 297123	X 1)	X	Δ	X 2)
EQS 500 4MATIC 297134	X 1)	X	Δ	X
EQS 580 4MATIC 297144	X 1)	X	Δ	X 2)

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den EQS (Baureihe 297, Fahrzeugtyp E2EQSW)

Rad-/Reifenkombinationen 20"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 255/45 R20 105H XL 8.5Jx20 ET: 33
EQS 350 297121	X
EQS 450 4MATIC 297124	X
EQS 450+ 297123	X
EQS 500 4MATIC 297134	X
EQS 580 4MATIC 297144	X

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den EQS (Baureihe 297, Fahrzeugtyp E2EQSW)

Rad-/Reifenkombinationen 21"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 265/40 R21 105H XL 9.5Jx21 ET: 41,5	VA + HA 265/40 R21 105H XL M+S 9.5Jx21 ET: 41,5	VA + HA 265/40 R21 105V XL M+S 9.5Jx21 ET: 41,5	VA + HA 275/40 R21 107V XL M+S 10Jx21 ET: 47	VA + HA 275/40 R21 107W XL 10Jx21 ET: 47
AMG EQS 53 4MATIC+ 297155	-	-	Δ	Δ	Δ
EQS 350 297121	X	Δ	-	-	-
EQS 450 4MATIC 297124	X	Δ	-	-	-
EQS 450+ 297123	X	Δ	-	-	-
EQS 500 4MATIC 297134	X	Δ	-	-	-
EQS 580 4MATIC 297144	X	Δ	-	-	-

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den EQS (Baureihe 297, Fahrzeugtyp E2EQSW)

Rad-/Reifenkombinationen 22"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 265/35 R22 102H XL 9.5Jx22 ET: 41,5	VA + HA 275/35 R22 104Y XL 10Jx22 ET: 47
AMG EQS 53 4MATIC+ 297155	-	X
EQS 350 297121	X	-
EQS 450 4MATIC 297124	X	-
EQS 450+ 297123	X	-
EQS 500 4MATIC 297134	X	-
EQS 580 4MATIC 297144	X	-



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den EQS (Baureihe 297, Fahrzeugtyp E2EQSW)

Allgemeine Hinweise

- werkseitig nicht freigegeben
- Δ werkseitig lieferbare M+S-Bereifung
- X werkseitig freigegebene Bereifung. Nach §36 StVZO auch als M+S-Bereifung mit abweichender Geschwindigkeitskennung zulässig

Einfließend seit 2019 hat sich die Angabe der Felgendimensionen geändert. Die Bezeichnung „H2“ ist entfallen.
Beispiel: aus 8J x 19 H2 ET 38 wurde 8J x 19 ET38. Diese Änderung hat keinen Einfluss den Bauzustand der Felge.

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen:

1. Nicht zulässig in Verbindung mit Code 6S3 (hohe Bordnetzlast) mit RRK:
VA + HA; 235/55 R19 101H; 8Jx19 ET: 30,5

2. Nur gültig bis einschließlich EG-Typgenehmigung e1*2018/858*00035*03:
Nicht zulässig in Verbindung mit Code 6S3 (hohe Bordnetzlast) mit RRK:
VA + HA; 235/55 R19 105W XL; 8Jx19 ET: 34

Anlage: Liste der werkseitig geprüften und freigegebenen Räder



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den EQS (Baureihe 297, Fahrzeugtyp E2EQSW)

Teilenummern:

Felgenreöße	A-Teilenummer
8 J x 19 ET 30,5	A29740106007X23
8 J x 19 ET 30,5	A29740105007X23
8,5 J x 20 ET 33	A29740107007X23
8,5 J x 20 ET 33	A29740109009Y73
8,5 J x 20 ET 33	A29740119007X23
8,5 J x 20 ET 33	A2974000100
8,5 J x 20 ET 33	A29740123007X23
8,5 J x 20 ET 33	A2974000300
9,5 J x 22 ET 41,5	A29740112007X23
9,5 J x 21 ET 41,5	A29740104007X23
9,5 J x 21 ET 41,5	A29740111009Y73
9,5 J x 21 ET 41,5	A29740114007X23
9,5 J x 21 ET 41,5	A29740115007X23
9,5 J x 21 ET 41,5	A29740110005X31
10 J x 22 ET 47	A29740118007X71
10 J x 21 ET 47	A29740116007Y51
10 J x 21 ET 47	A29740129007X71
10 J x 21 ET 47	A29740129007Y51