



W/V 177

EA / KG / NW

16.08.2022

**Herstellerbescheinigung
für die A-Klasse Baureihe 177
(Fahrzeugtyp F2A)**

Die unter Punkt 2. aufgeführten Rad-/Reifenkombinationen entsprechen hinsichtlich ihres Anbaus an den unter Punkt 1. aufgeführten Kraftfahrzeugen den Anforderungen der

Verordnung (EU) Nr. 458/2011 / UN-R 142 über die „Montage von Reifen“.

Daher ist eine Begutachtung bzw. eine Änderungsabnahme durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einen Prüfsingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere nicht erforderlich.

Dies gilt unter der Voraussetzung, dass die verwendeten Reifen gemäß der ECE- Regelung 30 bauartgenehmigt sind. Dies ist erkenntlich am entsprechenden Prüfzeichen auf der Reifenseitenwand, das mit aus einem "E" und Landeskennzahl im Kreis besteht und dem die Genehmigungsnummer folgt.

Alle Angaben beziehen sich auf den ansonsten serienmäßigen Zustand des Fahrzeugs in Verbindung mit Rädern, die mit dem Mercedes-Benz Markenzeichen  und dem AMG-Firmenlogo  gekennzeichnet sind.

Mercedes-AMG GmbH
Homologation und Zertifizierung

Jörg Hartmann

Nadine Wagner

Anlage: Zulässige Rad-/Reifenkombinationen und freigegebene Räder

Mercedes-AMG GmbH | Daimlerstrasse 1 | 71563 Affalterbach | T +49 (0) 7144 302-0 | www.mercedes-amg.com

Mercedes-AMG | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Sitz: Affalterbach | Registergericht: Amtsgericht Stuttgart HRB-Nr.: 310155
Geschäftsführung: Philipp Schiemer (Vorsitzender der Geschäftsführung), Jochen Hermann und Günter Hoffschult
Ein Unternehmen der Mercedes-Benz Group AG | USt-ID: DE811249798 | SWIFT-BIC: DEUT DE 33 004 | IBAN: DE36 6047 0082 0083 9 100 00



und Mercedes-Benz sowie AMG sind eingetragene Marken der Mercedes-Benz Group AG, Stuttgart, Deutschland.



**Anlage zur
Herstellerbescheinigung vom 16.08.2022
für die A-Klasse Baureihe 177
(Fahrzeugtyp F2A)**

1. Verwendungsbereich

Genehmigungsstand: *)	EG-Typgenehmigung	e1*2007/46*1829	Erweiterung 00 bis 18
-----------------------	-------------------	-----------------	-----------------------

Handelsbezeichnung	Baumuster **)	Handelsbezeichnung	Baumuster **)
A 160	177082	A 160 d	177002 / 177102
A 180	177084 / 177184	A 180 d	177003 / 177103
A 180 d	177010 / 177110	---	---
A 200 4MATIC	177088 / 177188	A 200 d 4MATIC	177013 / 177113
A 200	177087 / 177187	A 200 d	177012 / 177112
A 220	177044 / 177144	A 220 4MATIC	177045 / 177145
A 220 d	177014 / 177114	A 220 d 4MATIC	177015 / 177115
A 250	177046 / 177146	A 250 4MATIC	177047 / 177147
A 250 e	177086 / 177186	---	---
AMG A 35 4MATIC	177051 / 177151	---	---
AMG A 45 4MATIC	177053	AMG A 45 S 4MATIC	177054

*) Angaben zum Genehmigungsstand siehe Zulassungsbescheinigung Teil I Feld "K"

) 4. bis 9. Stelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer z.B.: WDD177054**1J123456

2. Zulässige Rad-/Reifenkombinationen auf AMG Leichtmetallrädern

Achse	Radgröße	Reifengröße	Hinweise
VA	7,5 J x 18 H2 ET33	215/45 R 18 93V Extra Load M+S	2) 5a) 7)
HA	7,5 J x 18 H2 ET33	215/45 R 18 93V Extra Load M+S	2) 6) 7)
VA	7,5 J x 18 H2 ET33,5	215/45 R 18 93V Extra Load M+S	2) 5a) 8)
HA	7,5 J x 18 H2 ET33,5	215/45 R 18 93V Extra Load M+S	2) 6) 8)
VA	7,5 J x 18 H2 ET49	225/45 R 18 91H M+S	1) 3) 5)
HA	7,5 J x 18 H2 ET49	225/45 R 18 91H M+S	1) 3) 6)
VA	7,5 J x 18 H2 ET49	225/45 R 18 91W	1) 3) 6)
HA	7,5 J x 18 H2 ET49	225/45 R 18 91W	1) 3) 6)

**2. Zulässige Rad-/Reifenkombinationen auf AMG Leichtmetallrädern (Fortsetzung)**

Achse	Radgröße	Reifengröße	Hinweise
VA	7,5 J x 18 H2 ET49	225/45 R 18 95W Extra Load	1) 3) 6)
HA	7,5 J x 18 H2 ET49	225/45 R 18 95W Extra Load	1) 3) 6)
VA	8,0 J x 18 H2 ET40	235/40 R 18 95V Extra Load M+S	2) 6)
HA	8,0 J x 18 H2 ET40	235/40 R 18 95V Extra Load M+S	2) 6)
VA	8,0 J x 18 H2 ET40	235/40 R 18 95W Extra Load M+S	2) 6)
HA	8,0 J x 18 H2 ET40	235/40 R 18 95W Extra Load M+S	2) 6)
VA	8,0 J x 18 H2 ET40	235/40 ZR 18 95Y Extra Load	2) 6)
HA	8,0 J x 18 H2 ET40	235/40 ZR 18 95Y Extra Load	2) 6)
VA	7,5 J x 19 H2 ET49	225/40 R 19 93H Extra Load M+S	1) 3) 6)
HA	7,5 J x 19 H2 ET49	225/40 R 19 93H Extra Load M+S	1) 3) 6)
VA	7,5 J x 19 H2 ET49	225/40 R 19 93W Extra Load	1) 3) 6)
HA	7,5 J x 19 H2 ET49	225/40 R 19 93W Extra Load	1) 3) 6)
VA	8,0 J x 19 H2 ET40	235/35 ZR 19 91Y Extra Load	2) 6)
HA	8,0 J x 19 H2 ET40	235/35 ZR 19 91Y Extra Load	2) 6)
VA	8,5 J x 18 H2 ET46	245/40 ZR 18 97Y Extra Load	4) 6)
HA	8,5 J x 18 H2 ET46	245/40 ZR 18 97Y Extra Load	4) 6)
VA	8,5 J x 18 H2 ET46	245/40 R 18 97V Extra Load M+S	4) 6)
HA	8,5 J x 18 H2 ET46	245/40 R 18 97V Extra Load M+S	4) 6)
VA	8,5 J x 19 H2 ET46	245/35 ZR 19 93Y Extra Load	4) 6)
HA	8,5 J x 19 H2 ET46	245/35 ZR 19 93Y Extra Load	4) 6)
VA	8,5 J x 19 H2 ET46	245/35 R 19 93V Extra Load M+S	4) 6)
HA	8,5 J x 19 H2 ET46	245/35 R 19 93V Extra Load M+S	4) 6)
VA	8,0 J x 18 H2 ET48,5	225/45 R 18 95V Extra Load M+S	4) 5b)
HA	8,0 J x 18 H2 ET48,5	225/45 R 18 95V Extra Load M+S	4) 6)

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen

- 1) Nicht zulässig für AMG A 35 4MATIC (Baumuster 177051 / 177151)
- 2) Nur zulässig für AMG A 35 4MATIC (Baumuster 177051 / 177151)
- 3) Nicht zulässig für AMG A 45 4MATIC / AMG A 45 S 4MATIC (Baumuster 177053 / 177054)
- 4) Nur zulässig für AMG A 45 4MATIC / AMG A 45 S 4MATIC (Baumuster 177053 / 177054)
- 5) Montage von feingliedrigen Schneeketten möglich (z.B. B6 755 0115)
- 5a) Montage von feingliedrigen Schneeketten möglich (z.B. A 177 583 00 00)
- 5b) Montage von feingliedrigen Schneeketten möglich (z.B. A 177 583 01 00)
- 6) Schneekettenmontage nicht zulässig

**Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen (Fortsetzung)**

- 7) Nur Fahrzeuge mit EG-Typgenehmigung e1*2007/46*1829*04
 8) Nur Fahrzeuge **ab** EG-Typgenehmigung e1*2007/46*1829*05

3. Freigegebene AMG Leichtmetallräder

Design	Radgröße	Teilenummer	ES2-Code	Hinweise
	7,5 J x 18 H2 ET33	A 205 401 99 00 *)	7X44 GLANZGEDREHT TEMOLIT MET.	2) 7) RS)
	7,5 J x 18 H2 ET33,5	A 177 401 38 00	7X44 GLANZGEDREHT TEMOLIT MET.	2) 8) NL) RS)
	7,5 J x 18 H2 ET49	A 177 401 15 00	7X23 GLANZGEDREHT SCHWARZ 7X44 GLANZGEDREHT TEMOLIT MET.	1) 3) RS)
	8 J x 18 H2 ET40	A 177 401 18 00 bzw. A 177 401 40 00	7X23 GLANZGEDREHT SCHWARZ	2) RS)
	8 J x 18 H2 ET48,5	A 177 401 39 00	7X21 GLANZGEDREHT/POLIERT HIMALAYA GREY MIDDLE	4) NL) RS)

Hinweise zu den Rädern siehe Seite 5 + 6

**3. Freigegebene AMG Leichtmetallräder (Fortsetzung)**

Design	Radgröße	Teilenummer	ES2-Code	Hinweise
	8,5 J x 18 H2 ET46	A 177 401 21 00	7Y51 GLANZGEDREHT MIT TANTALGRAU	4) NL) RS)
	7,5 J x 19 H2 ET49	A 177 401 16 00 bzw. A 177 401 37 00	7X21 GLANZGEDREHT/POLIERT HIMALAYA GREY MIDDLE 7X72 AUSSENHORN GLANZGEDREHT SCHWARZ 8X86 #) KUPFER MATT GLANZGEDREHT 9Y70 #) SCHWARZ GLÄNZEND AUSSENHORN GELB 7X23 #) GLANZGEDREHT MIT SCHWARZ	1) 3) NL) RS)
	7,5 J x 19 H2 ET 49	A 177 401 17 00	7X21 GLANZGEDREHT/POLIERT HIMALAYA GREY MIDDLE 7X23 GLANZGEDREHT SCHWARZ	1) 3) NL) RS)
	8 J x 19 H2 ET40	A 177 401 20 00	7X23 GLANZGEDREHT SCHWARZ	2) NL) RS)

Hinweise zu den Rädern siehe Seite 5 + 6

**3. Freigegebene AMG Leichtmetallräder (Fortsetzung)**

Design	Radgröße	Teilenummer	ES2-CODE	Hinweise
	8 J x 19 H2 ET40	A 177 401 19 00	1X62 TECHGOLD MATT GLANZGEDREHT 7X23 GLANZGEDREHT SCHWARZ 7X71 AUSSENORN GLANZGEDREHT SCHWARZ MATT 7Y78 TANTAL GRAU MATT AUSSENHORN GLANZGEDREHT	2) NL) RS)
	8,5 J x 19 H2 ET46	A 177 401 23 00	7X35 MATTSCHWARZ 7X71 AUSSENORN GLANZGEDREHT SCHWARZ MATT 7Y51 GLANZGEDREHT MIT TANTALGRAU	4) NL) RS)
	8,5 J x 19 H2 ET46	A 177 401 25 00	7X21 GLANZGEDREHT/POLIERT HIMALAYA GREY MIDDLE 7X71 AUSSENORN GLANZGEDREHT SCHWARZ MATT 7Y78 TANTAL GRAU MATT AUSSENHORN GLANZGEDREHT	4) NL) RS)

Hinweise zu den Rädern

- 1) Nicht zulässig für AMG A 35 4MATIC (Baumuster 177051 / 177151)



Hinweise zu den Rädern (Fortsetzung)

- 2) Nur zulässig für AMG A 35 4MATIC (Baumuster 177051 / 177151)
- 3) Nicht zulässig für AMG A 45 4MATIC / AMG A 45 S 4MATIC (Baumuster 177053 / 177054)
- 4) Nur zulässig für AMG A 45 4MATIC / AMG A 45 S 4MATIC (Baumuster 177053 / 177054)
- 7) Nur Fahrzeuge mit EG-Typgenehmigung e1*2007/46*1829***04**
- 8) Nur Fahrzeuge **ab** EG-Typgenehmigung e1*2007/46*1829***05**
- NL) Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften (Reifenzusatzbezeichnung z.B. "MOE", "Runflat", "SSR", "RSC", "RunOnflat" etc.) nicht zulässig
- RS) Radbefestigung mit serienmäßigen Kugelbundschrauben M14 x 1,5 Schaftlänge 27 mm; (Daimler-interne Bezeichnung M14 x 1,5 x 30,7); Anzugsmoment 130 Nm
- ***)** Nur Räder mit dieser Teilenummer A 205 401 **99** 00 sind zulässig!
Das größengleiche Rad mit der Teilnummer A 205 401 **48** 00 ist nicht zulässig!
- #) nur in Verbindung mit Teilenummer A 177 401 16 00

4. Reifenfülldrucke

Die jeweils serienmäßigen Reifenfülldrucke (siehe Reifendruckschild in der Tankklappe) gelten für alle Baumuster unverändert weiter (siehe auch Punkt 5).

5. Winterbereifung

Sofern die für die Winterbereifung maximal zulässige Geschwindigkeit (210 km/h bzw. 240 km/h) niedriger ist als die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs, muss im Sichtbereich des Fahrers ein deutlicher Hinweis auf diese jeweils maximal zulässige Geschwindigkeit angebracht werden.

Bei Verwendung von Reifen mit Geschwindigkeitskennbuchstabe "V" sind die Tragfähigkeitsabschläge bzw. die ggf. erforderlichen Luftdruck-Zuschläge bei Geschwindigkeiten über 210 km/h zu beachten (entfällt für AMG A 35 4MATIC / AMG A 45 4MATIC / AMG A 45 S 4MATIC).

Mercedes-AMG GmbH
Homologation und Zertifizierung

Jörg Hartmann

Nadine Wagner