



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die C-Klasse (Cabrio) (Baureihe 205, Fahrzeugtyp 204)

Gültig ab EG-TG e1*2001/116*0431*47 bis *65 Stand 24.03.2022

Tipp: Den Zertifizierungsstand Ihres Fahrzeugs finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld K, im CoC-Dokument oder in VEDOC

Auf den folgenden Seiten finden Sie die werkseitig freigegeben Rad-/Reifenkombinationen für die oben beschriebene Baureihe. Dieses Dokument gilt nur für Fahrzeuge bis zum oben genannten Zertifizierungsstand.

Prüfen Sie regelmäßig unter www.Mercedes-Benz.de die Aktualität. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Die in den Fahrzeugdokumenten (z.B.: CoC-Dokument, Zulassungsbescheinigung Teil I) angegebenen Rad-/Reifenkombinationen haben grundsätzlich Gültigkeit.

Sollten Ihnen diese Dokumente nicht vorliegen, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkaufsberater.

Alle Angaben beziehen sich ausschließlich auf Original Mercedes-Benz Räder in Verbindung mit unserem Markenzeichen und den im Anhang genannten Mercedes-Benz Teilenummern.

Werkseitige Montagevorschriften und Hinweise (u. a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten, Schneekettenbetrieb, sowie Reifenfülldrücken) sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitseignung der Reifen müssen dabei den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Informationen darüber sind den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen oder bei einem unserer Mercedes-Benz Service-Betriebe zu erfragen.

Die Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Nachträgliche Änderungen und Umbauten werden nicht berücksichtigt.

Bitte beachten Sie dazu etwaige länderspezifischen Zulassungsrichtlinien bzw. Anforderungen.

Ergänzende Informationen zu diesem Thema erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Mercedes-Benz AG


i. V. Adler


i. V. Biederer

Die ausgedruckte Version unterliegt nicht dem Änderungsdienst. Dieses Dokument ist gültig ab Veröffentlichungszeitpunkt im Internet.

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die C-Klasse (Cabrio) (Baureihe 205, Fahrzeugtyp 204)

Rad-/Reifenkombinationen 17"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 225/50 R17 94H M+S 7Jx17H2 ET: 48,5	VA + HA 225/50 R17 94W 7Jx17H2 ET: 48,5	VA + HA 225/50 R17 94Y 7Jx17H2 ET: 48,5
C 180 205440	Δ	X 1)	X 8)
C 180 205476	Δ	X 1)	X 8)
C 200 205477	Δ	X 1)	X 8)
C 200 4MATIC 205478	Δ	X 2) 6)	X 8)
C 200 d 205401	Δ	X 1)	-
C 200 d 205411	Δ	X 1)	-
C 220 d 205414	Δ	X 1)	X 8)
C 220 d 4MATIC 205415	Δ	X 2) 6)	X 8)
C 300 205483	Δ	X 1)	X 8)

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die C-Klasse (Cabrio) (Baureihe 205, Fahrzeugtyp 204)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 225/50 R17 94H M+S 7Jx17H2 ET: 48,5	VA + HA 225/50 R17 94W 7Jx17H2 ET: 48,5	VA + HA 225/50 R17 94Y 7Jx17H2 ET: 48,5
C 300 4MATIC 205484	Δ	X 1)	X 8)
C 300 d 205418	Δ	X 1)	X 8)
C 400 4MATIC 205466	Δ	X 2) 6)	X 8)

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die C-Klasse (Cabrio) (Baureihe 205, Fahrzeugtyp 204)

Rad-/Reifenkombinationen 18" / 1

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 225/45 R18 95H XL M+S 7.5Jx18H2 ET: 44	VA 225/45 R18 95V XL M+S 7.5Jx18H2 ET: 33 HA 225/45 R18 95V XL M+S 7.5Jx18H2 ET: 44	VA 225/45 R18 95V XL M+S 7.5Jx18H2 ET: 33 HA 245/40 R18 97V XL M+S 8.5Jx18H2 ET: 49	VA 225/45 R18 95Y XL 7.5Jx18H2 ET: 33 HA 245/40 R18 97Y XL 8.5Jx18H2 ET: 49	VA 225/45 R18 95Y XL 7.5Jx18H2 ET: 44 HA 245/40 R18 97Y XL 8.5Jx18H2 ET: 49	VA 225/45 R18 95Y XL 7.5Jx18H2 ET: 44 HA 245/40 R18 97Y XL 8.5Jx18H2 ET: 56
AMG C 43 205464	-	Δ	Δ	X 5)	-	-
C 180 205440	Δ	-	-	-	X 3)	X
C 180 205476	Δ	-	-	-	X 3)	X
C 200 205477	Δ	-	-	-	X 3)	X
C 200 4MATIC 205478	Δ	-	-	-	X 3)	X
C 200 d 205401	Δ	-	-	-	X 3)	X
C 200 d 205411	Δ	-	-	-	X 3)	X
C 220 d 205414	Δ	-	-	-	X 3)	X

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die C-Klasse (Cabrio) (Baureihe 205, Fahrzeugtyp 204)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 225/45 R18 95H XL M+S 7.5Jx18H2 ET: 44	VA 225/45 R18 95V XL M+S 7.5Jx18H2 ET: 33 HA 225/45 R18 95V XL M+S 7.5Jx18H2 ET: 44	VA 225/45 R18 95V XL M+S 7.5Jx18H2 ET: 33 HA 245/40 R18 97V XL M+S 8.5Jx18H2 ET: 49	VA 225/45 R18 95Y XL 7.5Jx18H2 ET: 33 HA 245/40 R18 97Y XL 8.5Jx18H2 ET: 49	VA 225/45 R18 95Y XL 7.5Jx18H2 ET: 44 HA 245/40 R18 97Y XL 8.5Jx18H2 ET: 49	VA 225/45 R18 95Y XL 7.5Jx18H2 ET: 44 HA 245/40 R18 97Y XL 8.5Jx18H2 ET: 56
C 220 d 4MATIC 205415	Δ	-	-	-	X 3)	X
C 300 205483	Δ	-	-	-	X 3)	X
C 300 4MATIC 205484	Δ	-	-	-	X 3)	X
C 300 d 205418	Δ	-	-	-	X 3)	X
C 400 4MATIC 205466	Δ	-	-	-	X 3)	X

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die C-Klasse (Cabrio) (Baureihe 205, Fahrzeugtyp 204)

Rad-/Reifenkombinationen 18" / 2

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 225/45 ZR18 95Y XL 7.5Jx18H2 ET: 33 HA 245/40 ZR18 97Y XL 8.5Jx18H2 ET: 49	VA 255/40 R18 99V XL M+S 9Jx18H2 ET: 25 HA 285/35 R18 101V XL M+S 10.5Jx18H2 ET: 57	VA 255/40 ZR18 (99Y) XL 9Jx18H2 ET: 25 HA 285/35 ZR18 (101Y) XL 10.5Jx18H2 ET: 57
AMG C 43 205464	X 5)	-	X 7)
AMG C 63 205486	-	Δ	X

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die C-Klasse (Cabrio) (Baureihe 205, Fahrzeugtyp 204)

Rad-/Reifenkombinationen 19" / 1

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 225/40 R19 93Y XL 7.5Jx19H2 ET: 33 HA 255/35 R19 96Y XL 8.5Jx19H2 ET: 52	VA 225/40 R19 93Y XL 7.5Jx19H2 ET: 44 HA 245/35 R19 93Y XL 8.5Jx19H2 ET: 56,5	VA 225/40 R19 93Y XL 7.5Jx19H2 ET: 44 HA 255/35 R19 96Y XL 8.5Jx19H2 ET: 52	VA 225/40 ZR19 93Y XL 7.5Jx19H2 ET: 33 HA 255/35 ZR19 96Y XL 8.5Jx19H2 ET: 52	VA 255/35 R19 96V XL M+S 9Jx19H2 ET: 25 HA 255/35 R19 96V XL M+S 9Jx19H2 ET: 50	VA 255/35 R19 96V XL M+S 9Jx19H2 ET: 25 HA 285/30 R19 98V XL M+S 10.5Jx19H2 ET: 57
AMG C 43 205464	X	-	-	X	-	-
AMG C 63 205486	-	-	-	-	Δ	Δ
AMG C 63 S 205487	-	-	-	-	Δ	Δ
C 180 205440	-	X	X 4)	-	-	-
C 180 205476	-	X	X 4)	-	-	-
C 200 205477	-	X	X 4)	-	-	-
C 200 4MATIC 205478	-	X	X 4)	-	-	-
C 200 d 205401	-	X	X 4)	-	-	-

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die C-Klasse (Cabrio) (Baureihe 205, Fahrzeugtyp 204)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 225/40 R19 93Y XL 7.5Jx19H2 ET: 33 HA 255/35 R19 96Y XL 8.5Jx19H2 ET: 52	VA 225/40 R19 93Y XL 7.5Jx19H2 ET: 44 HA 245/35 R19 93Y XL 8.5Jx19H2 ET: 56,5	VA 225/40 R19 93Y XL 7.5Jx19H2 ET: 44 HA 255/35 R19 96Y XL 8.5Jx19H2 ET: 52	VA 225/40 ZR19 93Y XL 7.5Jx19H2 ET: 33 HA 255/35 ZR19 96Y XL 8.5Jx19H2 ET: 52	VA 255/35 R19 96V XL M+S 9Jx19H2 ET: 25 HA 255/35 R19 96V XL M+S 9Jx19H2 ET: 50	VA 255/35 R19 96V XL M+S 9Jx19H2 ET: 25 HA 285/30 R19 98V XL M+S 10.5Jx19H2 ET: 57
C 200 d 205411	-	X	X 4)	-	-	-
C 220 d 205414	-	X	X 4)	-	-	-
C 220 d 4MATIC 205415	-	X	X 4)	-	-	-
C 300 205483	-	X	X 4)	-	-	-
C 300 4MATIC 205484	-	X	X 4)	-	-	-
C 300 d 205418	-	X	X 4)	-	-	-
C 400 4MATIC 205466	-	X	X 4)	-	-	-

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die C-Klasse (Cabrio) (Baureihe 205, Fahrzeugtyp 204)

Rad-/Reifenkombinationen 19" / 2

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 255/35 R19 96W XL M+S 9Jx19 ET: 25 HA 285/30 R19 98W XL M+S 10.5Jx19 ET: 57	VA 255/35 ZR19 (96Y) XL 9Jx19H2 ET: 25 HA 285/30 ZR19 (98Y) XL 10.5Jx19H2 ET: 57	VA 255/35 ZR19 (96Y) XL 9Jx19H2 ET: 25 HA 285/30 ZR20 (99Y) XL 10.5Jx20H2 ET: 57
AMG C 63 205486	Δ	X	X
AMG C 63 S 205487	Δ	X	X



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die C-Klasse (Cabrio) (Baureihe 205, Fahrzeugtyp 204)

Allgemeine Hinweise

- werkseitig nicht freigegeben
- Δ werkseitig lieferbare M+S-Bereifung
- X werkseitig freigegebene Bereifung. Nach §36 StVZO auch als M+S-Bereifung mit abweichender Geschwindigkeitskennung zulässig

Einfließend seit 2019 hat sich die Angabe der Felgendimensionen geändert. Die Bezeichnung „H2“ ist entfallen. Beispiel: aus 8J x 19 H2 ET 38 wurde 8J x 19 ET38. Diese Änderung hat keinen Einfluss den Bauzustand der Felge.

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen:

1. Nicht zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
 - P31 (AMG Line Exterieur)
 - 486 (Sportfahrwerk)
 - 459 (Stahlfederung mit Verstelldämpfung)
2. Nur gültig bis einschließlich EG-Typgenehmigung e1*2001/116*0431*55: Nicht zulässig in Verbindung mit SA-CODE P31 (AMG Line Exterieur).
3. Nur Zulässig in Verbindung mit SA-CODE 776 (AMG Radlaufverbreiterung) **und** P31 (AMG Line Exterieur) **ohne** SA-CODE 482 (Federung für größere Bodenfreiheit).
4. Nur Zulässig in Verbindung **mit** SA-CODE 776 (AMG Radlaufverbreiterung).
5. Als rollwiderstandsoptimierter Sommerreifen nur zulässig, wenn SA-CODE R05 ab Werk verbaut ist.
6. Gültig ab EG-Typgenehmigung e1*2001/116*0431*55: Nicht zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
 - P31 (AMG Line Exterieur),
 - 486 (Sportfahrwerk),
 - 459 (Stahlfederung mit Verstelldämpfung)
7. Nur gültig für EG-Typgenehmigung e1*2001/116*0431*55: Nur zulässig, wenn SA-CODE R05 ab Werk verbaut ist.
8. Gültig ab EG-Typgenehmigung e1*2001/116*0431*58: Nicht zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
 - P31 (AMG Line Exterieur),
 - 486 (Sportfahrwerk),
 - 459 (Stahlfederung mit Verstelldämpfung)

Anlage: Liste der werkseitig geprüften und freigegebenen Räder



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die C-Klasse (Cabrio) (Baureihe 205, Fahrzeugtyp 204)

Teilenummern:

Felgenreöße	A-Teilenummer
7,5 J x 19 ET 33	A20540107017X23
7,5 J x 19 ET 33	A20540107017Y51
7,5 J x 19 ET 33	A20540149007X21
7,5 J x 19 ET 33	A20540149007X23
7,5 J x 19 ET 33	A20540154007X21
7,5 J x 19 ET 33	A20540154007X23
7,5 J x 19 ET 33	A20540154007X71
<hr/>	
8,5 J x 19 ET 52	A20540108017X23
8,5 J x 19 ET 52	A20540108017Y51
8,5 J x 19 ET 52	A20540114007X21
8,5 J x 19 ET 52	A20540114007X23
8,5 J x 19 ET 52	A20540123007X23
8,5 J x 19 ET 52	A20540123007X72
8,5 J x 19 ET 52	A20540165007X21
8,5 J x 19 ET 52	A20540165007X23
8,5 J x 19 ET 52	A20540166007X21
8,5 J x 19 ET 52	A20540166007X23
8,5 J x 19 ET 52	A20540166007X71
8,5 J x 19 ET 52	A20540114007X72
<hr/>	
7,5 J x 19 ET 44	A20540167007X21
7,5 J x 19 ET 44	A20540113007X21
7,5 J x 19 ET 44	A20540113007X23
7,5 J x 19 ET 44	A20540122007X23
7,5 J x 19 ET 44	A20540127007X23
7,5 J x 19 ET 44	A20540127007X44
7,5 J x 19 ET 44	A20540129007X21
7,5 J x 19 ET 44	A20540129007X72
7,5 J x 19 ET 44	A20540130027X21
7,5 J x 19 ET 44	A20540169007756
7,5 J x 19 ET 44	A20540122007X72
7,5 J x 19 ET 44	A20540169007X45
7,5 J x 19 ET 44	A20540113007X72
<hr/>	
8,5 J x 19 ET 56,5	A20540128007X23
8,5 J x 19 ET 56,5	A20540128007X44
8,5 J x 19 ET 56,5	A20540130007X21
8,5 J x 19 ET 56,5	A20540130007X72
8,5 J x 19 ET 56,5	A20540131027X21
8,5 J x 19 ET 56,5	A20540168007X21
8,5 J x 19 ET 56,5	A20540170007756
8,5 J x 19 ET 56,5	A20540170007X45
<hr/>	
7,5 J x 18 ET 44	A20540128027X21
7,5 J x 18 ET 44	A20540195007X23
7,5 J x 18 ET 44	A20540195007X44
7,5 J x 18 ET 44	A20540106007X35
7,5 J x 18 ET 44	A20540106007X45
7,5 J x 18 ET 44	A20540109007X36
7,5 J x 18 ET 44	A20540111007X21



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die C-Klasse (Cabrio) (Baureihe 205, Fahrzeugtyp 204)

Felgenreöße	A-Teilenummer
7,5 J x 18 ET 44	A20540111007X23
7,5 J x 18 ET 44	A20540128027X23
7,5 J x 18 ET 44	A20540146007X23
7,5 J x 18 ET 44	A20540150007X23
7,5 J x 18 ET 44	A20540182007X23
7,5 J x 18 ET 44	A20540188007X35
7,5 J x 18 ET 44	A20540188007X45
7,5 J x 18 ET 44	A20540193007X23
7,5 J x 18 ET 44	A20540114017X23
<hr/>	
7,5 J x 18 ET 33	A20540199007X44
7,5 J x 18 ET 33	A20540148007X23
<hr/>	
8,5 J x 18 ET 49	A20540196007X23
8,5 J x 18 ET 49	A20540196007X44
8,5 J x 18 ET 49	A20540112007X21
8,5 J x 18 ET 49	A20540112007X23
8,5 J x 18 ET 49	A20540172007X23
<hr/>	
8,5 J x 18 ET 56	A20540107007X35
8,5 J x 18 ET 56	A20540107007X45
8,5 J x 18 ET 56	A20540110007X36
8,5 J x 18 ET 56	A20540129027X21
8,5 J x 18 ET 56	A20540147007X23
8,5 J x 18 ET 56	A20540151007X23
8,5 J x 18 ET 56	A20540183007X23
8,5 J x 18 ET 56	A20540189007X35
8,5 J x 18 ET 56	A20540189007X45
8,5 J x 18 ET 56	A20540129027X23
8,5 J x 18 ET 56	A20540194007X23
8,5 J x 18 ET 56	A20540115017X23
<hr/>	
7 J x 17 ET 48,5	A20540108007X44
7 J x 17 ET 48,5	A20540121007X45
7 J x 17 ET 48,5	A20540102007756
7 J x 17 ET 48,5	A20540102007X21
7 J x 17 ET 48,5	A20540102007X23
7 J x 17 ET 48,5	A20540103007756
7 J x 17 ET 48,5	A20540143007X45
7 J x 17 ET 48,5	A20540152007X23
7 J x 17 ET 48,5	A20540153007X21
7 J x 17 ET 48,5	A20540155007X45
7 J x 17 ET 48,5	A20540156007756
7 J x 17 ET 48,5	A20540156007X45
7 J x 17 ET 48,5	A20540103007X45
7 J x 17 ET 48,5	A20540104007X45
7 J x 17 ET 48,5	A20540105007X45
7 J x 17 ET 48,5	A20540180007X45
7 J x 17 ET 48,5	A20540181007X45
7 J x 17 ET 48,5	A20540190007X23
7 J x 17 ET 48,5	A20540191007X23
7 J x 17 ET 48,5	A20540153007X23
7 J x 17 ET 48,5	A20540111017X21
7 J x 17 ET 48,5	A20540192007X23

Mercedes-Benz AG | 71 059 Sindelfingen | T/P +49 711 17 01 | T/F +49 711 17 2 22 44 | dialog@mercedes-benz.com | www.mercedes-benz.com



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die C-Klasse (Cabrio) (Baureihe 205, Fahrzeugtyp 204)

Felgenreöße	A-Teilenummer
7 J x 17 ET 48,5	A20540112017X21
9 J x 19 ET 25	A20540162007X21
9 J x 19 ET 25	A20540159007X36
9 J x 19 ET 25	A20540159007X21
9 J x 19 ET 25	A20540159007X71
9 J x 19 ET 25	A20540159009Y43
9 J x 19 ET 25	A20540174007X71
9 J x 19 ET 25	A20540174009Y43
9 J x 19 ET 25	A20540120017Y51
10,5 J x 19 ET 57	A20540163007X21
10,5 J x 19 ET 57	A20540160007X21
10,5 J x 19 ET 57	A20540160007X71
10,5 J x 19 ET 57	A20540121017Y51
9 J x 19 ET 50	A20540179007X21
10,5 J x 20 ET 57	A20540161007X21
10,5 J x 20 ET 57	A20540161007X71
10,5 J x 20 ET 57	A20540161009Y43
10,5 J x 20 ET 57	A20540175007X71
10,5 J x 20 ET 57	A20540175009Y43
10,5 J x 20 ET 57	A20540161007X36
9 J x 18 ET 25	A20540157007X21
9 J x 18 ET 25	A20540118017Y51
10,5 J x 18 ET 57	A20540158007X21
10,5 J x 18 ET 57	A20540119017Y51