



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die B-Klasse (Baureihe 2470, Typ F2B)

Gültig ab EG-TG e1*2007/46*1909*00 bis *14 Stand 27.10.2021

Tip: Den Zertifizierungsstand Ihres Fahrzeugs finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld K, im CoC-Dokument oder in VEDOC

Auf den folgenden Seiten finden Sie die werkseitig freigegeben Rad-/Reifenkombinationen für die oben beschriebene Baureihe. Dieses Dokument gilt nur für Fahrzeuge bis zum oben genannten Zertifizierungsstand.

Prüfen Sie regelmäßig unter www.Mercedes-Benz.de die Aktualität. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Die in den Fahrzeugdokumenten (z.B.: CoC-Dokument, Zulassungsbescheinigung Teil I) angegebenen Rad-/Reifenkombinationen haben grundsätzlich Gültigkeit.

Sollten Ihnen diese Dokumente nicht vorliegen, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkaufsberater.

Alle Angaben beziehen sich ausschließlich auf Original Mercedes-Benz Räder in Verbindung mit unserem Markenzeichen und den im Anhang genannten Mercedes-Benz Teilenummern.

Werkseitige Montagevorschriften und Hinweise (u. a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten, Schneekettenbetrieb, sowie Reifenfülldrücken) sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitseignung der Reifen müssen dabei den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Informationen darüber sind den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen oder bei einem unserer Mercedes-Benz Service-Betriebe zu erfragen.

Die Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Nachträgliche Änderungen und Umbauten werden nicht berücksichtigt.

Bitte beachten Sie dazu etwaige länderspezifischen Zulassungsrichtlinien bzw. Anforderungen.

Ergänzende Informationen zu diesem Thema erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Mercedes-Benz AG


i. V. Adler


i. V. Biederer

Die ausgedruckte Version unterliegt nicht dem Änderungsdienst. Dieses Dokument ist gültig ab Veröffentlichungszeitpunkt im Internet.



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die B-Klasse (Baureihe 2470, Typ F2B)

Rad-/Reifenkombinationen 16"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 205/60 R16 92H M+S 6.5Jx16 ET: 44	VA + HA 205/60 R16 92V 6.5Jx16 ET: 44
B 160 247082	Δ 1) 3) 5) 6)	X 1) 3) 5) 6)
B 160 d 247002	Δ 1) 3)	X 1) 3)
B 180 247084	Δ 1) 3) 5) 6)	X 1) 3) 5) 6)
B 180 d 247003	Δ 1) 3)	X 1) 3)
B 180 d 247010	Δ 6)	X 6)
B 200 247087	Δ 1) 3) 5) 6)	X 1) 3) 5) 6)
B 200 4MATIC 247088	Δ 6)	X 6)
B 200 d 247012	Δ 1) 3) 5) 6)	X 1) 3) 5) 6)



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die B-Klasse (Baureihe 2470, Typ F2B)

Rad-/Reifenkombinationen 17"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 205/55 R17 91H M+S 6.5Jx17 ET: 44	VA + HA 205/55 R17 91W 6.5Jx17 ET: 44
B 160 247082	Δ 1) 3) 5) 6)	X 1) 3) 5) 6)
B 160 d 247002	Δ 1) 3)	X 1) 3)
B 180 247084	Δ 1) 3) 5) 6)	X 1) 3) 5) 6)
B 180 d 247003	Δ 1) 3)	X 1) 3)
B 180 d 247010	Δ 6)	X 6)
B 200 247087	Δ 1) 3) 5) 6)	X 1) 3) 5) 6)
B 200 4MATIC 247088	Δ 6)	X 6)
B 200 d 247012	Δ 1) 3) 5) 6)	X 1) 3) 5) 6)
B 200 d 4MATIC 247013	Δ 1) 3) 6)	X 1) 3) 6)
B 220 247044	Δ 1)	X 1)
B 220 4MATIC 247045	Δ 1) 4)	X 1) 4)



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die B-Klasse (Baureihe 2470, Typ F2B)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 205/55 R17 91H M+S 6.5Jx17 ET: 44	VA + HA 205/55 R17 91W 6.5Jx17 ET: 44
B 220 d 247014	Δ 1) 3) 6)	X 1) 3) 6)
B 220 d 4MATIC 247015	Δ 1) 3) 6)	X 1) 3) 6)
B 250 247046	Δ 2) 3)	X 2) 3)
B 250 4MATIC 247047	Δ 2) 3)	X 2) 3)
B 250 e 247086	Δ 1) 3) 6)	X 1) 3) 6)



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die B-Klasse (Baureihe 2470, Typ F2B)

Rad-/Reifenkombinationen 18"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 225/45 R18 91H M+S 7.5Jx18 ET: 49	VA + HA 225/45 R18 91W 7.5Jx18 ET: 49	VA + HA 225/45 R18 95W XL 7.5Jx18 ET: 49
B 160 247082	Δ	X	X
B 160 d 247002	Δ	X	X
B 180 247084	Δ	X	X
B 180 d 247003	Δ	X	X
B 180 d 247010	Δ	X	X
B 200 247087	Δ	X	X
B 200 4MATIC 247088	Δ	X	X
B 200 d 247012	Δ	X	X
B 200 d 4MATIC 247013	Δ	X	X
B 220 247044	Δ	X	X
B 220 4MATIC 247045	Δ	X	X



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die B-Klasse (Baureihe 2470, Typ F2B)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 225/45 R18 91H M+S 7.5Jx18 ET: 49	VA + HA 225/45 R18 91W 7.5Jx18 ET: 49	VA + HA 225/45 R18 95W XL 7.5Jx18 ET: 49
B 220 d 247014	Δ	X	X
B 220 d 4MATIC 247015	Δ	X	X
B 250 247046	Δ	X	X
B 250 4MATIC 247047	Δ	X	X
B 250 e 247086	Δ	X	X

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die B-Klasse (Baureihe 2470, Typ F2B)

Rad-/Reifenkombinationen 19"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 225/40 R19 93H XL M+S 7.5Jx19 ET: 49	VA + HA 225/40 R19 93W XL 7.5Jx19 ET: 49
B 160 247082	Δ	X
B 160 d 247002	Δ	X
B 180 247084	Δ	X
B 180 d 247003	Δ	X
B 180 d 247010	Δ	X
B 200 247087	Δ	X
B 200 4MATIC 247088	Δ	X
B 200 d 247012	Δ	X
B 200 d 4MATIC 247013	Δ	X
B 220 247044	Δ	X
B 220 4MATIC 247045	Δ	X



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die B-Klasse (Baureihe 2470, Typ F2B)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 225/40 R19 93H XL M+S 7.5Jx19 ET: 49	VA + HA 225/40 R19 93W XL 7.5Jx19 ET: 49
B 220 d 247014	Δ	X
B 220 d 4MATIC 247015	Δ	X
B 250 247046	Δ	X
B 250 4MATIC 247047	Δ	X
B 250 e 247086	Δ	X



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die B-Klasse (Baureihe 2470, Typ F2B)

Allgemeine Hinweise

- werkseitig nicht freigegeben
- Δ werkseitig lieferbare M+S-Bereifung
- X werkseitig freigegebene Bereifung. Nach §36 StVZO auch als M+S-Bereifung mit abweichender Geschwindigkeitskennung zulässig

Einfließend seit 2019 hat sich die Angabe der Felgendimensionen geändert. Die Bezeichnung „H2“ ist entfallen. Beispiel: aus 8J x 19 H2 ET 38 wurde 8J x 19 ET38. Diese Änderung hat keinen Einfluss den Bauzustand der Felge.

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen:

1. Nur gültig bis einschließlich EG-Typgenehmigung e1*2007/46*1909*06:
Nicht zulässig in Verbindung mit SA-CODE:
 - U29 (Sport Bremsanlage)
2. Nur gültig bis einschließlich EG-Typgenehmigung e1*2007/46*1909*06:
Nicht zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
 - U29 (Sport Bremsanlage)
 - 950 (AMG Line)
3. Gültig ab EG-Typgenehmigung e1*2007/46*1909*07:
Nicht zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
 - U28 (Bremsanlage verstärkt)
 - U29 (Sport Bremsanlage)
4. Gültig ab EG-Typgenehmigung e1*2007/46*1909*07:
Nicht zulässig in Verbindung mit SA-CODE:
 - U29 (Sport Bremsanlage)
5. Nur gültig bis einschließlich EG-Typgenehmigung e1*2007/46*1909*08:
Nicht zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
 - U28 (Bremsanlage verstärkt),
 - U29 (Sport Bremsanlage)
6. Gültig ab EG-Typgenehmigung e1*2007/46*1909*09:
Nicht zulässig in Verbindung mit SA-CODE:
 - U29 (Sport Bremsanlage)

Anlage: Liste der werkseitig geprüften und freigegebenen Räder



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die B-Klasse (Baureihe 2470, Typ F2B)

Teilenummern:

Felgenreöße	A-Teilenummer
6,5 J x 16 ET 44	A17740100007X23
6,5 J x 16 ET 44	A17740111007X45
6,5 J x 16 ET 44	A24740001009090
6,5 J x 16 ET 44	A17740100007X36
6,5 J x 16 ET 44	A17740101007X45
6,5 J x 17 ET 44	A17740110007X36
6,5 J x 17 ET 44	A17740112007X45
6,5 J x 17 ET 44	A17740104007X68
6,5 J x 17 ET 44	A17740135007X23
6,5 J x 17 ET 44	A17740103007X45
6,5 J x 17 ET 44	A17740130007X35
6,5 J x 17 ET 44	A17740130007X45
6,5 J x 17 ET 44	A17740110007X23
6,5 J x 17 ET 44	A17740129007X23
6,5 J x 17 ET 44	A17740128007X45
6,5 J x 17 ET 44	A17740135007X36
6,5 J x 17 ET 44	A17740104007756
6,5 J x 17 ET 44	A17740102007X23
7,5 J x 18 ET 49	A17740113007X72
7,5 J x 18 ET 49	A17740107007X23
7,5 J x 18 ET 49	A17740115007X44
7,5 J x 18 ET 49	A17740106007X21
7,5 J x 18 ET 49	A17740113009Y23
7,5 J x 18 ET 49	A17740141007X23
7,5 J x 18 ET 49	A17740115007X23
7,5 J x 18 ET 49	A17740131007X23
7,5 J x 18 ET 49	A17740106007X43
7,5 J x 18 ET 49	A17740133007X23
7,5 J x 18 ET 49	A17740132007X36
7,5 J x 18 ET 49	A17740127007X23
7,5 J x 18 ET 49	A17740132007X23
7,5 J x 18 ET 49	A17740105007X23
7,5 J x 19 ET 49	A17740116009Y70
7,5 J x 19 ET 49	A17740136007X23
7,5 J x 19 ET 49	A17740116008X86
7,5 J x 19 ET 49	A17740116007X21
7,5 J x 19 ET 49	A17740114007X23
7,5 J x 19 ET 49	A17740116007X23
7,5 J x 19 ET 49	A17740116009Y14
7,5 J x 19 ET 49	A17740116007X72
7,5 J x 19 ET 49	A17740117007X21
7,5 J x 19 ET 49	A17740108007X69
7,5 J x 19 ET 49	A17740108007X21
7,5 J x 19 ET 49	A17740117007X23

Mercedes-Benz AG | 71 059 Sindelfingen | T/P +49 7031 90 0 | T/F +49 711 17 2 22 44 | dialog.mb@daimler.com | www.mercedes-benz.com

Mercedes-Benz AG, Stuttgart, Germany / Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB - Nr./Commercial Register No. : 762873
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Bernd Pischetsrieder
 Vorstand/Board of Management: Ola Källenius, Vorsitzender/Chairman; Jörg Burzer, Renata Jungo Brüngger, Sajjad Khan, Sabine Kohleisen, Markus Schäfer, Britta Seeger, Harald Wilhelm

und Mercedes-Benz sind eingetragene Marken der Daimler AG, Stuttgart, Deutschland/are registered trademarks of Daimler AG, Stuttgart, Germany