



Mercedes-Benz



BR 190

ED/P2Z / SN

02.11.2021

Herstellerbescheinigung
für AMG GT Coupé / Roadster Baureihe 190
Amtl. Typbezeichnung 197

Die unter Punkt 2. aufgeführten Rad-/Reifenkombinationen entsprechen hinsichtlich ihres Anbaus an den unter Punkt 1. aufgeführten Kraftfahrzeugen den Anforderungen der

Verordnung (EU) Nr. 458/2011 / UN-R 142 über die „Montage von Reifen“.

Daher ist eine Begutachtung bzw. eine Änderungsabnahme durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einen Prüflingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere nicht erforderlich.

Dies gilt unter der Voraussetzung, dass die verwendeten Reifen gemäß der ECE- Regelung 30 bauartgenehmigt sind. Dies ist erkenntlich am entsprechenden Prüfzeichen auf der Reifenseitenwand, das mit aus einem "E" und Landeskennzahl im Kreis besteht und dem die Genehmigungsnummer folgt.

Alle Angaben beziehen sich auf den ansonsten serienmäßigen Zustand des Fahrzeugs in Verbindung mit Rädern, die mit dem Mercedes-Benz Markenzeichen  und dem AMG-Firmenlogo  gekennzeichnet sind.

Mercedes-AMG GmbH
Homologation und Zertifizierung

Jörg
Hartmann

Thassilo
Bundschu

Anlage:

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen und freigegebene Räder

Mercedes-AMG - Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz: Affalterbach - Registergericht: Amtsgericht Stuttgart - HRB-Nr.: 310155
Geschäftsführung: Philipp Schiemer (Vorsitzender), Jochen Hermann und Günter Hoffschult
Ein Unternehmen der Daimler AG - USt-ID: DE811249798
SWIFT-BIC: DEUT DE 33 604 - IBAN: DE36 6047 0082 0083 9100 00

Mercedes-AMG GmbH
Daimlerstraße 1
71563 Affalterbach
Telefon +49(0)7144302-0
Telefax +49(0)7144302-120
www.mercedes-amg.com



Mercedes-Benz und AMG - sind eingetragene Marken der Daimler AG, Stuttgart, Deutschland



Anlage zur
Herstellerbescheinigung vom 02.11.2021
für AMG GT Coupé / Roadster Baureihe 190
Amtl. Typbezeichnung 197

1. Verwendungsbereich

Genehmigungsstand: *) EG-Typgenehmigung **e1*2007/46*0233 Erweiterung 17 bis 19**

Handelsbezeichnung	Baumuster **)	Handelsbezeichnung	Baumuster **)
AMG GT	190377 / 190477	AMG GT S	190378 / 190478
AMG GT R	190379 / 190479	AMG GT C	190380 / 190480

*) Angaben zum Genehmigungsstand siehe Zulassungsbescheinigung Teil I Feld "K"

) 4. bis 9. Stelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer z.B.: WMX190379**1A123456

2. Zulässige Rad-/Reifenkombinationen auf AMG Leichtmetallrädern

Achse	Radgröße	Reifengröße	Hinweise
VA	9 J x 19 H2 ET58	255/35 ZR 19 (96Y) Extra Load	1) 5)
HA	11 J x 19 H2 ET68	295/35 ZR 19 (104Y) Extra Load	1) 5)
VA	9 J x 19 H2 ET58	255/35 R 19 96V Extra Load M+S	2) 5)
HA	11 J x 19 H2 ET68	295/35 R 19 104V Extra Load M+S	2) 5)
VA	9 J x 19 H2 ET61	265/35 ZR 19 (98Y) Extra Load	2) 5)
HA	11 J x 20 H2 ET68	295/30 ZR 20 (101Y) Extra Load	2) 5)
VA	9 J x 19 H2 ET62	265/35 ZR 19 (98Y) Extra Load	2) 5)
HA	11 J x 20 H2 ET68	295/30 ZR 20 (101Y) Extra Load	2) 5)
VA	9 J x 19 H2 ET62	255/35 R 19 96V Extra Load M+S	2) 5)
HA	9 J x 19 H2 ET62	255/35 R 19 96V Extra Load M+S	2) 6)
VA	9 J x 19 H2 ET61	265/35 R 19 98W Extra Load M+S	5)
HA	11 J x 20 H2 ET68	295/30 R 20 101W Extra Load M+S	7)

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen siehe Seite 2

**2. Zulässige Rad-/Reifenkombinationen auf AMG Leichtmetallrädern (Fortsetzung)**

Achse	Radgröße	Reifengröße	Hinweise
VA	9 J x 19 H2 ET62	265/35 R 19 98W Extra Load M+S	5)
HA	11 J x 20 H2 ET68	295/30 R 20 101W Extra Load M+S	7)
VA	9 J x 19 H2 ET61	265/35 ZR 19 (98Y) Extra Load	3) 5)
HA	12 J x 20 H2 ET46	305/30 ZR 20 (103Y) Extra Load	3) 5)
VA	9 J x 19 H2 ET61	265/35 R 19 98W Extra Load M+S	3) 5)
HA	12 J x 20 H2 ET46	305/30 R 20 103W Extra Load M+S	3) 5)
VA	10 J x 19 H2 ET56	275/35 ZR 19 (100Y) Extra Load	4) 5)
HA	12 J x 20 H2 ET52	325/30 ZR 20 (106Y) Extra Load	4) 5)
VA	10 J x 19 H2 ET56	275/35 R 19 100W Extra Load M+S	4) 5)
HA	12 J x 20 H2 ET52	325/30 R 20 106W Extra Load M+S	4) 5)

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen

- 1) Nur zulässig für AMG GT (Baumuster 190377 / 190477)
- 2) Nur zulässig für AMG GT / GT S (Baumuster 190377 / 190477 / 190378 / 190478)
- 3) Nur zulässig für AMG GT C (Baumuster 190380 / 190480)
- 4) Nur zulässig für AMG GT R (Baumuster 190379 / 190479)
- 5) Schneekettenmontage nicht zulässig
- 6) Montage von feingliedrigen Schneeketten möglich (z.B. B6 755 0025)
- 7) **AMG GT / GT S** (Baumuster 190377 / 190477 / 190378 / 190478):
Schneekettenmontage nicht zulässig

AMG GT R / GT C (Baumuster 190379 / 190479 / 190380 / 190480):
Montage von feingliedrigen Schneeketten möglich (z.B. B6 775 0113)

3. Freigegebene AMG Leichtmetallräder

Design	Radgröße	Teilenummer	ES2-Code	Hinweise
	9 J x 19 H2 ET58	A 190 401 03 00	7X45 VANADIUMSILBER METALLIC HOCHGLANZ	1) 2a) RS)
	11 J x 19 H2 ET68	A 190 401 04 00		1) 2a) RS)

Hinweise zu den Rädern siehe Seite 5

**3. Freigegebene AMG Leichtmetallräder**

Design	Radgröße	Teilenummer	ES2-Code	Hinweise
	9 J x 19 H2 ET58	A 190 401 11 00	7X45 VANADIUMSILBER METALLIC HOCHGLANZ	1) 2a) RS)
	11 J x 19 H2 ET68	A 190 401 12 00		1) 2a) RS)
	9 J x 19 H2 ET61	A 190 401 00 00	7X21 GLANZGEDREHT HIMALAY GREY	RS)
	11 J x 20 H2 ET68	A 190 401 09 00	7756 HIMALAY GREY	RS)
	9 J x 19 H2 ET61	A 190 401 10 00	7X21 GLANZGEDREHT HIMALAY GREY	RS)
	11 J x 20 H2 ET68	A 190 401 06 00	7X23 GLANZGEDREHT SCHWARZ	RS)
	9 J x 19 H2 ET61	A 190 401 07 00	7X21 GLANZGEDREHT HIMALAY GREY	RS)
	11 J x 20 H2 ET68	A 190 401 08 00	7X71 AUSSENORN GLANZGEDREHT SCHWARZ MATT	RS)
	12 J x 20 H2 ET46	A 190 401 15 00	9A78 #) SCHWARZ TRANSPARENT	3) RS)
	9 J x 19 H2 ET61	A 190 401 18 00	7X21 GLANZGEDREHT HIMALAY GREY	RS)
	11 J x 20 H2 ET68	A 190 401 22 00		RS)
	12 J x 20 H2 ET46	A 190 401 19 00	7X36 GLANZGEDREHT SCHWARZ MATT	3) RS)

Hinweise zu den Rädern siehe Seite 5

**3. Freigegebene AMG Leichtmetallräder (Fortsetzung)**

Design	Radgröße	Teilenummer	ES2-Code	Hinweise
	9 J x 19 H2 ET61	A 190 401 28 00	7X36 GLANZGEDREHT SCHWARZ MATT	RS)
	11 J x 20 H2 ET68	A 190 401 30 00		RS)
	9 J x 19 H2 ET61	A 190 401 31 00	7X21 GLANZGEDREHT HIMALAY GREY	RS)
	11 J x 20 H2 ET68	A 190 401 33 00		RS)
	12 J x 20 H2 ET46	A 190 401 32 00	7X71 AUSSENORN GLANZGEDREHT SCHWARZ MATT	3) RS)
	9 J x 19 H2 ET62	A 190 401 01 00	7X21 GLANZGEDREHT HIMALAY GREY	2b) RS)
	11 J x 20 H2 ET68	A 190 401 02 00		RS)
	10 J x 19 H2 ET56	A 190 401 13 00	7X21 GLANZGEDREHT HIMALAY GREY	4) RS)
	12 J x 20 H2 ET52	A 190 401 14 00		4) RS)
	10 J x 19 H2 ET56	A 190 401 16 00	7X70 AUSSENORN GLANZGEDREHT HIMALAY GREY	4) RS)
	12 J x 20 H2 ET52	A 190 401 23 00		4) RS)

Hinweise zu den Rädern siehe Seite 5



Hinweise zu den Rädern

- 1) Nur zulässig für AMG GT (Baumuster 190377 / 190477)
- 2a) Bei Winter-Mischbereifung auch zulässig für AMG GT S (Baumuster 190378 / 190478)
- 2b) Für AMG GT / GT S (Baumuster 190377 / 190477 / 190378 / 190478) bei Winter-Rundumbereifung auch an der Hinterachse zulässig
- 3) Nur zulässig für AMG GT C (Baumuster 190380 / 190480)
- 4) Nur zulässig für AMG GT R (Baumuster 190379 / 190479)
- RS) Radbefestigung mit serienmäßigen 2-teiligen Kugelbundschrauben M14 x 1,5 x 42,5 (Teilenummer A 005 990 25 00) ; **Anzugsmoment 180 Nm**
- #) ES2-Code 9A78 nicht für A 190 401 08 00

4. Reifenfülldrücke

Die jeweils serienmäßigen Reifenfülldrücke (siehe Reifendruckschild in der Tankklappe) gelten für alle Baumuster unverändert weiter.

5. Winterbereifung

Da die für die Winterbereifung maximal zulässige Geschwindigkeit (240 km/h bzw. 270 km/h) niedriger ist als die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit der Fahrzeuge, muss im Sichtbereich des Fahrzeugführers ein deutlicher Hinweis auf die jeweils maximal zulässige Geschwindigkeit angebracht werden.

Mercedes-AMG GmbH
Homologation und
Zertifizierung

Jörg
Hartmann

Thassilo
Bundschu