



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die A-Klasse (Baureihe 1770 – Typ F2A - Kompaktlimousine)

Gültig ab EG-TG e1*2007/46*1829*00 bis *20 Stand 20.03.2023

Tip: Den Zertifizierungsstand Ihres Fahrzeugs finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld K, im CoC-Dokument oder in VEDOC

Auf den folgenden Seiten finden Sie die werkseitig freigegeben Rad-/Reifenkombinationen für die oben beschriebene Baureihe. Dieses Dokument gilt nur für Fahrzeuge bis zum oben genannten Zertifizierungsstand.

Prüfen Sie regelmäßig unter www.Mercedes-Benz.de die Aktualität. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Die in den Fahrzeugdokumenten (z.B.: CoC-Dokument, Zulassungsbescheinigung Teil I) angegebenen Rad-/Reifenkombinationen haben grundsätzlich Gültigkeit.

Sollten Ihnen diese Dokumente nicht vorliegen, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkaufsberater.

Alle Angaben beziehen sich ausschließlich auf Original Mercedes-Benz Räder in Verbindung mit unserem Markenzeichen und den im Anhang genannten Mercedes-Benz Teilenummern.

Werkseitige Montagevorschriften und Hinweise (u. a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten, Schneekettenbetrieb, sowie Reifenfülldrücken) sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitseignung der Reifen müssen dabei den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Informationen darüber sind den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen oder bei einem unserer Mercedes-Benz Service-Betriebe zu erfragen.

Die Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Nachträgliche Änderungen und Umbauten werden nicht berücksichtigt.

Bitte beachten Sie dazu etwaige länderspezifischen Zulassungsrichtlinien bzw. Anforderungen.

Ergänzende Informationen zu diesem Thema erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Mercedes-Benz AG

Girishankar

Die ausgedruckte Version unterliegt nicht dem Änderungsdienst. Dieses Dokument ist gültig ab Veröffentlichungszeitpunkt im Internet.

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die A-Klasse (Baureihe 1770 – Typ F2A - Kompaktlimousine)

Rad-/Reifenkombinationen 16"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 205/60 R16 92H M+S 6.5Jx16 ET: 44	VA + HA 205/60 R16 92V 6.5Jx16 ET: 44
A 160 177082	Δ 1) 4) 5) 6)	X 1) 4) 5) 6)
A 160 d 177002	Δ 1) 4)	X 1) 4)
A 180 177084	Δ 1) 4) 5) 6)	X 1) 4) 5) 6)
A 180 d 177003	Δ 1) 4)	X 1) 4)
A 180 d 177010	Δ 6)	X 6)
A 200 177087	Δ 1) 4) 5) 6)	X 1) 4) 5) 6)
A 200 4MATIC 177088	Δ 6)	X 6)
A 200 d 177012	Δ 1) 4) 5) 6)	X 1) 4) 5) 6)
A 200 d 4MATIC 177013	Δ 1) 4) 5) 6)	X 1) 4) 5) 6)
A 220 177044	-	-
A 220 4MATIC 177045	-	-



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die A-Klasse (Baureihe 1770 – Typ F2A - Kompaktlimousine)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 205/60 R16 92H M+S 6.5Jx16 ET: 44	VA + HA 205/60 R16 92V 6.5Jx16 ET: 44
A 220 d 177014	-	-
A 220 d 4MATIC 177015	-	-
A 250 177046	-	-
A 250 4MATIC 177047	-	-
A 250 e 177085	-	-
A 250 e 177086	-	-
AMG A 35 177051	-	-
AMG A 35 4MATIC 177051	-	-
AMG A 45 177053	-	-
AMG A 45 S 177054	-	-
AMG A 45 S 4MATIC+ 177054	-	-

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die A-Klasse (Baureihe 1770 – Typ F2A - Kompaktlimousine)

Rad-/Reifenkombinationen 17"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 205/55 R17 91H M+S 6.5Jx17 ET: 44	VA + HA 205/55 R17 91W 6.5Jx17 ET: 44
A 160 177082	Δ 1) 4) 5) 6)	X 1) 4) 5) 6)
A 160 d 177002	Δ 1) 4) 5)	X 1) 4) 5)
A 180 177084	Δ 1) 4) 5) 6)	X 1) 4) 5) 6)
A 180 d 177003	Δ 1) 4) 5)	X 1) 4) 5)
A 180 d 177010	Δ 6)	X 6)
A 200 177087	Δ 1) 4) 5) 6)	X 1) 4) 5) 6)
A 200 4MATIC 177088	Δ 6)	X 6)
A 200 d 177012	Δ 1) 4) 5) 6)	X 1) 4) 5) 6)
A 200 d 4MATIC 177013	Δ 1) 4) 5) 6)	X 1) 4) 5) 6)
A 220 177044	Δ 1)	X 1)
A 220 4MATIC 177045	Δ 1) 4) 5)	X 1) 4) 5)

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die A-Klasse (Baureihe 1770 – Typ F2A - Kompaktlimousine)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 205/55 R17 91H M+S 6.5Jx17 ET: 44	VA + HA 205/55 R17 91W 6.5Jx17 ET: 44
A 220 d 177014	Δ 1) 4) 5) 6)	X 1) 4) 5) 6)
A 220 d 4MATIC 177015	Δ 1) 4) 5) 6)	X 1) 4) 5) 6)
A 250 177046	Δ 3) 4) 5) 6)	X 3) 4) 5) 6)
A 250 4MATIC 177047	Δ 3) 4) 5) 6)	X 3) 4) 5) 6)
A 250 e 177085	Δ 1) 4) 5)	X 1) 4) 5)
A 250 e 177086	Δ 1) 4) 5) 6)	X 1) 4) 5) 6)
AMG A 35 177051	-	-
AMG A 35 4MATIC 177051	-	-
AMG A 45 177053	-	-
AMG A 45 S 177054	-	-
AMG A 45 S 4MATIC+ 177054	-	-

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die A-Klasse (Baureihe 1770 – Typ F2A - Kompaktlimousine)

Rad-/Reifenkombinationen 18" / 1

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 215/45 R18 93V XL M+S 7.5Jx18 ET: 33	VA + HA 215/45 R18 93V XL M+S 7.5Jx18 ET: 33,5	VA + HA 225/45 R18 91H M+S 7.5Jx18 ET: 49	VA + HA 225/45 R18 91W 7.5Jx18 ET: 49	VA + HA 225/45 R18 95V XL M+S 8Jx18 ET: 48,5	VA + HA 225/45 R18 95W XL 7.5Jx18 ET: 49
A 160 177082	-	-	Δ	X	-	X
A 160 d 177002	-	-	Δ	X	-	X
A 180 177084	-	-	Δ	X	-	X
A 180 d 177003	-	-	Δ	X	-	X
A 180 d 177010	-	-	Δ	X	-	X
A 200 177087	-	-	Δ	X	-	X
A 200 4MATIC 177088	-	-	Δ	X	-	X
A 200 d 177012	-	-	Δ	X	-	X
A 200 d 4MATIC 177013	-	-	Δ	X	-	X
A 220 177044	-	-	Δ	X	-	X
A 220 4MATIC 177045	-	-	Δ	X	-	X

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die A-Klasse (Baureihe 1770 – Typ F2A - Kompaktlimousine)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 215/45 R18 93V XL M+S 7.5Jx18 ET: 33	VA + HA 215/45 R18 93V XL M+S 7.5Jx18 ET: 33,5	VA + HA 225/45 R18 91H M+S 7.5Jx18 ET: 49	VA + HA 225/45 R18 91W 7.5Jx18 ET: 49	VA + HA 225/45 R18 95V XL M+S 8Jx18 ET: 48,5	VA + HA 225/45 R18 95W XL 7.5Jx18 ET: 49
A 220 d 177014	-	-	Δ	X	-	X
A 220 d 4MATIC 177015	-	-	Δ	X	-	X
A 250 177046	-	-	Δ	X	-	X
A 250 4MATIC 177047	-	-	Δ	X	-	X
A 250 e 177085	-	-	Δ	X	-	X
A 250 e 177086	-	-	Δ	X	-	X
AMG A 35 177051	Δ 2)	Δ	-	-	-	-
AMG A 35 4MATIC 177051	-	Δ	-	-	-	-
AMG A 45 177053	-	-	-	-	Δ	-
AMG A 45 S 177054	-	-	-	-	Δ	-
AMG A 45 S 4MATIC+ 177054	-	-	-	-	Δ	-

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die A-Klasse (Baureihe 1770 – Typ F2A - Kompaktlimousine)

Rad-/Reifenkombinationen 18" / 2

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 235/40 R18 95V XL M+S 8Jx18 ET: 40	VA + HA 235/40 ZR18 95Y XL 8Jx18 ET: 40	VA + HA 245/40 R18 97V XL M+S 8.5Jx18 ET: 46	VA + HA 245/40 ZR18 97Y XL 8.5Jx18 ET: 46
A 160 177082	-	-	-	-
A 160 d 177002	-	-	-	-
A 180 177084	-	-	-	-
A 180 d 177003	-	-	-	-
A 180 d 177010	-	-	-	-
A 200 177087	-	-	-	-
A 200 4MATIC 177088	-	-	-	-
A 200 d 177012	-	-	-	-
A 200 d 4MATIC 177013	-	-	-	-
A 220 177044	-	-	-	-
A 220 4MATIC 177045	-	-	-	-



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die A-Klasse (Baureihe 1770 – Typ F2A - Kompaktlimousine)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 235/40 R18 95V XL M+S 8Jx18 ET: 40	VA + HA 235/40 ZR18 95Y XL 8Jx18 ET: 40	VA + HA 245/40 R18 97V XL M+S 8.5Jx18 ET: 46	VA + HA 245/40 ZR18 97Y XL 8.5Jx18 ET: 46
A 220 d 177014	-	-	-	-
A 220 d 4MATIC 177015	-	-	-	-
A 250 177046	-	-	-	-
A 250 4MATIC 177047	-	-	-	-
A 250 e 177085	-	-	-	-
A 250 e 177086	-	-	-	-
AMG A 35 177051	Δ	X	-	-
AMG A 35 4MATIC 177051	Δ	X	-	-
AMG A 45 177053	-	-	Δ	X
AMG A 45 S 177054	-	-	Δ	X
AMG A 45 S 4MATIC+ 177054	-	-	Δ	X

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die A-Klasse (Baureihe 1770 – Typ F2A - Kompaktlimousine)

Rad-/Reifenkombinationen 19"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 225/40 R19 93H XL M+S 7.5Jx19 ET: 49	VA + HA 225/40 R19 93W XL 7.5Jx19 ET: 49	VA + HA 235/35 ZR19 91Y XL 8Jx19 ET: 40	VA + HA 245/35 R19 93V XL M+S 8.5Jx19 ET: 46	VA + HA 245/35 ZR19 93Y XL 8.5Jx19 ET: 46
A 160 177082	Δ	X	-	-	-
A 160 d 177002	Δ	X	-	-	-
A 180 177084	Δ	X	-	-	-
A 180 d 177003	Δ	X	-	-	-
A 180 d 177010	Δ	X	-	-	-
A 200 177087	Δ	X	-	-	-
A 200 4MATIC 177088	Δ	X	-	-	-
A 200 d 177012	Δ	X	-	-	-
A 200 d 4MATIC 177013	Δ	X	-	-	-
A 220 177044	Δ	X	-	-	-
A 220 4MATIC 177045	Δ	X	-	-	-



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die A-Klasse (Baureihe 1770 – Typ F2A - Kompaktklimousine)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 225/40 R19 93H XL M+S 7.5Jx19 ET: 49	VA + HA 225/40 R19 93W XL 7.5Jx19 ET: 49	VA + HA 235/35 ZR19 91Y XL 8Jx19 ET: 40	VA + HA 245/35 R19 93V XL M+S 8.5Jx19 ET: 46	VA + HA 245/35 ZR19 93Y XL 8.5Jx19 ET: 46
A 220 d 177014	Δ	X	-	-	-
A 220 d 4MATIC 177015	Δ	X	-	-	-
A 250 177046	Δ	X	-	-	-
A 250 4MATIC 177047	Δ	X	-	-	-
A 250 e 177085	Δ	X	-	-	-
A 250 e 177086	Δ	X	-	-	-
AMG A 35 177051	-	-	X	-	-
AMG A 35 4MATIC 177051	-	-	X	-	-
AMG A 45 177053	-	-	-	Δ	X
AMG A 45 S 177054	-	-	-	Δ	X
AMG A 45 S 4MATIC+ 177054	-	-	-	Δ	X



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die A-Klasse (Baureihe 1770 – Typ F2A - Kompaktlimousine)

Allgemeine Hinweise

- werkseitig nicht freigegeben
 - Δ werkseitig lieferbare M+S-Bereifung
 - X werkseitig freigegebene Bereifung. Nach §36 StVZO auch als M+S-Bereifung mit abweichender Geschwindigkeitskennung zulässig
- Einfließend seit 2019 hat sich die Angabe der Felgendimensionen geändert. Die Bezeichnung „H2“ ist entfallen.
Beispiel: aus 8J x 19 H2 ET 38 wurde 8J x 19 ET38. Diese Änderung hat keinen Einfluss den Bauzustand der Felge.

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen:

1. Nur gültig bis e1*2007/46*1829*10:
 - Nicht zulässig in Verbindung mit SA-CODE: U29 (Sportbremse).
2. Nur zulässig bis einschließlich EG-Typgenehmigung e1*2007/46*1829*04 auf der Leichtmetallfelge Teilenummer A 205 401 99 00.
3. Nur gültig bis e1*2007/46*1829*10:
 - Nicht zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE: 950 (AMG Line), U29 (Sportbremse)
4. Gültig ab e1*2007/46*1829*11:
 - Nicht zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
 - U28 (Bremsanlage verstärkt),
 - U29 (Sportbremsanlage)
5. Nur gültig bis e1*2007/46*1829*12: Nicht zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
 - U28 (Bremsanlage verstärkt),
 - U29 (Sportbremsanlage)
6. Gültig ab e1*2007/46*1829*13:
 - Nicht zulässig in Verbindung mit SA-CODE:
 - U29 (Sportbremse).

Anlage: Liste der werkseitig geprüften und freigegebenen Räder



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die A-Klasse (Baureihe 1770 – Typ F2A - Kompaktlimousine)

Teilenummern:

Felgenreöße	A-Teilenummer
6,5 J x 17 ET 44	A17740135007X23
6,5 J x 17 ET 44	A17740130007X35
6,5 J x 17 ET 44	A17740104007756
6,5 J x 17 ET 44	A17740110007X23
6,5 J x 17 ET 44	A17740110007X36
6,5 J x 17 ET 44	A17740128007X45
6,5 J x 17 ET 44	A17740129007X23
6,5 J x 17 ET 44	A17740130007X45
6,5 J x 17 ET 44	A17740112007X45
6,5 J x 17 ET 44	A17740102007X23
6,5 J x 17 ET 44	A17740103007X45
6,5 J x 17 ET 44	A17740104007X68
6,5 J x 17 ET 44	A17740135007X36
6,5 J x 16 ET 44	A17740100007X23
6,5 J x 16 ET 44	A17740100007X36
6,5 J x 16 ET 44	A17740101007X45
6,5 J x 16 ET 44	A17740111007X45
6,5 J x 16 ET 44	A24740001009090
7,5 J x 18 ET 33	A20540199007X44
7,5 J x 18 ET 33,5	A17740138007X44
7,5 J x 19 ET 49	A17740108007X21
7,5 J x 19 ET 49	A17740108007X69
7,5 J x 19 ET 49	A17740114007X23
7,5 J x 19 ET 49	A17740116007X21
7,5 J x 19 ET 49	A17740116007X72
7,5 J x 19 ET 49	A17740116008X86
7,5 J x 19 ET 49	A17740116009Y14
7,5 J x 19 ET 49	A17740116009Y70
7,5 J x 19 ET 49	A17740117007X21
7,5 J x 19 ET 49	A17740117007X23
7,5 J x 19 ET 49	A17740136007X23
7,5 J x 19 ET 49	A17740116007X23
7,5 J x 18 ET 49	A17740105007X23
7,5 J x 18 ET 49	A17740106007X21
7,5 J x 18 ET 49	A17740106007X43
7,5 J x 18 ET 49	A17740107007X23
7,5 J x 18 ET 49	A17740113007X72
7,5 J x 18 ET 49	A17740113009Y23
7,5 J x 18 ET 49	A17740127007X23
7,5 J x 18 ET 49	A17740131007X23
7,5 J x 18 ET 49	A17740132007X23
7,5 J x 18 ET 49	A17740132007X36
7,5 J x 18 ET 49	A17740133007X23
7,5 J x 18 ET 49	A17740141007X23
7,5 J x 18 ET 49	A17740115007X23
7,5 J x 18 ET 49	A17740115007X44
8 J x 18 ET 48,5	A17740139007X21



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die A-Klasse (Baureihe 1770 – Typ F2A - Kompaktlimousine)

Felgenreöße	A-Teilenummer
8 J x 19 ET 40	A17740119001X62
8 J x 19 ET 40	A17740119007X23
8 J x 19 ET 40	A17740119007X71
8 J x 19 ET 40	A17740120007X23
8 J x 19 ET 40	A17740119009Y31
8 J x 19 ET 40	A17740119007Y78
<hr/>	
8 J x 18 ET 40	A17740118007X23
8 J x 18 ET 40	A17740140007X23
<hr/>	
8,5 J x 19 ET 46	A17740123007X35
8,5 J x 19 ET 46	A17740123007X71
8,5 J x 19 ET 46	A17740123007Y51
8,5 J x 19 ET 46	A17740125007X21
8,5 J x 19 ET 46	A17740125007X71
8,5 J x 19 ET 46	A17740125007Y78
<hr/>	
8,5 J x 18 ET 46	A17740121007Y51