



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den Mercedes-AMG SL (Baureihe 232, Fahrzeugtyp R1SLAMG)

Gültig ab EG-TG e1*2018/858*00137*00 bis 09

Stand 25.03.2025

Tipp: Den Zertifizierungsstand Ihres Fahrzeugs finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld K, im CoC-Dokument oder in VEDOC

Auf den folgenden Seiten finden Sie die werkseitig freigegeben Rad-/Reifenkombinationen für die oben beschriebene Baureihe. Dieses Dokument gilt nur für Fahrzeuge bis zum oben genannten Zertifizierungsstand.

Prüfen Sie regelmäßig unter www.Mercedes-Benz.de die Aktualität. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Die in den Fahrzeugdokumenten (z.B.: CoC-Dokument, Zulassungsbescheinigung Teil I) angegebenen Rad-/Reifenkombinationen haben grundsätzlich Gültigkeit.

Sollten Ihnen diese Dokumente nicht vorliegen, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkaufsberater.

Alle Angaben beziehen sich ausschließlich auf Original Mercedes-Benz Räder in Verbindung mit unserem Markenzeichen und den im Anhang genannten Mercedes-Benz Teilenummern.

Werkseitige Montagevorschriften und Hinweise (u. a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten, Schneekettenbetrieb, sowie Reifenfülldrücken) sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitseignung der Reifen müssen dabei den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Informationen darüber sind den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen oder bei einem unserer Mercedes-Benz Service-Betriebe zu erfragen.

Die Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Nachträgliche Änderungen und Umbauten werden nicht berücksichtigt.

Bitte beachten Sie dazu etwaige länderspezifischen Zulassungsrichtlinien bzw. Anforderungen.

Ergänzende Informationen zu diesem Thema erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Mercedes-Benz AG

Die ausgedruckte Version unterliegt nicht dem Änderungsdienst. Dieses Dokument ist gültig ab Veröffentlichungszeitpunkt im Internet.



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den Mercedes-AMG SL (Baureihe 232, Fahrzeugtyp R1SLAMG)

Rad-/Reifenkombinationen 19"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 255/45 R19 104V XL M+S 9.5Jx19 ET: 50 HA 285/40 R19 107V XL M+S 11Jx19 ET: 60	VA 255/45 R19 104V XL M+S 9.5Jx19 ET: 50,5 HA 285/40 R19 107V XL M+S 11Jx19 ET: 60,5	VA 255/45 ZR19 (104Y) XL 9.5Jx19 ET: 50 HA 285/40 ZR19 (107Y) XL 11Jx19 ET: 60	VA 255/45 ZR19 (104Y) XL 9.5Jx19 ET: 50,5 HA 285/40 ZR19 (107Y) XL 11Jx19 ET: 60,5
AMG SL 43 232450	Δ 1)	Δ 1)	X 1)	X 1)
AMG SL 55 4MATIC+ 232480	-	Δ 2)	-	X 2)
AMG SL 63 4MATIC+ 232481	-	-	-	-
AMG SL 63 S E Performance 232482	-	-	-	-
Maybach SL 680 232981	-	-	-	-



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den Mercedes-AMG SL (Baureihe 232, Fahrzeugtyp R1SLAMG)

Rad-/Reifenkombinationen 20"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 265/40 R20 104W XL M+S 9.5Jx20 ET: 53,5 HA 295/35 R20 105W XL M+S 11Jx20 ET: 63	VA 265/40 ZR20 (104Y) XL 9.5Jx20 ET: 53,5 HA 295/35 ZR20 (105Y) XL 11Jx20 ET: 63
AMG SL 43 232450	Δ	X
AMG SL 55 4MATIC+ 232480	Δ	X
AMG SL 63 4MATIC+ 232481	Δ	X
AMG SL 63 S E Performance 232482	Δ	X
Maybach SL 680 232981	Δ	-



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den Mercedes-AMG SL (Baureihe 232, Fahrzeugtyp R1SLAMG)

Rad-/Reifenkombinationen 21"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 265/35 R21 101W XL M+S 9.5Jx21 ET: 56 HA 295/30 R21 102W XL M+S 11Jx21 ET: 67	VA 275/35 ZR21 (103Y) XL 9.5Jx21 ET: 56 HA 305/30 ZR21 (104Y) XL 11Jx21 ET: 67	VA 275/35 ZR21 (103Y) XL 9.5Jx21 ET: 56,1 HA 305/30 ZR21 (104Y) XL 11Jx21 ET: 67,1
AMG SL 43 232450	Δ	X	-
AMG SL 55 4MATIC+ 232480	Δ	X	-
AMG SL 63 4MATIC+ 232481	Δ	X	-
AMG SL 63 S E Performance 232482	-	X	-
Maybach SL 680 232981	-	-	X



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den Mercedes-AMG SL (Baureihe 232, Fahrzeugtyp R1SLAMG)

Allgemeine Hinweise

- werkseitig nicht freigegeben
- Δ werkseitig lieferbare M+S-Bereifung
- X werkseitig freigegebene Bereifung. Nach §36 StVZO auch als M+S-Bereifung mit abweichender Geschwindigkeitskennung zulässig

Einfließend seit 2019 hat sich die Angabe der Felgendimensionen geändert. Die Bezeichnung „H2“ ist entfallen.
Beispiel: aus 8J x 19 H2 ET 38 wurde 8J x 19 ET38. Diese Änderung hat keinen Einfluss den Bauzustand der Felge.
Für alle Reifen: Reifenklasse C1

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen:

1. Nicht zulässig mit Code 459 (Stahlfederung mit Verstelldämpfung)
2. Nicht zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
 - P71 (AMG-Dynamic-Plus-Paket)
 - 470 (Semi-Aktive Rollstabilisierung (SEMI ARS))

Anlage: Liste der werkseitig geprüften und freigegebenen Räder



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den Mercedes-AMG SL (Baureihe 232, Fahrzeugtyp R1SLAMG)

Teilenummern:

Felgengröße	A-Teilenummer
9,5 J x 19 ET 50	A23240117007X21
11 J x 19 ET 60	A23240118007X21
9,5 J x 19 ET 50,5	A23240119007X21
9,5 J x 19 ET 50,5	A23240119007X71
11 J x 19 ET 60,5	A23240120007X21
11 J x 19 ET 60,5	A23240120007X71
9,5 J x 21 ET 56	A23240129007X21
9,5 J x 21 ET 56	A23240129007X71
9,5 J x 21 ET 56	A23240127007X21
9,5 J x 21 ET 56	A23240127007X71
11 J x 21 ET 67	A23240128007X21
11 J x 21 ET 67	A23240128007X71
11 J x 21 ET 67	A23240130007X21
11 J x 21 ET 67	A23240130007X71
9,5 J x 20 ET 53,5	A2324000000
9,5 J x 20 ET 53,5	A23240121007Y51
11 J x 20 ET 63	A23240122007Y51
11 J x 20 ET 63	A2324000100