



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die EQE (Baureihe 2946, Fahrzeugtyp E2EQEX)

Gültig ab EG-TG e1*2018/858*00187*00 bis 08

Stand 16.04.2025

Tipp: Den Zertifizierungsstand Ihres Fahrzeugs finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld K, im CoC-Dokument oder in VEDOC

Auf den folgenden Seiten finden Sie die werkseitig freigegeben Rad-/Reifenkombinationen für die oben beschriebene Baureihe. Dieses Dokument gilt nur für Fahrzeuge bis zum oben genannten Zertifizierungsstand.

Prüfen Sie regelmäßig unter www.Mercedes-Benz.de die Aktualität. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Die in den Fahrzeugdokumenten (z.B.: CoC-Dokument, Zulassungsbescheinigung Teil I) angegebenen Rad-/Reifenkombinationen haben grundsätzlich Gültigkeit.

Sollten Ihnen diese Dokumente nicht vorliegen, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkaufsberater.

Alle Angaben beziehen sich ausschließlich auf Original Mercedes-Benz Räder in Verbindung mit unserem Markenzeichen und den im Anhang genannten Mercedes-Benz Teilenummern.

Werkseitige Montagevorschriften und Hinweise (u. a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten, Schneekettenbetrieb, sowie Reifenfülldrücken) sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitseignung der Reifen müssen dabei den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Informationen darüber sind den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen oder bei einem unserer Mercedes-Benz Service-Betriebe zu erfragen.

Die Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Nachträgliche Änderungen und Umbauten werden nicht berücksichtigt.

Bitte beachten Sie dazu etwaige länderspezifischen Zulassungsrichtlinien bzw. Anforderungen.

Ergänzende Informationen zu diesem Thema erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Mercedes-Benz AG

Die ausgedruckte Version unterliegt nicht dem Änderungsdienst. Dieses Dokument ist gültig ab Veröffentlichungszeitpunkt im Internet.



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die EQE (Baureihe 2946, Fahrzeugtyp E2EQEX)

Rad-/Reifenkombinationen 19"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 235/55 R19 105H XL 8Jx19 ET: 36	VA + HA 235/55 R19 105H XL M+S 8Jx19 ET: 36	VA + HA 235/55 R19 105W XL 8Jx19 ET: 36	VA + HA 235/55 R19 105W XL 8Jx19 ET: 39
AMG EQE 43 4MATIC 294632	-	-	-	-
AMG EQE 53 4MATIC+ 294653	-	-	-	-
EQE 300 294611	X	Δ	X	X
EQE 350+ 294621	X	Δ	X	X
EQE 350 4MATIC 294612	X	Δ	X	X
EQE 500 4MATIC 294622	X	Δ	X	X



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die EQE (Baureihe 2946, Fahrzeugtyp E2EQEX)

Rad-/Reifenkombinationen 20"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 255/45 R20 105H XL 8.5Jx20 ET: 38,5
AMG EQE 43 4MATIC 294632	-
AMG EQE 53 4MATIC+ 294653	-
EQE 300 294611	X
EQE 350+ 294621	X
EQE 350 4MATIC 294612	X
EQE 500 4MATIC 294622	X



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die EQE (Baureihe 2946, Fahrzeugtyp E2EQEX)

Rad-/Reifenkombinationen 21"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 265/40 R21 105H XL 9.5Jx21 ET: 41,5	VA + HA 265/40 R21 105H XL M+S 9.5Jx21 ET: 41,5	VA + HA 265/40 R21 105V XL M+S 9.5Jx21 ET: 42	VA + HA 275/40 R21 107V XL M+S 9.5Jx21 ET: 42	VA + HA 275/40 R21 107W XL 9.5Jx21 ET: 42
AMG EQE 43 4MATIC 294632	-	-	Δ	Δ	X
AMG EQE 53 4MATIC+ 294653	-	-	Δ	Δ	X
EQE 300 294611	X 1)	Δ 1)	-	-	-
EQE 350+ 294621	X 1)	Δ 1)	-	-	-
EQE 350 4MATIC 294612	X 1)	Δ 1)	-	-	-
EQE 500 4MATIC 294622	X 1)	Δ 1)	-	-	-

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die EQE (Baureihe 2946, Fahrzeugtyp E2EQEX)

Rad-/Reifenkombinationen 22"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 265/35 R22 102H XL 9.5Jx22 ET: 41,5	VA + HA HL 265/35 R22 104H XL 9.5Jx22 ET: 41,5	VA + HA 275/35 R22 104Y XL 9.5Jx22 ET: 42
AMG EQE 43 4MATIC 294632	-	-	X
AMG EQE 53 4MATIC+ 294653	-	-	X
EQE 300 294611	X 1)	X 1)	-
EQE 350+ 294621	X 1)	X 1)	-
EQE 350 4MATIC 294612	X 1)	X 1)	-
EQE 500 4MATIC 294622	X 1)	X 1)	-



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die EQE (Baureihe 2946, Fahrzeugtyp E2EQEX)

Allgemeine Hinweise

- werkseitig nicht freigegeben
- Δ werkseitig lieferbare M+S-Bereifung
- X werkseitig freigegebene Bereifung. Nach §36 StVZO auch als M+S-Bereifung mit abweichender Geschwindigkeitskennung zulässig

Einfließend seit 2019 hat sich die Angabe der Felgendimensionen geändert. Die Bezeichnung „H2“ ist entfallen.
Beispiel: aus 8J x 19 H2 ET 38 wurde 8J x 19 ET38. Diese Änderung hat keinen Einfluss den Bauzustand der Felge.
Für alle Reifen: Reifenklasse C1

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen:

1. Nur zulässig in Verbindung mit SA-CODE:
 - 7B1 (Radlaufverbreiterung (Cladding) Groesse M)

Anlage: Liste der werkseitig geprüften und freigegebenen Räder



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die EQE (Baureihe 2946, Fahrzeugtyp E2EQEX)

Teilenummern:

Felgengröße	A-Teilenummer
8 J x 19 ET 36	A29440104007X28
8 J x 19 ET 36	A29440104007X43
8 J x 19 ET 39	A29440120007X45
8,5 J x 20 ET 38,5	A29440000000
8,5 J x 20 ET 38,5	A2944000100
8,5 J x 20 ET 38,5	A29440003007X23
8,5 J x 20 ET 38,5	A29440106007X23
8,5 J x 20 ET 38,5	A29440106009Y73
8,5 J x 20 ET 38,5	A29440109007X23
9,5 J x 22 ET 41,5	A29440113007X23
9,5 J x 21 ET 41,5	A29440102007X23
9,5 J x 21 ET 41,5	A29440108007X23
9,5 J x 21 ET 41,5	A29440110007X23
9,5 J x 21 ET 41,5	A29440112007X23
9,5 J x 21 ET 41,5	A29740110005X31
9,5 J x 21 ET 41,5	A29740111009Y73
9,5 J x 21 ET 42	A29440114007X36
9,5 J x 21 ET 42	A29440115007X36
9,5 J x 21 ET 42	A29440115007X71
9,5 J x 22 ET 42	A29440116007X36