



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die G-Klasse (Baureihe 465, Fahrzeugtyp 463A)

Gültig ab EG-TG e1*2007/46*1830*13 bis 16

Stand 23.04.2025

Tipp: Den Zertifizierungsstand Ihres Fahrzeugs finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld K, im CoC-Dokument oder in VEDOC

Auf den folgenden Seiten finden Sie die werkseitig freigegeben Rad-/Reifenkombinationen für die oben beschriebene Baureihe. Dieses Dokument gilt nur für Fahrzeuge bis zum oben genannten Zertifizierungsstand.

Prüfen Sie regelmäßig unter www.Mercedes-Benz.de die Aktualität. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Die in den Fahrzeugdokumenten (z.B.: CoC-Dokument, Zulassungsbescheinigung Teil I) angegebenen Rad-/Reifenkombinationen haben grundsätzlich Gültigkeit.

Sollten Ihnen diese Dokumente nicht vorliegen, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkaufsberater.

Alle Angaben beziehen sich ausschließlich auf Original Mercedes-Benz Räder in Verbindung mit unserem Markenzeichen und den im Anhang genannten Mercedes-Benz Teilenummern.

Werkseitige Montagevorschriften und Hinweise (u. a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten, Schneekettenbetrieb, sowie Reifenfülldrücken) sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitseignung der Reifen müssen dabei den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Informationen darüber sind den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen oder bei einem unserer Mercedes-Benz Service-Betriebe zu erfragen.

Die Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Nachträgliche Änderungen und Umbauten werden nicht berücksichtigt.

Bitte beachten Sie dazu etwaige länderspezifischen Zulassungsrichtlinien bzw. Anforderungen.

Ergänzende Informationen zu diesem Thema erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Mercedes-Benz AG

Die ausgedruckte Version unterliegt nicht dem Änderungsdienst. Dieses Dokument ist gültig ab Veröffentlichungszeitpunkt im Internet.



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die G-Klasse (Baureihe 465, Fahrzeugtyp 463A)

Rad-/Reifenkombinationen 18"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 265/60 R18 114H XL AT 7.5Jx18 ET: 43	VA + HA 265/60 R18 114V XL 7.5Jx18 ET: 43	VA + HA 265/60 R18 114V XL M+S 7.5Jx18 ET: 43
AMG G 63 465250	-	-	-
G 450 d 465310	X	X	Δ
G 500 465210	X	X	Δ
G 580 465600	X	X	Δ

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die G-Klasse (Baureihe 465, Fahrzeugtyp 463A)

Rad-/Reifenkombinationen 19"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 265/55 R19 113V XL M+S 8.5Jx19 ET: 52	VA + HA 275/55 R19 115V XL 8.5Jx19 ET: 52
AMG G 63 465250	-	-
G 450 d 465310	Δ	X
G 500 465210	Δ	X
G 580 465600	-	-



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die G-Klasse (Baureihe 465, Fahrzeugtyp 463A)

Rad-/Reifenkombinationen 20" / 1

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 275/50 R20 113H XL 9.5Jx20 ET: 35	VA + HA 275/50 R20 113H XL AT 9.5Jx20 ET: 35	VA + HA 275/50 R20 113H XL AT 9.5Jx20 ET: 35,1	VA + HA 275/50 R20 113V XL 8.5Jx20 ET: 32	VA + HA 275/50 R20 113V XL 8.5Jx20 ET: 32,1	VA + HA 275/50 R20 113V XL 8.5Jx20 ET: 32,2
AMG G 63 465250	X 3)	X 2)	X 2)	-	-	-
G 450 d 465310	-	-	-	X 1)	X 1)	X 1)
G 500 465210	-	-	-	X 1)	X 1)	X 1)
G 580 465600	-	-	-	-	-	X 4)



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die G-Klasse (Baureihe 465, Fahrzeugtyp 463A)

Rad-/Reifenkombinationen 20" / 2

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 275/50 R20 113V XL M+S 8.5Jx20 ET: 32	VA + HA 275/50 R20 113V XL M+S 8.5Jx20 ET: 32,1	VA + HA 275/50 R20 113V XL M+S 8.5Jx20 ET: 32,2	VA + HA 275/50 R20 113V XL M+S 9.5Jx20 ET: 35	VA + HA 275/50 R20 113V XL M+S 9.5Jx20 ET: 35,1	VA + HA 275/50 R20 113W XL 9.5Jx20 ET: 35
AMG G 63 465250	-	-	-	Δ 2)	Δ 2)	X 2)
G 450 d 465310	Δ 1)	Δ 1)	Δ 1)	-	-	-
G 500 465210	Δ 1)	Δ 1)	Δ 1)	-	-	-
G 580 465600	-	-	Δ 4)	-	-	-



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die G-Klasse (Baureihe 465, Fahrzeugtyp 463A)

Rad-/Reifenkombinationen 20" / 3

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 275/50 R20 113W XL 9.5Jx20 ET: 35,1
AMG G 63 465250	X 2)
G 450 d 465310	-
G 500 465210	-
G 580 465600	-



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die G-Klasse (Baureihe 465, Fahrzeugtyp 463A)

Rad-/Reifenkombinationen 21"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 275/45 R21 110V XL M+S 10Jx21 ET: 33	VA + HA 285/45 R21 113W XL 10Jx21 ET: 33
AMG G 63 465250	Δ	X
G 450 d 465310	-	-
G 500 465210	-	-
G 580 465600	-	-



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die G-Klasse (Baureihe 465, Fahrzeugtyp 463A)

Rad-/Reifenkombinationen 22"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 295/40 R22 112V XL M+S 10Jx22 ET: 36	VA + HA 295/40 R22 112V XL M+S 10Jx22 ET: 36,1	VA + HA 295/40 R22 112W XL 10Jx22 ET: 36	VA + HA 295/40 R22 112W XL 10Jx22 ET: 36,1
AMG G 63 465250	Δ	Δ	X	X
G 450 d 465310	-	-	-	-
G 500 465210	-	-	-	-
G 580 465600	-	-	-	-



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die G-Klasse (Baureihe 465, Fahrzeugtyp 463A)

Allgemeine Hinweise

- werkseitig nicht freigegeben
- Δ werkseitig lieferbare M+S-Bereifung
- X werkseitig freigegebene Bereifung. Nach §36 StVZO auch als M+S-Bereifung mit abweichender Geschwindigkeitskennung zulässig

Einfließend seit 2019 hat sich die Angabe der Felgendimensionen geändert. Die Bezeichnung „H2“ ist entfallen.
Beispiel: aus 8J x 19 H2 ET 38 wurde 8J x 19 ET38. Diese Änderung hat keinen Einfluss den Bauzustand der Felge.
Für alle Reifen: Reifenklasse C1

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen:

1. Nur zulässig in Verbindung mit den SA Code:
 - P31 (AMG Line Exterior / AMG Sportpaket Exterior)
2. Nicht zulässig in Verbindung mit dem SA-Code:
 - PT3 (AMG Performance Paket)
3. Nur zulässig in Verbindung mit den SA Code:
 - TP2 (AMG Trail Package)
4. Nur zulässig in Verbindung mit den SA Code:
 - P31 (AMG Line Exterior / AMG Sportpaket Exterior)

Anlage: Liste der werkseitig geprüften und freigegebenen Räder



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die G-Klasse (Baureihe 465, Fahrzeugtyp 463A)

Teilenummern:

Felgenreiße	A-Teilenummer
9.5 J x 20 ET 35	A46340137007X71
9.5 J x 20 ET 35.1	A46540109007269
8.5 J x 20 ET 32	A46340139007X72
8.5 J x 20 ET 32.2	A46540123007X43
8.5 J x 20 ET 32.2	A46540123007X23
8.5 J x 20 ET 32	A46340139007X23
8.5 J x 20 ET 32	A46340139007X21
10 J x 22 ET 36	A46340141007X15
10 J x 22 ET 36	A46340141007X71
10 J x 22 ET 36.1	A46540110007X36
10 J x 22 ET 36.1	A46540110007X21
10 J x 22 ET 36	A46340120007X71
10 J x 22 ET 36	A46340120007X21
10 J x 21 ET 33	A46340119007X21
10 J x 21 ET 33	A46340119007X35