



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die A-Klasse (Limousine) (Baureihe W176)

Gültig ab EG-TG e1*2001/116*0470*04 bis *16 Stand 24.06.2016

Tipp: Den Zertifizierungsstand Ihres Fahrzeugs finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld K, im CoC-Dokument oder in VEDOC

Auf den folgenden Seiten finden Sie die werkseitig freigegeben Rad-/Reifenkombinationen für die oben beschriebene Baureihe. Dieses Dokument gilt nur für Fahrzeuge bis zum oben genannten Zertifizierungsstand.

Prüfen Sie regelmäßig unter www.Mercedes-Benz.de die Aktualität. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Die in den Fahrzeugdokumenten (z.B.: CoC-Dokument, Zulassungsbescheinigung Teil I) angegebenen Rad-/Reifenkombinationen haben grundsätzlich Gültigkeit.

Sollten Ihnen diese Dokumente nicht vorliegen, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkaufsberater.

Alle Angaben beziehen sich ausschließlich auf Original Mercedes-Benz Räder in Verbindung mit unserem Markenzeichen und den im Anhang genannten Mercedes-Benz Teilenummern.

Werkseitige Montagevorschriften und Hinweise (u. a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten, sowie den Reifenfülldrücken) sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitseignung der Reifen müssen dabei den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Informationen darüber sind den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen oder bei einem unserer Mercedes-Benz Service-Betriebe zu erfragen.

Die Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Nachträgliche Änderungen und Umbauten werden nicht berücksichtigt.

Bitte beachten Sie dazu etwaige länderspezifischen Zulassungsrichtlinien bzw. Anforderungen.

Ergänzende Informationen zu diesem Thema erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Daimler AG

i.V. Krug

i.A. Biederer

Die ausgedruckte Version unterliegt nicht dem Änderungsdienst. Dieses Dokument ist gültig ab Veröffentlichungszeitpunkt im Internet.

Daimler AG, Stuttgart, Germany
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
71059 Sindelfingen
Telefon/Phone +49 70 31 90-0
Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die A-Klasse (Limousine) (Baureihe W176)

Rad-/Reifenkombinationen 15"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 195/65 R15 91H 6.5Jx15H2 ET: 47	VA + HA 195/65 R15 91T 6.5Jx15H2 ET: 47
A 160 176041	X 12)	-
A 160 d 176011	-	X 3)
A 180 176042	X 12)	X 12)
A 180 CDI 176000	-	X 3)
A 180 d 176012	-	X 3)

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die A-Klasse (Limousine) (Baureihe W176)

Rad-/Reifenkombinationen 16"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 205/55 R16 91H 6.5Jx16H2 ET: 49	VA + HA 205/55 R16 91V 6.5Jx16H2 ET: 49
A 160 176041	X	-
A 160 d 176011	X	-
A 180 176042	X	-
A 180 CDI 176000	X	-
A 180 d 176012	X	-
A 200 176043	-	X
A 200 CDI 176001	X	-
A 200 d 176008	X	-

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
 Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
 Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die A-Klasse (Limousine) (Baureihe W176)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 205/55 R16 91H 6.5Jx16H2 ET: 49	VA + HA 205/55 R16 91V 6.5Jx16H2 ET: 49
A 200 d 4MATIC 176002	X	-
A 220 4MATIC 176047	-	X 13)
A 220 d 176003	-	X 9) 13)
A 220 d 4MATIC 176005	-	X 13)

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die A-Klasse (Limousine) (Baureihe W176)

Rad-/Reifenkombinationen 17"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 205/50 R17 93H XL M+S 6.5Jx17H2 ET: 49	VA + HA 225/45 R17 91V 7.5Jx17H2 ET: 52,5
A 160 176041	X 5)	X 2)
A 160 d 176011	X 5)	X 2)
A 180 176042	X 4) 5)	X 2) 4)
A 180 CDI 176000	X 5)	X 2)
A 180 d 176012	X 4) 5)	X 2) 4)
A 200 176043	X 5)	X 2)
A 200 CDI 176001	X 5)	X 2)
A 200 d 176008	X 5)	X 2)

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
 Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
 Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die A-Klasse (Limousine) (Baureihe W176)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 205/50 R17 93H XL M+S 6.5Jx17H2 ET: 49	VA + HA 225/45 R17 91V 7.5Jx17H2 ET: 52,5
A 200 d 4MATIC 176002	X 5)	X 2)
A 220 4MATIC 176047	X 5)	X 2)
A 220 d 176003	X 5) 8)	X 2) 9)
A 220 d 4MATIC 176005	X 5)	X 2)
A 250 176044	X 5) 8)	X 2) 11)
A 250 176050	X 5)	-
A 250 4MATIC 176046	X 5) 8)	X 2) 11)
A 250 4MATIC 176051	X 5)	-

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die A-Klasse (Limousine) (Baureihe W176)

Rad-/Reifenkombinationen 18"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 225/40 R18 92H XL M+S 7.5Jx18H2 ET: 52	VA + HA 225/40 R18 92V XL M+S 7.5Jx18H2 ET: 52	VA + HA 225/40 R18 92W XL 7.5Jx18H2 ET: 52	VA + HA 235/40 R18 95Y XL 8Jx18H2 ET: 48
A 160 176041	-	-	X 2)	-
A 160 d 176011	-	-	X 2)	-
A 180 176042	-	-	X 2) 4)	-
A 180 CDI 176000	-	-	X 2)	-
A 180 d 176012	-	-	X 2) 4)	-
A 200 176043	-	-	X 2)	-
A 200 CDI 176001	-	-	X 2)	-
A 200 d 176008	-	-	X 2)	-

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
 Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
 Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die A-Klasse (Limousine) (Baureihe W176)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 225/40 R18 92H XL M+S 7.5Jx18H2 ET: 52	VA + HA 225/40 R18 92V XL M+S 7.5Jx18H2 ET: 52	VA + HA 225/40 R18 92W XL 7.5Jx18H2 ET: 52	VA + HA 235/40 R18 95Y XL 8Jx18H2 ET: 48
A 200 d 4MATIC 176002	-	-	X 2)	-
A 220 4MATIC 176047	-	-	X 2)	-
A 220 d 176003	-	-	X 2) 9)	-
A 220 d 4MATIC 176005	-	-	X 2)	-
A 250 176044	X 2) 8)	X 2) 8)	X 2) 6)	X 1) 7) 10)
A 250 176050	X 2)	-	-	X 1)
A 250 4MATIC 176046	X 2) 8)	X 2) 8)	X 2) 6)	X 1) 7) 10)
A 250 4MATIC 176051	X 2)	-	-	X 1)

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die A-Klasse (Limousine) (Baureihe W176)

Rad-/Reifenkombinationen 19"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 235/35 R19 91Y XL 8Jx19H2 ET: 48
A 250 176044	X 1) 7) 10)
A 250 176050	X 1)
A 250 4MATIC 176046	X 1) 7) 10)
A 250 4MATIC 176051	X 1)



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die A-Klasse (Limousine) (Baureihe W176)

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen:

1. Kein Schneekettenbetrieb zulässig.
2. Für Schneekettenbetrieb ist werkseitig ausschließlich folgende Kette freigegeben: RUD-MATIC Hybrid 3,1x12. MB-Sachnummer B6 755 0038, Hersteller Sachnummer 471 7599. Bei Verwendung anderer Schneeketten (Standard Kettenkonzept) ist der Freigang nicht sichergestellt und es kann zu Kontakt an tangierenden Bauteilen kommen.
3. Nicht zulässig in Verbindung mit SA-CODE 950 (AMG-Line) oder 952 (Sportpaket).
4. Nicht zulässig in Verbindung mit SA-CODE 4U3 (BlueEfficiency Edition).
5. Nur als M+S Bereifung zulässig.
6. Nicht zulässig in Verbindung mit SA-CODE P84 (Sport Edition).
7. Nur zulässig in Verbindung mit SA-CODE P84 (Sport Edition) ab EGTC e1*2001/116*0470*05.
8. Nur zulässig in Verbindung mit SA-CODE P84 (Sport Edition), bis einschließlich EGTC e1*2001/116*0470*04.
9. Nicht zulässig in Verbindung mit SA-CODE P84 (Sport Edition), bis einschließlich EGTC e1*2001/116*0470*04.
10. Nicht zulässig in Verbindung mit SA-CODE 920 (Benzindirekteinspritzung mit Schichtladung).
11. Nicht zulässig in Verbindung mit SA-CODE P84 (Sport Edition).
12. Nur zulässig wenn ab Werk der SA-CODE R00 (195/65 R15 Bereifung) verbaut ist. Der zulässige Geschwindigkeitsindex ist den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen.
13. Nicht zulässig in Verbindung mit SA-CODE 950 (AMG-Line) oder 952 (Sportpaket).

Anlage: Liste der werkseitig geprüften und freigegebenen Räder



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die A-Klasse (Limousine) (Baureihe W176)

Teilenummern:

Felgenreiße	A-Teilenummer
6,5 J x 15 ET 47	A2464000002
6,5 J x 16 ET 49	A24640113029782
6,5 J x 16 ET 49	A24640100007X43
6,5 J x 16 ET 49	A24640001029040
6,5 J x 16 ET 49	A24640105009765
6,5 J x 16 ET 49	A24640102029765
6,5 J x 16 ET 49	A24640117027X36
6,5 J x 16 ET 49	A24640100007X36
6,5 J x 17 ET 49	A24640101029765
7,5 J x 17 ET 52,5	A24640105029765
7,5 J x 17 ET 52,5	A24640119027X44
7,5 J x 17 ET 52,5	A24640103009765
7,5 J x 17 ET 52,5	A24640114029765
7,5 J x 17 ET 52,5	A24640110027X28
7,5 J x 17 ET 52,5	A24640106029765
7,5 J x 17 ET 52,5	A24640111029765
7,5 J x 17 ET 52,5	A24640100029765
7,5 J x 17 ET 52,5	A24640110029765
7,5 J x 17 ET 52,5	A24640115007X23
7,5 J x 17 ET 52,5	A24640108007X45
7,5 J x 17 ET 52,5	A24640103027X21
7,5 J x 17 ET 52,5	A24640101009765
7,5 J x 17 ET 52,5	A24640115027X21
7,5 J x 17 ET 52,5	A24640114007756
7,5 J x 17 ET 52,5	A24640114007X45
7,5 J x 18 ET 52	A24640111007X23
7,5 J x 18 ET 52	A24640116027X23
7,5 J x 18 ET 52	A17640107027X23
7,5 J x 18 ET 52	A24640121027X36
7,5 J x 18 ET 52	A17640106027X23
7,5 J x 18 ET 52	A17640103027X21
7,5 J x 18 ET 52	A24640122027X44
7,5 J x 18 ET 52	A24640122007X23
7,5 J x 18 ET 52	A17640107007X23
7,5 J x 18 ET 52	A24640104027X23
7,5 J x 18 ET 52	A17640102006X03
7,5 J x 18 ET 52	A24640104007756
7,5 J x 18 ET 52	A24640104007X21
7,5 J x 18 ET 52	A17640102009141
7,5 J x 18 ET 52	A24640118007X23
7,5 J x 18 ET 52	A17640102009Y14
7,5 J x 18 ET 52	A24640112027X21
7,5 J x 18 ET 52	A17640102007X15
7,5 J x 18 ET 52	A24640106009Y23
7,5 J x 18 ET 52	A24640106007X72
7,5 J x 18 ET 52	A17640107007X21

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
 Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
 Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi





Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die A-Klasse (Limousine) (Baureihe W176)

Felgenreöße	A-Teilenummer
7,5 J x 18 ET 52	A17640103027X23
7,5 J x 18 ET 52	A24640106007X23
7,5 J x 18 ET 52	A24640117007X44
7,5 J x 18 ET 52	A17640107027X21
7,5 J x 18 ET 52	A24640122027X23
7,5 J x 18 ET 52	A24640120027X28
7,5 J x 18 ET 52	A17640102007X23
7,5 J x 18 ET 52	A17640102007X21
7,5 J x 18 ET 52	A24640113007X23
8 J x 18 ET 48	A17640100007X15
8 J x 18 ET 48	A17640104027X23
8 J x 18 ET 48	A17640100007X21
8 J x 18 ET 48	A17640108007X21
8 J x 18 ET 48	A17640100007X23
8 J x 19 ET 48	A17640105027X35
8 J x 19 ET 48	A17640109007Y31
8 J x 19 ET 48	A17640109007X21
8 J x 19 ET 48	A17640105027X23
8 J x 19 ET 48	A17640105027X36
8 J x 19 ET 48	A17640105027X21
8 J x 19 ET 48	A17640109007X71
8 J x 19 ET 48	A17640105026X03

