

Herstellerbescheinigung für C-Klasse Coupé und Cabriolet Baureihe 205

Amtl. Typbezeichnung 204 bzw. 204 AMG

Die unter Punkt 2. aufgeführten Rad-/Reifenkombinationen entsprechen hinsichtlich ihres Anbaus an den unter Punkt 1. aufgeführten Kraftfahrzeugen den Anforderungen der

Verordnung (EU) Nr. 458/2011 über die „Montage von Reifen“.

Daher ist eine Begutachtung bzw. eine Änderungsabnahme durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einen Prüflingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere nicht erforderlich.

Dies gilt unter der Voraussetzung, dass die verwendeten Reifen gemäß der ECE- Regelung 30 bauartgenehmigt sind. Dies ist erkenntlich am entsprechenden Prüfzeichen auf der Reifenseitenwand, das mit aus einem "E" und Landeskennzahl im Kreis besteht und dem die Genehmigungsnummer folgt.


Alle Angaben beziehen sich auf den ansonsten serienmäßigen Zustand des Fahrzeugs in Verbindung mit Rädern, die mit dem Mercedes-Benz Markenzeichen  und dem AMG-Firmenlogo  gekennzeichnet sind.

Die Richtigkeit obiger Angaben wird bestätigt.

Mercedes-AMG GmbH
Homologation und Zertifizierung



Gerhard Schreiber



Marc Höger

TÜV SÜD Auto Service GmbH
D-71296 Heimsheim




Dipl.-Ing. Lutterbeck
Amtlich anerkannter Sachverständiger
für den Kraftfahrzeugverkehr

Anlage:

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen und freigegebene Räder



**Anlage zur
Herstellerbescheinigung vom 27.05.2019
für C-Klasse Coupé und Cabriolet Baureihe 205
Amtl. Typbezeichnung 204 bzw. 204 AMG**

1. Verwendungsbereich

Genehmigungsstand: *)	EG-Typgenehmigung	e1*2001/116*0431 Erweiterung 37 bis 52 bzw. e1*2001/116*0464 Erweiterung 18 bis 22
-----------------------	-------------------	---

Handelsbezeichnung	Baumuster **)	Handelsbezeichnung	Baumuster **)
C 180	205340 / 205440	C 200	205342 / 205442 205377 / 205477
C 200 4MATIC	205343 / 205443 205378 / 205478	C 200 d	205301 / 205401 205311 / 205411
C 220 d	205304 / 205404 205314 / 205414	C 220 d 4MATIC	205305 / 305405 205315 / 205415
C 250	205345 / 205445	C 250 d	205308 / 205408
C 250 d 4MATIC	205309	C 300	205348 / 205448 205383 / 205483
C 300 4MATIC	205 384 / 205 484		
C 300 d	205318 / 205 418	C 300 d 4MATIC	205319
C 400 4MATIC	205366 / 205466	AMG C43 4MATIC	205364 / 205464
AMG C63	205386 / 205486	AMG C63 S	205387 / 205487

*) Angaben zum Genehmigungsstand siehe Zulassungsbescheinigung Teil I Feld "K"

) 4. bis 9. Stelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer z.B.: WDD **205487 1 F123456

**2. Zulässige Rad-/Reifenkombinationen auf AMG Leichtmetallrädern**

Achse	Radgröße	Reifengröße	Hinweise
VA	7,5 J x 18 H2 ET44	225/45 R 18 95H Extra Load M+S	1) 2) 6)
HA	7,5 J x 18 H2 ET44	225/45 R 18 95H Extra Load M+S	1) 2) 7)
VA	7,5 J x 18 H2 ET44	225/45 R 18 95H Extra Load M+S	1) 2) 6)
HA	8,5 J x 18 H2 ET49	225/45 R 18 95H Extra Load M+S	1) 2) 6)
VA	7,5 J x 18 H2 ET44	225/45 R 18 95Y Extra Load	1) 2) 6)
HA	8,5 J x 18 H2 ET49	245/40 R 18 97Y Extra Load	1) 2) 6)
VA	7,5 J x 19 H2 ET44	225/40 R 19 93Y Extra Load	1) 2) 6)
HA	8,5 J x 19 H2 ET52	245/35 R 19 93Y Extra Load	1) 2) 6)
VA	7,5 J x 19 H2 ET44	225/40 R 19 93Y Extra Load	1) 2) 6)
HA	8,5 J x 19 H2 ET52	255/35 R 19 96Y Extra Load	1) 2) 6)
VA	7,5 J x 18 H2 ET33	225/45 R 18 95V Extra Load M+S	3) 6)
HA	7,5 J x 18 H2 ET44	225/45 R 18 95V Extra Load M+S	3) 7)
VA	7,5 J x 18 H2 ET33	225/45 R 18 95V Extra Load M+S	3) 6)
HA	8,5 J x 18 H2 ET49	225/45 R 18 95V Extra Load M+S	3) 6)
VA	7,5 J x 18 H2 ET33	225/45 R 18 95Y Extra Load	3) 6)
HA	8,5 J x 18 H2 ET49	245/40 R 18 97Y Extra Load	3) 6)
VA	7,5 J x 18 H2 ET33	225/45 ZR 18 95Y Extra Load	3) 6)
HA	8,5 J x 18 H2 ET49	245/40 ZR 18 97Y Extra Load	3) 6)
VA	7,5 J x 18 H2 ET33	225/45 R 18 95V Extra Load M+S	3) 6)
HA	8,5 J x 18 H2 ET49	245/40 R 18 97V Extra Load M+S	3) 6)
VA	7,5 J x 19 H2 ET33	225/40 ZR 19 93Y Extra Load	3) 6)
HA	8,5 J x 19 H2 ET52	255/35 ZR 19 96Y Extra Load	3) 6)
VA	9 J x 18 H2 ET25	255/40 ZR 18 (99Y) Extra Load	4) 6)
HA	10,5 J x 18 H2 ET57	285/35 ZR 18 (101Y) Extra Load	4) 6)
VA	9 J x 19 H2 ET25	255/35 R 19 96V Extra Load M+S	5) 6)
HA	9 J x 19 H2 ET50	255/35 R 19 96V Extra Load M+S	5) 8)
VA	9 J x 19 H2 ET25	255/35 ZR 19 (96Y) Extra Load	5) 6)
HA	10,5 J x 19 H2 ET57	285/30 ZR 19 (98Y) Extra Load	5) 6)
VA	9 J x 19 H2 ET25	255/35 R 19 96V Extra Load M+S	5) 6)
HA	10,5 J x 19 H2 ET57	285/30 R 19 98V Extra Load M+S	5) 6)
VA	9 J x 19 H2 ET25	255/35 ZR 19 (96Y) Extra Load	5) 6)
HA	10,5 J x 20 H2 ET57	285/30 ZR 20 (99Y) Extra Load	5) 6)

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen siehe Seite 3

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen

- 1) Nicht zulässig für AMG C63 / C63 S (Baumuster 205386/205387/205486/205487)
- 2) Nicht zulässig für AMG C43 (Baumuster 205364/205464)
- 3) Nur zulässig für AMG C43 (Baumuster 205364/205464)
- 4) Nur zulässig für AMG C63 (Baumuster 205386/205486) ohne verstärkte Bremsanlage (Code B07 oder U70)
- 5) Nur zulässig für AMG C63 / C63 S (Baumuster 205386/205387/205486/205487)
- 6) Schneekettenmontage nicht zulässig
- 7) Montage von feingliedrigen Schneeketten möglich (z.B. A 205 583 00 00)
- 8) Montage von feingliedrigen Schneeketten möglich (z.B. B6 755 08 85)

3. Freigegebene AMG Leichtmetallräder

Design	Radgröße	Teilenummer	ES2-Code	Hinweise
	7,5 J x 18 H2 ET44	A 205 401 11 00	7X21 GLANZGEDREHT HIMALAY GREY	1) 3a) RS)
	8,5 J x 18 H2 ET49	A 205 401 12 00	7X23 GLANZGEDREHT SCHWARZ	1) RS)
	7,5 J x 18 H2 ET44	A 205 401 95 00	7X23 GLANZGEDREHT SCHWARZ	1) 3a) RS)
	8,5 J x 18 H2 ET49	A 205 401 96 00	7X44 GLANZGEDREHT TREMOLIT	1) RS)
	7,5 J x 18 H2 ET33	A 205 401 48 00	7X23 GLANZGEDREHT SCHWARZ	3) RS)
	8,5 J x 18 H2 ET49	A 205 401 72 00		1) RS)

Hinweise zu den Rädern siehe Seite 6

**3. Freigegebene AMG Leichtmetallräder (Fortsetzung)**

Design	Radgröße	Teilenummer	ES2-Code	Hinweise
	7,5 J x 18 H2 ET33	A 205 401 99 00	7X44 GLANZGEDREHT TREMOLIT	3) RS)
	8,5 J x 18 H2 ET49	A 205 401 96 00		1) RS)
	7,5 J x 19 H2 ET44	A 205 401 13 00	7X21 GLANZGEDREHT HIMALAY GREY 7X23 GLANZGEDREHT SCHWARZ 7X72 AUSSENORN GLANZGEDREHT SCHWARZ	1) 2) RS)
	8,5 J x 19 H2 ET52	A 205 401 14 00		1) RS)
	7,5 J x 19 H2 ET44	A 205 401 22 00	7X23 GLANZGEDREHT SCHWARZ	1) 2) RS)
	8,5 J x 19 H2 ET52	A 205 401 23 00		1) RS)
	7,5 J x 19 H2 ET33	A 205 401 54 00	7X21 GLANZGEDREHT HIMALAY GREY 7X23 GLANZGEDREHT SCHWARZ 7X71 AUSSENORN GLANZGEDREHT SCHWARZ MATT	3) RS)
	8,5 J x 19 H2 ET52	A 205 401 66 00		1) RS)

Hinweise zu den Rädern siehe Seite 6

**3. Freigegebene AMG Leichtmetallräder (Fortsetzung)**

Design	Radgröße	Teilenummer	ES2-Code	Hinweise
	7,5 J x 19 H2 ET33	A 205 401 49 00	7X21 GLANZGEDREHT HIMALAY GREY	3) RS)
	8,5 J x 19 H2 ET52	A 205 401 65 00	7X23 GLANZGEDREHT SCHWARZ	1) RS)
	7,5 J x 19 H2 ET33	A 205 401 07 01	7X23 GLANZGEDREHT SCHWARZ	3) RS)
	8,5 J x 19 H2 ET52	A 205 401 08 01	7Y51 GLANZGEDREHT TANTAL GRAU	1) RS)
	9 J x 18 H2 ET25	A 205 401 57 00	7X21 GLANZGEDREHT HIMALAY GREY	4) RS)
	10,5 J x 18 H2 ET57	A 205 401 58 00		4) RS)
	9 J x 18 H2 ET25	A 205 401 18 01	7Y51 GLANZGEDREHT TANTAL GRAU	4) RS)
	10,5 J x 18 H2 ET57	A 205 401 19 01		4) RS)
	9 J x 19 H2 ET25	A 205 401 62 00	7X21 GLANZGEDREHT HIMALAY GREY	5) RS)
	9 J x 19 H2 ET50	A 205 401 79 00		5) RS)
	10,5 J x 19 H2 ET57	A 205 401 63 00		5) RS)

Hinweise zu den Rädern siehe Seite 6

**3. Freigegebene AMG Leichtmetallräder (Fortsetzung)**

Design	Radgröße	Teilenummer	ES2-Code	Hinweise
	9 J x 19 H2 ET25	A 205 401 20 01	7Y51 GLANZGEDREHT TANTAL GRAU	5) RS)
	10,5 J x 19 H2 ET57	A 205 401 21 01		5) RS)
	9 J x 19 H2 ET25	A 205 401 59 00	7X21 GLANZGEDREHT HIMALAY GREY 7X71 SCHWARZ MATT AUSSENHORN GLANZGEDREHT 9Y43 #) SCHWARZ MATT AUSSENHORN GELB	5) RS
	10,5 J x 19 H2 ET57	A 205 401 60 00		5) RS
	10,5 J x 20 H2 ET57	A 205 401 61 00		5) RS
	9 J x 19 H2 ET25	A 205 401 74 00	7X71 SCHWARZ MATT AUSSENHORN GLANZGEDREHT 9Y43 SCHWARZ MATT AUSSENHORN GELB	5) RS
	10,5 J x 20 H2 ET57	A 205 401 75 00		5) RS

Hinweise zu den Rädern

- 1) Nicht zulässig für AMG C63 / C63 S (Baumuster 205386/205387/205486/205487)
 - 2) Nicht zulässig für AMG C43 (Baumuster 205364/205464)
 - 3) Nur zulässig für AMG C43 (Baumuster 205364/205464)
 - 3a) Bei Winterbereifung auch für AMG C43 (Baumuster 205364/205464) an der Hinterachse zulässig
 - 4) Nur zulässig für AMG C63 (Baumuster 205386/205486) ohne verstärkte Bremsanlage (Code B07 oder U70)
 - 5) Nur zulässig für AMG C63 / C63 S (Baumuster 205386/205387/205486/205487)
- RS) Radbefestigung mit serienmäßigen Kugelbundschrauben M14 x 1,5 **Schaftlänge 27 mm** (Daimler-interne Bezeichnung M14 x 1,5 x 30,7) ; **Anzugsmoment 130 Nm**
- #) ES2-Code 9Y43 nicht für A 205 401 60 00

4. Reifenfülldrücke

Die jeweils serienmäßigen Reifenfülldrücke (siehe Reifendruckschild in der Tankklappe) gelten für alle Baumuster unverändert weiter.

5. Winterbereifung

Sofern die für die Winterbereifung maximal zulässige Geschwindigkeit (210 km/h bzw. 240 km/h) niedriger ist als die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs, muss im Sichtbereich des Fahrers ein deutlicher Hinweis auf diese jeweils maximal zulässige Geschwindigkeit angebracht werden.


Bei der Verwendung von Winterreifen mit Geschwindigkeitskennbuchstabe "V" sind die Tragfähigkeitsabschläge bzw. die ggf. erforderlichen Luftdruckzuschläge bei Geschwindigkeiten über 210 km/h zu beachten. (Entfällt für AMG C43 4MATIC und AMG C63 / C63 S)

Die Richtigkeit obiger Angaben wird bestätigt.

Mercedes-AMG GmbH
Homologation und Zertifizierung



Gerhard Schreiber



Marc Höger

TÜV SÜD Auto Service GmbH
D-71296 Heimsheim



Dipl.-Ing. Lutterbeck
Amtlich anerkannter Sachverständiger
für den Kraftfahrzeugverkehr