



Mercedes-Benz



BR 212
E/BP2Z / GS

16.09.2014

Herstellerbescheinigung für E-Klasse Limousine und Kombi

Amtl. Typbezeichnung 212 bzw. 212 AMG, 212 K bzw. 212 K AMG

Die in der Anlage aufgeführten Rad-/Reifenkombinationen entsprechen hinsichtlich ihres Anbaus an den unter Punkt 1. aufgeführten Kraftfahrzeugen den Anforderungen der Richtlinie 92/23/EWG in der Fassung 2005/11/EG über

"Reifen von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern
und über ihre Montage".

Daher ist eine Begutachtung bzw. eine Änderungsabnahme durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einen Prüflingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere nicht erforderlich.

Dies gilt unter der Voraussetzung, dass die verwendeten Reifen gemäß der ECE- Regelung 30 bauartgenehmigt sind. Dies ist erkenntlich am entsprechenden Prüfzeichen auf der Reifenseitenwand, das mit aus einem "E" und Landeskennzahl im Kreis besteht und dem eine Zahlenkombination folgt.

Alle Angaben beziehen sich auf den ansonsten serienmäßigen Zustand des Fahrzeugs in Verbindung mit Rädern, die mit dem Mercedes-Benz Markenzeichen  und dem AMG-Firmenlogo  bzw.  gekennzeichnet sind.

Die Richtigkeit obiger Angaben wird bestätigt.

Mercedes-AMG GmbH
Homologation und Zertifizierung

Gerhard Schreiber

Andreas Grau


TÜV SÜD Auto Service GmbH

D-70794 Filderstadt

Benannt als Technischer Dienst durch: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

Registrier-Nr.: KBA-P 00100-10.




Dipl.-Ing. Lutterbeck
Amtlich anerkannter Sachverständiger
für den Kraftfahrzeugverkehr

Anlage:

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen und freigegebene Räder

Mercedes-AMG · Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz: Affalterbach · Registergericht: Amtsgericht Stuttgart · HRB-Nr.: 310155
Geschäftsführung: Tobias Moers (Vorsitzender), Christian Wolff
Ein Unternehmen der Daimler AG · USt-ID: DE811249798
Deutsche Bank Ludwigsburg · Kto.-Nr. 0 839 100 00 · BLZ 604 700 82
SWIFT-BIC: DEUT DE 55 604 · IBAN: DE36 6047 0082 0083 9100 00

Mercedes-AMG GmbH
Daimlerstraße 1
71563 Affalterbach
Telefon +49(0)7144302-0
Telefax +49(0)7144302-120
www.mercedes-amg.com



Mercedes-Benz und AMG - sind eingetragene Marken der Daimler AG, Stuttgart, Deutschland



**Anlage zur
Herstellerbescheinigung vom 16.09.2014
für E-Klasse Limousine und Kombi
Amtl. Typbezeichnung 212 bzw. 212 AMG, 212 K bzw. 212 K AMG**

1. Verwendungsbereich

Genehmigungsstand: *)	EG-Typgenehmigung	e1*2001/116*0501	Erweiterung 00 bis 22 bzw.
		e1*2007/46*0191	Erweiterung 00 bis 10 bzw.
		e1*2007/46*0200	Erweiterung 00 bis 21 bzw.
		e1*2007/46*0335	Erweiterung 00 bis 09

Handelsbezeichnung	Baumuster **)	Handelsbezeichnung	Baumuster **)
E 200 BLUETEC	212 006 / 212 206	E 250	212 036 / 212 236
E 200 CDI	212 005 / 212 205		212 052
E 220 BLUETEC	212 001 / 212 201	E 250 CGI, E 250	212 047 / 212 247
E 220 CDI	212 002 / 212 202	E 300	212 054 / 212 254
E 250 BLUETEC	212 004 / 212 204		212 055 / 212 255
E 250 BLUETEC 4MATIC	212 097 / 212 297	E 300 4MATIC	212 080 / 212 280
E 250 CDI	212 003 / 212 203	E 350	212 056 / 212 256
E 250 CDI 4MATIC	212 082 / 212 282		212 059 / 212 259
E 300 BLUETEC	212 027 / 212 227	E 350 4MATIC	212 087 / 212 287
E 300 BLUETEC HYBRID	212 098 / 212 298	E 350 4MATIC	212 088 / 212 288
E 300 CDI	212 020 / 212 220	E 350 CGI	212 057 / 212 257
	212 021 / 212 221	E 400	212 061 / 212 261
E 300 CDI, E 350 CDI	212 025 / 212 225		212 065 / 212 265
E 300 CDI 4MATIC	212 084 / 212 284	E 400 4MATIC	212 067 / 212 267
E 300 CDI 4MATIC, E 350 CDI 4MATIC	212 089 / 212 289		212 099 / 212 299
E 350 BLUETEC	212 024 / 212 224	E 500	212 072 / 212 272
	212 026 / 212 226		212 073 / 212 273
E 350 BLUETEC 4MATIC	212 094 / 212 294	E 500 4MATIC	212 090 212 091 / 212 291
E 350 CDI	212 023 / 212 223	E63 AMG	212 074 / 212 274
E 350 CDI 4MATIC	212 093 / 212 293		212 077 / 212 277
E 180	212 040	E63 AMG 4MATIC	212 092 / 212 292
E 200	212 034 / 212 234	E63 AMG S	212 075 / 212 275
E 200 CGI, E 200	212 048 / 212 248	E63 AMG S 4MATIC	212 076 / 212 276

*) Angaben zum Genehmigungsstand siehe Zulassungsbescheinigung Teil I Feld "K"

) 4. bis 9. Stelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer z.B.: WDD **212076 1A123456

**2. Zulässige Rad-/Reifenkombinationen auf AMG Leichtmetallrädern**

Achse	Radgröße	Reifengröße	Hinweise
VA	8,5 J x 18 H2 ET48	245/40 R 18 97Y Extra Load	1) 5) 7) 10)
HA	8,5 J x 18 H2 ET48	245/40 R 18 97Y Extra Load	1) 6) 7) 10)
VA	8,5 J x 18 H2 ET48	245/40 R 18 97Y Extra Load	1) 5) 7) 10)
HA	9 J x 18 H2 ET54	245/40 R 18 97Y Extra Load	1) 5) 7) 10)
VA	8,5 J x 18 H2 ET48	245/40 R 18 97H Extra Load M+S	1) 5) 7) 10)
HA	8,5 J x 18 H2 ET48	245/40 R 18 97H Extra Load M+S	1) 6) 7) 10)
VA	8,5 J x 18 H2 ET48	245/40 R 18 97H Extra Load M+S	1) 5) 7) 10)
HA	9 J x 18 H2 ET54	245/40 R 18 97H Extra Load M+S	1) 5) 7) 10)
VA	8,5 J x 18 H2 ET48	245/40 R 18 97Y Extra Load	1) 2) 5) 7) 10)
HA	9 J x 18 H2 ET54	265/35 R 18 97Y Extra Load	1) 2) 5) 7) 10)
VA	9 J x 18 H2 ET37	255/40 R 18 99V Extra Load M+S	2) 3) 4) 5) 7)
HA	9,5 J x 18 H2 ET52	255/40 R 18 99V Extra Load M+S	2) 3) 4) 6) 7)
VA	9 J x 18 H2 ET37	255/40 ZR 18 (99Y) Extra Load	2) 3) 4) 5) 7)
HA	9,5 J x 18 H2 ET52	285/35 ZR 18 (101Y) Extra Load	2) 3) 4) 5) 7)
VA	9 J x 18 H2 ET37	255/40 R 18 99V Extra Load M+S	2) 3) 4) 5) 7)
HA	9,5 J x 18 H2 ET52	285/35 R 18 101V Extra Load M+S	2) 3) 4) 5) 7)
VA	8,5 J x 19 H2 ET48	245/35 R 19 93Y Extra Load	1) 7) 9) 10) 11)
HA	9,5 J x 19 H2 ET48	275/30 R 19 96Y Extra Load	1) 7) 9) 10) 11)
VA	9 J x 19 H2 ET37	255/35 R 19 96V Extra Load M+S	3a) 5) 7) 8)
HA	9,5 J x 19 H2 ET52	255/35 R 19 96V Extra Load M+S	3a) 6) 7) 8)
VA	9 J x 19 H2 ET37	255/35 ZR 19 (96Y) Extra Load	3a) 5) 7)
HA	9,5 J x 19 H2 ET52	285/30 ZR 19 (98Y) Extra Load	3a) 5) 7)
VA	9 J x 19 H2 ET37	255/35 R 19 96V Extra Load M+S	3a) 5) 7)
HA	9,5 J x 19 H2 ET52	285/30 R 19 98V Extra Load M+S	3a) 5) 7)

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen




- 1) Nicht zulässig für E63 AMG / E63 AMG 4MATIC (Baumuster 212074 / 212075 / 212076 / 212077 / 212092 / 212274 / 212275 / 212276 / 212277 / 212292)
- 2) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb (4MATIC)
- 3) Nur zulässig für E63 AMG (Baumuster 212074 / 212075 / 212077 / 212274 / 212275 / 212277)
- 3a) Nur zulässig für E63 AMG / E63 AMG 4MATIC (Baumuster 212074 / 212075 / 212076 / 212077 / 212092 / 212274 / 212275 / 212276 / 212277 / 212292)
- 4) Nicht zulässig für E63 AMG mit Keramikbremse (Code B07)
- 5) Schneekettenmontage nicht zulässig
- 6) Montage von feingliedrigen Schneeketten möglich

Fortsetzung "Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen" siehe Seite 3

**Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen (Fortsetzung)**

- 7) Reifenfülldrücke siehe Punkt 4.
- 8) Für E63 AMG Kombi (Baumuster 212274 / 212275 / 212276 / 212277 / 212292) nur zulässig bis max. 220 km/h
- 9) Verwendung im Rahmen dieser Bescheinigung nur zulässig bei werkseitiger Ausrüstung (Code 664 bzw. 770).
Bei nachträglicher Ausrüstung ist das zugehörige TÜV-Gutachten zu beachten.
Gutachten abrufbar im Daimler Werkstatt-Informationssystem (WIS) unter OF40.10-P-1000-01C.
- 10) Nicht zulässig für E 220 CDI **Edition** (Baumuster 212 002 mit Code **P25**; Version KZCC?65; alleinige Serienbereifung 205/55 R 16)
- 11) Nicht zulässig für E 500 4MATIC (M 278) Limousine und Kombi (212091 / 212291)

3. Freigegebene AMG Leichtmetallräder

Design	Radgröße	Teilenummer	Bestellnummer ES2-Farbcode	Hinweise
	8,5 J x 18 H2 ET48	A 212 401 23 02	B6 603 1468	1) RS)
	9 J x 18 H2 ET54	A 212 401 24 02	B6 603 1469	1) RS)
	8,5 J x 18 H2 ET48	A 212 401 36 02	B6 603 1480	1) RS)
	9 J x 18 H2 ET54	A 212 401 37 02	B6 603 1481	1) RS)
	8,5 J x 18 H2 ET48	A 212 401 03 00	7X21 GLANZGEDREHT HIMALAY GREY	1) RS)
	9 J x 18 H2 ET54	A 212 401 04 00	7X23 GLANZGEDREHT SCHWARZ	1) RS)

Hinweise zu den Rädern siehe Seite 5

**3. Freigegebene AMG Leichtmetallräder (Fortsetzung)**

Design	Radgröße	Teilenummer	Bestellnummer ES2-Farbcode	Hinweise
	9 J x 18 H2 ET37	A 212 401 25 02	B6 603 1099	2) 3) 4) RS)
	9,5 J x 18 H2 ET52	A 212 401 26 02	B6 603 1100	2) 3) 4) RS)
	9 J x 18 H2 ET37	A 212 401 43 02	B6 603 0106	2) 3) 4) RS)
	9,5 J x 18 H2 ET52	A 212 401 44 02	B6 603 0107	2) 3) 4) RS)
	9 J x 19 H2 ET37	A 212 401 27 02	B6 603 1101	3a) RS)
	9,5 J x 19 H2 ET52	A 212 401 28 02	B6 603 1102	3a) RS)
	8,5 J x 19 H2 ET48	A 212 401 45 02	B6 603 1499	1) RS) glanzgedr./schwarz
			B6 603 1506	1) RS) glanzgedr./silber
	9,5 J x 19 H2 ET48	A 212 401 46 02	B6 603 1500	1) RS) glanzgedr./schwarz
			B6 603 1507	1) RS) glanzgedr./silber
	9 J x 19 H2 ET37	A 212 401 50 02	B6 603 1550	3a) RS) glanzgedr./himalaya grey
			B6 603 1556	3a) RS) glanzgedr./schwarz
			7X70 AUSSENHORN GLANZG.	3a) RS) himalaya grey
	9,5 J x 19 H2 ET52	A 212 401 51 02	B6 603 1551	3a) RS) glanzgedr./himalaya grey
			B6 603 1557	3a) RS) glanzgedr./schwarz
			7X70 AUSSENHORN GLANZG.	3a) RS) himalaya grey
	9 J x 19 H2 ET37	A 212 401 08 00	7X21 GLANZGEDREHT HIMALAY GREY	3a) RS)
	9,5 J x 19 H2 ET52	A 212 401 09 00		3a) RS)

Hinweise zu den Rädern siehe Seite 5



Hinweise zu den Rädern

- 1) Nicht zulässig für E63 AMG / E63 AMG 4MATIC (Baumuster 212074 / 212075 / 212076 / 212077 / 212092 / 212274 / 212275 / 212276 / 212277 / 212292)
 - 2) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb (4MATIC)
 - 3) Nur zulässig für E63 AMG (Baumuster 212074 / 212075 / 212077 / 212274 / 212275 / 212277)
 - 3a) Nur zulässig für E63 AMG / E63 AMG 4MATIC (Baumuster 212074 / 212075 / 212076 / 212077 / 212092 / 212274 / 212275 / 212276 / 212277 / 212292)
 - 4) Nicht zulässig für E63 AMG mit Keramikbremse (Code B07)
- RS) Radbefestigung mit serienmäßigen Kugelbundschrauben M14 x 1,5 **Schaftlänge 27 mm** (Daimler-interne Bezeichnung M14 x 1,5 x 30,7) ; **Anzugsmoment 130 Nm**

4. Reifenfülldrücke

Die auf dem jeweiligen serienmäßigen Luftdruckschild (siehe Tankklappe) angegebenen Reifenfülldrücke gelten weiter.

5. Winterbereifung

Sofern die für die Winterbereifung maximal zulässige Geschwindigkeit (210 km/h bzw. 240 km/h) niedriger ist als die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs, muss im Sichtbereich ein deutlicher Hinweis auf diese maximal zulässige Geschwindigkeit angebracht werden.

Die Bereifung 255/35 R 19 96V XL M+S ist als Rundumbereifung für E63 AMG Kombi (Baumuster 212274 / 212275 / 212276 / 212277 / 212292) nur bis max. 220 km/h zulässig.

Die Richtigkeit obiger Angaben wird bestätigt.

Mercedes-AMG GmbH

Homologation und Zertifizierung

Gerhard Schreiber

Andreas Grau

TÜV SÜD Auto Service GmbH

D-70794 Filderstadt

Benannt als Technischer Dienst durch: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

Registrier-Nr.: KBA-P 00100-10.



Dipl.-Ing. Lutterbeck

Ämtlich anerkannter Sachverständiger
für den Kraftfahrzeugverkehr