



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die G-Klasse (Baureihe 463)

Gültig ab EG-TG e1*96/79*0064*22 bis *37 Stand 13.09.2016

Tipp: Den Zertifizierungsstand Ihres Fahrzeugs finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld K, im CoC-Dokument oder in VEDOC

Auf den folgenden Seiten finden Sie die werkseitig freigegeben Rad-/Reifenkombinationen für die oben beschriebene Baureihe. Dieses Dokument gilt nur für Fahrzeuge bis zum oben genannten Zertifizierungsstand.

Prüfen Sie regelmäßig unter www.Mercedes-Benz.de die Aktualität. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Die in den Fahrzeugdokumenten (z.B.: CoC-Dokument, Zulassungsbescheinigung Teil I) angegebenen Rad-/Reifenkombinationen haben grundsätzlich Gültigkeit.

Sollten Ihnen diese Dokumente nicht vorliegen, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkaufsberater.

Alle Angaben beziehen sich ausschließlich auf Original Mercedes-Benz Räder in Verbindung mit unserem Markenzeichen und den im Anhang genannten Mercedes-Benz Teilenummern.

Werkseitige Montagevorschriften und Hinweise (u. a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten, sowie den Reifenfülldrücken) sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitseignung der Reifen müssen dabei den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Informationen darüber sind den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen oder bei einem unserer Mercedes-Benz Service-Betriebe zu erfragen.

Die Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Nachträgliche Änderungen und Umbauten werden nicht berücksichtigt.

Bitte beachten Sie dazu etwaige länderspezifischen Zulassungsrichtlinien bzw. Anforderungen.

Ergänzende Informationen zu diesem Thema erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Daimler AG

i.V. Weber

i.A. Biederer

Die ausgedruckte Version unterliegt nicht dem Änderungsdienst. Dieses Dokument ist gültig ab Veröffentlichungszeitpunkt im Internet.



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die G-Klasse (Baureihe 463)

Rad-/Reifenkombinationen 16"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 265/70 R16 112H 7,5Jx16H2 ET: 63	VA + HA 265/70 R16 112T 7,5Jx16H2 ET: 43
G 320 CDI /G 350 CDI 463.303 463.340 463.341	X 1)	-
G 350 BLUETEC 463.306 463.336 463.346	X 1)	-
G 500 463.247 463.248 463.254	X 1)	-
G 500 463.202 463.222 463.236	X 1), 2), 3)	-
G 500 463.234	-	X 1), 9)
G 350 d 463.342	-	X 1)
G 350 d 463.348	-	X 1), 9)

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die G-Klasse (Baureihe 463)

Rad-/Reifenkombinationen 18".1

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 265/60 R18 109H 7,5Jx18H2 ET: 63	VA + HA 265/60 R18 110V 7,5Jx18H2 ET: 63	VA + HA 265/60 R18 109H 7,5Jx18H2 ET: 43	VA + HA 265/60 R18 110V 7,5Jx18H2 ET: 43
G 320 CDI /G 350 CDI 463.303 463.340 463.341	X 1)	X 1)	X 1)	X 1)
G 350 BLUETEC 463.306 463.336 463.346	X 1)	X 1)	X 1), 6)	X 1), 6)
G 500 463.247 463.248 463.254	X 1), 5)	X 1), 5)	X 1), 5)	X 1), 5)
G 500 463.202 463.222 463.236	X 1), 4), 5)	X 1), 4), 5)	X 1), 4), 5), 6)	X 1), 4), 5), 6)

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die G-Klasse (Baureihe 463)

Rad-/Reifenkombinationen 18".2

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 265/60 R18 109H 7,5Jx18H2 ET: 43	VA + HA 265/60 R18 110H 7,5Jx18H2 ET: 43
G 500 463.234	X 1)	X 1)
G 350 d 463.348	X 1)	X 1)

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die G-Klasse (Baureihe 463)

Rad-/Reifenkombinationen 19"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 265/55 R19 109H M+S 9,5Jx19H2 ET: 50	VA + HA 275/55 R19 111V 9.5Jx19H2 ET: 50
G 500 463.234	X 7), 8)	X 7)
G 350 d 463.348	X 7), 8)	X 7)



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die G-Klasse (Baureihe 463)

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen:

1. Nur auf MB-LM-Rad.
2. Bei G 500 (463.236) nur mit EURO6 Abgaseinstufung.
3. Bei G 500 (463.202 und 463.222) nur mit EURO 4 Abgaseinstufung.
4. Bei G 500 (463.236) nicht möglich bei EURO6 Abgaseinstufung
5. Nicht möglich bei G 500 (463.236 und 463.248) in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
 - ZS6 (Sonderschutzaufbau Schutzklasse FB6)
 - ZS7 (Sonderschutzaufbau Schutzklasse FB7)
6. Nur freigegeben für G 500 (463.222, 463.236, 463.336, 463.346) ab EG-Typgenehmigung e1*96/79*0064*31 und nur in Verbindung mit folgendem SA-CODE:
 - PA5 (Sport-Paket)
7. Nur auf AMG-LM-Rad
8. Nur in Verbindung mit SA-CODE PA5 (Sportpaket) und nur auf AMG-LM-Rad.
9. Nur wenn werkseitig folgender SA-CODE verbaut ist:
 - I93 (Bereifung 265/70 R16 112T)

Anlage: Liste der werkseitig geprüften und freigegebenen Räder





Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die G-Klasse (Baureihe 463)

Teilenummern:

Felgengröße	A-Teilenummer
7 ½ J x 16H2 ET63	A 461 401 1002
7 ½ J x 16H2 ET63	A 463 401 0502
7 ½ J x 16H2 ET63	A 463 401 0702
7 ½ J x 16H2 ET63	A 463 401 0302
7 ½ J x 16 H2 ET43	A 463 401 23 00
7 ½ J x 18H2 ET63	A 463 401 0602
7 ½ J x 18H2 ET63	A 463 401 0902
7 ½ J x 18H2 ET63	A 463 401 1002
7 ½ J x 18H2 ET63	A 463 401 1102
7 ½ J x 18H2 ET63	A 463 401 1402
7 ½ J x 18H2 ET63	A 463 401 1502
7 ½ J x 18H2 ET63	A 463 401 1602
7 ½ J x 18H2 ET63	A 463 401 2202
7 ½ J x 18H2 ET63	A 463 401 2402
7 ½ J x 18H2 ET63	A 463 401 2802
7 ½ J x 18H2 ET43	A 463 401 1202
7 ½ J x 18H2 ET43	A 463 401 1702
7 ½ J x 18H2 ET43	A 463 401 1802
7 ½ J x 18H2 ET43	A 463 401 2302
7 ½ J x 18H2 ET43	A 463 401 2502
7 ½ J x 18H2 ET43	A 463 401 2902
9 ½ J x 19 H2 ET50	A 463 401 2102

