



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GLA-Klasse (Baureihe X156)

Gültig ab EG-TG e1*2001/116*0470*06 bis *16 Stand 24.06.2016

Tipp: Den Zertifizierungsstand Ihres Fahrzeugs finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld K, im CoC-Dokument oder in VEDOC

Auf den folgenden Seiten finden Sie die werkseitig freigegeben Rad-/Reifenkombinationen für die oben beschriebene Baureihe. Dieses Dokument gilt nur für Fahrzeuge bis zum oben genannten Zertifizierungsstand.

Prüfen Sie regelmäßig unter www.Mercedes-Benz.de die Aktualität. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Die in den Fahrzeugdokumenten (z.B.: CoC-Dokument, Zulassungsbescheinigung Teil I) angegebenen Rad-/Reifenkombinationen haben grundsätzlich Gültigkeit.

Sollten Ihnen diese Dokumente nicht vorliegen, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkaufsberater.

Alle Angaben beziehen sich ausschließlich auf Original Mercedes-Benz Räder in Verbindung mit unserem Markenzeichen und den im Anhang genannten Mercedes-Benz Teilenummern.

Werkseitige Montagevorschriften und Hinweise (u. a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten, sowie den Reifenfülldrücken) sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitseignung der Reifen müssen dabei den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Informationen darüber sind den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen oder bei einem unserer Mercedes-Benz Service-Betriebe zu erfragen.

Die Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Nachträgliche Änderungen und Umbauten werden nicht berücksichtigt.

Bitte beachten Sie dazu etwaige länderspezifischen Zulassungsrichtlinien bzw. Anforderungen.

Ergänzende Informationen zu diesem Thema erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Daimler AG

i.V. Krug

i.A. Biederer

Die ausgedruckte Version unterliegt nicht dem Änderungsdienst. Dieses Dokument ist gültig ab Veröffentlichungszeitpunkt im Internet.

Daimler AG, Stuttgart, Germany
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brünnger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
71059 Sindelfingen
Telefon/Phone +49 70 31 90-0
Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GLA-Klasse (Baureihe X156)

Rad-/Reifenkombinationen 17"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 215/60 R17 96V 6.5Jx17H2 ET: 38
GLA 180 156942	X
GLA 180 d 156912	X
GLA 200 156943	X
GLA 200 d 156908	X
GLA 200 d 4MATIC 156902	X
GLA 220 d 156903	X
GLA 220 d 4MATIC 156905	X
GLA 250 156944	X
GLA 250 4MATIC 156946	X

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
 Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
 Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GLA-Klasse (Baureihe X156)

Rad-/Reifenkombinationen 18"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 215/55 R18 95H XL M+S 6.5Jx18H2 ET: 38	VA + HA 235/50 R18 97V 7Jx18H2 ET: 46
GLA 180 156942	X 2)	X 1)
GLA 180 d 156912	X 2)	X 1)
GLA 200 156943	X 2)	X 1)
GLA 200 d 156908	X 2)	X 1)
GLA 200 d 4MATIC 156902	X 2)	X 1)
GLA 220 d 156903	X 2)	X 1)
GLA 220 d 4MATIC 156905	X 2)	X 1)
GLA 250 156944	X 2)	X 1)
GLA 250 4MATIC 156946	X 2)	X 1)

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
 Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
 Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GLA-Klasse (Baureihe X156)

Rad-/Reifenkombinationen 19"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 235/45 R19 95V 8Jx19H2 ET: 43,5
GLA 180 156942	X 1)
GLA 180 d 156912	X 1)
GLA 200 156943	X 1)
GLA 200 d 156908	X 1)
GLA 200 d 4MATIC 156902	X 1)
GLA 220 d 156903	X 1)
GLA 220 d 4MATIC 156905	X 1)
GLA 250 156944	X 1)
GLA 250 4MATIC 156946	X 1)

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
 Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
 Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GLA-Klasse (Baureihe X156)

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen:

1. Kein Schneekettenbetrieb zulässig.
2. Nur als M+S Bereifung zulässig.

Anlage: Liste der werkseitig geprüften und freigegebenen Räder



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GLA-Klasse (Baureihe X156)

Teilenummern:

Felgenreöße	A-Teilenummer
6,5 J x 17 ET 38	A15640117007X45
6,5 J x 17 ET 38	A1564000000
6,5 J x 17 ET 38	A15640118007X45
6,5 J x 18 ET 38	A15640119007X45
7 J x 18 ET 46	A15640102007X45
7 J x 18 ET 46	A15640113007X45
7 J x 18 ET 46	A15640101027X45
7 J x 18 ET 46	A15640101007X23
7 J x 18 ET 46	A15640105007X21
7 J x 18 ET 46	A15640127007X23
8 J x 19 ET 43,5	A15640128007X72
8 J x 19 ET 43,5	A15640104007X45
8 J x 19 ET 43,5	A15640128007X21
8 J x 19 ET 43,5	A15640104007X23
8 J x 19 ET 43,5	A15640106007X23
8 J x 19 ET 43,5	A15640124007X21
8 J x 19 ET 43,5	A15640106007X72
8 J x 19 ET 43,5	A15640104009Y22
8 J x 19 ET 43,5	A15640103027X45
8 J x 19 ET 43,5	A15640106007X21
8 J x 19 ET 43,5	A15640103007X44
8 J x 19 ET 43,5	A15640126007X36
8 J x 19 ET 43,5	A15640107007X21