

W 166 MOPF

E/BP2Z / GS

21.09.2016

Herstellerbescheinigung
für GLE-Klasse (Fahrzeugtyp 166 bzw. 166 AMG)
Fahrzeuge ab Modelljahr 2016 (ab Modellpflege)

Die unter Punkt 2. aufgeführten Rad-/Reifenkombinationen entsprechen hinsichtlich ihres Anbaus an den unter Punkt 1. aufgeführten Kraftfahrzeugen den Anforderungen der

Verordnung (EU) Nr. 458/2011 über die „Montage von Reifen“.

Daher ist eine Begutachtung bzw. eine Änderungsabnahme durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einen Prüfenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere nicht erforderlich.

Dies gilt unter der Voraussetzung, dass die verwendeten Reifen gemäß der ECE- Regelung 30 bauartgenehmigt sind. Dies ist erkenntlich am entsprechenden Prüfzeichen auf der Reifenseitenwand, das mit aus einem "E" und Landeskennzahl im Kreis besteht und dem die Genehmigungsnummer folgt.

Alle Angaben beziehen sich auf den ansonsten serienmäßigen Zustand des Fahrzeugs in Verbindung mit Rädern, die mit dem Mercedes-Benz Markenzeichen  und dem AMG-Firmenlogo  bzw.  gekennzeichnet sind.

Die Richtigkeit obiger Angaben wird bestätigt.

Mercedes-AMG GmbH
Homologation und Zertifizierung



Gerhard Schreiber



Andreas Grau

TÜV SÜD Auto Service GmbH
D-70794 Filderstadt
Benannt als Technischer Dienst durch: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)
Registrier-Nr.: KBA-P 00100-10.




Dipl.-Ing. Lutterbeck
Amtlich anerkannter Sachverständiger
für den Kraftfahrzeugverkehr

Anlage:

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen und freigegebene Räder





**Anlage zur
Herstellerbescheinigung vom 21.09.2016
für GLE-Klasse (Fahrzeugtyp 166 bzw. 166 AMG)
Fahrzeuge ab Modelljahr 2016 (ab Modellpflege)**

1. Verwendungsbereich

Genehmigungsstand: *)	EG-Typgenehmigung	e1*2007/46*0598 Erweiterung 16 bis 20 bzw. e1*2007/46*0826 Erweiterung 07 bis 10
-----------------------	-------------------	---

Handelsbezeichnung	Baumuster **)	Handelsbezeichnung	Baumuster **)
GLE 250 d	166006	GLE 250 d 4MATIC	166004
GLE 320 4MATIC	166062	GLE 350 d 4MATIC	166024
GLE 400 4MATIC	166056	GLE 450 AMG Sport 4MATIC AMG GLE 43 4MATIC	166064
GLE 500 4MATIC	166073	AMG GLE 63	166074
GLE 500 e 4MATIC	166063	AMG GLE 63 S	166075

*) Angaben zum Genehmigungsstand siehe Zulassungsbescheinigung Teil I Feld "K"

) 4. bis 9. Stelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer z.B.: WDC **166075 1A123456

2. Zulässige Rad-/Reifenkombinationen auf AMG Leichtmetallrädern

Achse	Radgröße	Reifengröße	Hinweise
VA	8,5 J x 19 H2 ET59	255/50 R 19 103W	1) 2) 6)
HA	8,5 J x 19 H2 ET59	255/50 R 19 103W	1) 2) 6)
VA	8,5 J x 19 H2 ET59	255/50 R 19 103H M+S	1) 2) 6)
HA	8,5 J x 19 H2 ET59	255/50 R 19 103H M+S	1) 2) 6)
VA	8,5 J x 20 H2 ET52	255/45 R 20 105V M+S Extra Load	3) 6)
HA	8,5 J x 20 H2 ET52	255/45 R 20 105V M+S Extra Load	3) 7)
VA	9 J x 20 H2 ET57	255/45 R 20 105V M+S Extra Load	1a) 2) 6)
HA	9 J x 20 H2 ET57	255/45 R 20 105V M+S Extra Load	1a) 2) 8)
VA	9 J x 20 H2 ET57	265/45 R 20 104Y	1a) 2) 6)
HA	9 J x 20 H2 ET57	265/45 R 20 104Y	1a) 2) 6)

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen siehe Seite 2

**2. Zulässige Rad-/Reifenkombinationen auf AMG Leichtmetallrädern (Fortsetzung)**

Achse	Radgröße	Reifengröße	Hinweise
VA	9 J x 20 H2 ET31	265/45 ZR 20 108Y Extra Load	4) 6)
HA	9 J x 20 H2 ET31	265/45 ZR 20 108Y Extra Load	4) 6)
VA	9 J x 20 H2 ET41	255/45 R 20 105V M+S Extra Load	4) 6)
HA	9 J x 20 H2 ET41	255/45 R 20 105V M+S Extra Load	4) 8)
VA	9 J x 21 H2 ET53	265/40 R 21 105Y Extra Load	1a) 2) 5) 6)
HA	9 J x 21 H2 ET53	265/40 R 21 105Y Extra Load	1a) 2) 5) 6)
VA	9 J x 21 H2 ET53,5	265/40 R 21 105Y Extra Load	2) 5) 6)
HA	9 J x 21 H2 ET53,5	265/40 R 21 105Y Extra Load	2) 5) 6)
VA	10 J x 21 H2 ET46	295/35 ZR 21 107Y Extra Load	4) 6)
HA	10 J x 21 H2 ET46	295/35 ZR 21 107Y Extra Load	4) 6)
VA	10 J x 21 H2 ET46	295/35 R 21 107V M+S Extra Load	4) 6)
HA	10 J x 21 H2 ET46	295/35 R 21 107V M+S Extra Load	4) 6)

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen

- 1) Nicht zulässig für GLE 450 AMG Sport 4MATIC / AMG GLE 43 4MATIC (Baumuster 166064)
- 1a) Nicht zulässig für GLE 450 AMG Sport 4MATIC / AMG GLE 43 4MATIC (Baumuster 166064) mit verstärkter Bremsanlage (Code U29)
- 2) Nicht zulässig für AMG GLE 63 / AMG GLE 63S (Baumuster 166074, 166075)
- 3) Nur zulässig für GLE 450 AMG Sport 4MATIC / AMG GLE 43 4MATIC (Baumuster 166064)
- 4) Nur zulässig für AMG GLE 63 / AMG GLE 63S (Baumuster 166074, 166075)
- 5) Nur zulässig für Fahrzeuge mit Luftfederung (Code 489)
- 6) Schneekettenmontage nicht zulässig
- 7) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten möglich (z.B. B6 755 0106)
- 8) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten möglich (z.B. B6 755 0034)

3. Freigegebene AMG Leichtmetallräder

Design	Radgröße	Teilenummer	ES2-Code	Hinweise
	8,5 J x 19 H2 ET59	A 166 401 19 02	7X25 GLANZGEDREHT SILBER	1) 2) RS)

Hinweise zu den Rädern siehe Seite 5

**3. Freigegebene AMG Leichtmetallräder (Fortsetzung)**

Design	Radgröße	Teilenummer	ES2-Code	Hinweise
	8,5 J x 20 H2 ET52	A 166 401 00 00	7X21 GLANZGEDREHT HIMALAYA GREY	3) RS)
	9 J x 20 H2 ET57	A 166 401 20 02	7X21 GLANZGEDREHT HIMALAYA GREY 7X23 GLANZGEDREHT SCHWARZ 7X25 GLANZGEDREHT SILBER	1a) 2) RS)
	9 J x 20 H2 ET31	A 166 401 27 00	7X21 GLANZGEDREHT HIMALAYA GREY	4) RS)
	9 J x 20 H2 ET41	A 166 401 22 02	7X21 GLANZGEDREHT HIMALAYA GREY	4) RS)
	9 J x 21 H2 ET53	A 166 401 24 02	7X23 GLANZGEDREHT SCHWARZ	1a) 2) 5) RS)
	10 J x 21 H2 ET46	A 166 401 14 00	7X21 GLANZGEDREHT HIMALAYA GREY 7X71 AUSSENORN GLANZGEDREHT SCHWARZ MATT	4) RS)

Hinweise zu den Rädern siehe Seite 5

**3. Freigegebene AMG Leichtmetallräder (Fortsetzung)**

Design	Radgröße	Teilenummer	ES2-Code	Hinweise
	9 J x 21 H2 ET53	A 166 401 21 02	7X21 GLANZGEDREHT HIMALAYA GREY	1a) 2) 5) RS)
	9 J x 21 H2 ET53,5	A 166 401 37 00	7X23 GLANZGEDREHT SCHWARZ 7X25 GLANZGEDREHT SILBER	2) 5) RS)
	10 J x 21 H2 ET46	A 166 401 25 02	7X21 GLANZGEDREHT HIMALAYA GREY 7X23 GLANZGEDREHT SCHWARZ 7X25 GLANZGEDREHT SILBER	4) RS)
	10 J x 21 H2 ET46	A 166 401 26 02	7X21 GLANZGEDREHT HIMALAYA GREY	4) RS)
	10 J x 21 H2 ET46	A 166 401 28 00	7X21 GLANZGEDREHT HIMALAYA GREY 7X71 AUSSENORN GLANZGEDREHT SCHWARZ MATT	4) RS)
	10 J x 21 H2 ET46	A 166 401 32 00	7X21 GLANZGEDREHT HIMALAYA GREY	4) RS)

Hinweise zu den Rädern siehe Seite 5



Hinweise zu den Rädern

- 1) Nicht zulässig für GLE 450 AMG Sport 4MATIC / AMG GLE 43 4MATIC (Baumuster 166064)
- 1a) Nicht zulässig für GLE 450 AMG Sport 4MATIC / AMG GLE 43 4MATIC (Baumuster 166064) mit verstärkter Bremsanlage (Code U29)
- 2) Nicht zulässig für AMG GLE 63 / AMG GLE 63S (Baumuster 166074, 166075)
- 3) Nur zulässig für GLE 450 AMG Sport 4MATIC / AMG GLE 43 4MATIC (Baumuster 166064)
- 4) Nur zulässig für AMG GLE 63 / AMG GLE 63S (Baumuster 166074, 166075)
- 5) Nur zulässig für Fahrzeuge mit Luftfederung (Code 489)
- RS) Radbefestigung mit Kugelbundschrauben M14 x 1,5 Schaftlänge 45 mm; Anzugsmoment **150 Nm**

4. Reifenfülldrücke

Die jeweils serienmäßigen Reifenfülldrücke (siehe Reifendruckschild in der Tankklappe) gelten für alle Baumuster unverändert weiter.

5. Winterbereifung

Sofern die für die Winterbereifung maximal zulässige Geschwindigkeit (210 km/h bzw. 240 km/h) niedriger ist als die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs, muss im Sichtbereich ein deutlicher Hinweis auf diese jeweils maximal zulässige Geschwindigkeit angebracht werden.

Bei Verwendung von Reifen mit Geschwindigkeitskennbuchstabe "V" sind die Tragfähigkeitsabschläge bei Geschwindigkeiten über 210 km/h zu beachten (entfällt für AMG-Fahrzeuge).

Die Richtigkeit obiger Angaben wird bestätigt.

Mercedes-AMG GmbH

Homologation und Zertifizierung

Gerhard Schreiber

Andreas Grau

TÜV SÜD Auto Service GmbH

D-70794 Filderstadt

Benannt als Technischer Dienst durch: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

Registrier-Nr.: KBA-P 00100-10.



Dipl.-Ing. Lutterbeck

Amtlich anerkannter Sachverständiger
für den Kraftfahrzeugverkehr