




Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für S-Klasse (Baureihe 221)

Variante 1		Variante 2		Variante 3			
S 250 CDI	(221.003/103)	S 600	(221.176)	S 320 CDI 4MATIC	(221.080/180)		
S 280 / S 300	(221.054/154)			S 350 4MATIC	(221.082/182)		
S 320 CDI / S 350 CDI	(221.022/122)			S 350 4MATIC	(221.087/187)		
S 350	(221.056/156)			S 350 CDI MATIC	(221.080/180)		
S 350	(221.057/157)			S 350 BLUETEC 4MATIC	(221.083/183)		
S 350 BLUETEC	(221.026/126)			S 450 4MATIC	(221.084/184)		
S 400 HYBRID	(221.095/195)			S 500 4MATIC	(221.086/186)		
S 420 CDI / S 450 CDI	(221.028/128)			S 500 4MATIC ⁴⁾	(221.094/194)		
S 450	(221.070/170)						
S 500	(221.071/171)						
S 500 ⁴⁾	(221.073/173)						
Datum: 14.08.2014				Stand: e1*2001/116*0335*20			

Seitens des Fahrzeugherstellers bestehen keine technischen Bedenken gegen die wahlweise Verwendung der unten aufgelisteten Rad-/Reifenkombinationen. Diese Angaben gelten nur in Verbindung mit Original Mercedes-Benz-Rädern mit unserem Markenzeichen  und den im Anhang genannten Teile-Nummern. Die werkseitigen Montagevorschriften und Hinweise (u. a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten) sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitsindex der Reifen müssen den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Alle Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Ergänzende Informationen erhalten Sie bei allen Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Reifengröße	Felgenreöße	Montageort	Varianten	Hinweise
235/55 R 17	8 J x 17 H2 ET43	VA und HA	• 1 • 3	1)
255/45 R 18	8 ½ J x 18 H2 ET43	VA und HA	• 1 • 2 • 3	1) 1)3) 1)
255/45 R 18	8 ½ J x 18 H2 ET43	VA	• 1 • 2	1)2) 1)2)
275/45 R 18	9 ½ J x 18 H2 ET43	HA	• 1 • 2 • 3	1) 1)3) 1)
255/40 R 19	8 ½ J x 19 H2 ET43	VA und HA	• 1 • 2	1)2) 1)2)
255/40 R 19	8 ½ J x 19 H2 ET43	VA	• 1 • 2	1)2) 1)2)
275/40 R 19	9 ½ J x 19 H2 ET43	HA	• 1 • 2	1)2) 1)2)
255/35 R 20	8 ½ J x 20 H2 ET43	VA und HA	• 3	1)
255/35 R 20	8 ½ J x 20 H2 ET43	VA	• 1 • 2	1)2) 1)2)
275/35 R 20	9 ½ J x 20 H2 ET43	HA	• 1 • 2	1)2) 1)2)



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für S-Klasse (Baureihe 221)

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen:

- 1) Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil I bzw. des Fahrzeugscheines ist nicht erforderlich.
- 2) Kein Schneekettenbetrieb.
- 3) Nur als M+S Bereifung möglich.
- 4) Ab EG-Genehmigungsnummer: e1*2001/116*0335*13, keine 17" Zoll Bereifung mehr möglich (siehe Feld K. Zulassungsbescheinigung Teil I).


Hinweis: Bei Verwendung einer AMG-Bereifung, zusätzlich auf Einschränkungen und Maßnahmen nach AMG-Dokumentation achten.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten grundsätzlich die in den Fahrzeugdokumenten (CoC-Papier) angegebenen Rad-/Reifenkombinationen.

Tipp: Informationen zur EG-Genehmigungsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld K. oder im VeDoc unter dem Reiter: Zertifizierung.

Bitte prüfen Sie regelmäßig unter www.Mercedes-Benz.de die Aktualität dieses Dokumentes. Den jeweiligen Stand des Dokumentes finden Sie auf der ersten Seite. Gültigkeit immer bis zu dem genannten Typgenehmigungsnachtrag. Sollten Sie Daten für ein Fahrzeug mit höherem Nachtrag benötigen, sind die Daten gesondert abzufragen.

Daimler AG


i.v. Bogun
Bogun


i.H.R. Biederer
Biederer

Anlage: Liste der werkseitig geprüften und freigegebenen Räder



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für S-Klasse (Baureihe 221)

Teilenummern:

Felgenreöße	A-Teilenummer	Felgenreöße	A-Teilenummer
8 J x 17 H2 ET43	A 221 401 0302	9 1/2 J x 19 H2 ET43	A 221 400 0402
8 J x 17 H2 ET43	A 221 401 0702	9 1/2 J x 19 H2 ET43	A 216 401 1002
8 J x 17 H2 ET43	A 221 401 7602	9 1/2 J x 19 H2 ET43	A 221 401 2302
8 J x 17 H2 ET43	A 221 401 0202	9 1/2 J x 19 H2 ET43	A 221 401 2702

8 1/2 J x 18 H2 ET43	A 216 401 0502	9 1/2 J x 19 H2 ET43	A 221 401 5702
8 1/2 J x 18 H2 ET43	A 221 401 0502	9 1/2 J x 19 H2 ET43	A 221 401 6102
8 1/2 J x 18 H2 ET43	A 216 401 0702	9 1/2 J x 19 H2 ET43	A 221 401 6702
8 1/2 J x 18 H2 ET43	A 221 401 0802	9 1/2 J x 19 H2 ET43	A 221 401 6902
8 1/2 J x 18 H2 ET43	A 221 401 3502	9 1/2 J x 19 H2 ET43	A 221 401 7302
8 1/2 J x 18 H2 ET43	A 221 401 3502	9 1/2 J x 19 H2 ET43	A 221 401 5902
8 1/2 J x 18 H2 ET43	A 221 401 4702	9 1/2 J x 19 H2 ET43	A 221 401 1802
8 1/2 J x 18 H2 ET43	A 221 401 5102	9 1/2 J x 19 H2 ET43	A 221 401 1702
8 1/2 J x 18 H2 ET43	A 221 401 5202	-----	
8 1/2 J x 18 H2 ET43	A 221 401 5402	8 1/2 J x 20 H2 ET43	A 216 401 0302
8 1/2 J x 18 H2 ET43	A 221 401 7002	8 1/2 J x 20 H2 ET43	A 221 401 2402
8 1/2 J x 18 H2 ET43	A 221 401 7402	8 1/2 J x 20 H2 ET43	A 221 401 3102
8 1/2 J x 18 H2 ET43	A 216 401 0102	8 1/2 J x 20 H2 ET43	A 221 401 3302
8 1/2 J x 18 H2 ET43	A 221 401 1902	8 1/2 J x 20 H2 ET43	A 221 401 4902
8 1/2 J x 18 H2 ET43	A 221 401 2102	8 1/2 J x 20 H2 ET43	A 221 401 6202

9 1/2 J x 18 H2 ET43	A 216 401 0202	8 1/2 J x 20 H2 ET43	A 221 401 6402
9 1/2 J x 18 H2 ET43	A 216 401 0602	9 1/2 J x 20 H2 ET43	A 216 401 0402
9 1/2 J x 18 H2 ET43	A 221 401 0602	9 1/2 J x 20 H2 ET43	A 221 401 2502
9 1/2 J x 18 H2 ET43	A 216 401 0802	9 1/2 J x 20 H2 ET43	A 221 401 3202
9 1/2 J x 18 H2 ET43	A 221 401 1302	9 1/2 J x 20 H2 ET43	A 221 401 3402
9 1/2 J x 18 H2 ET43	A 221 401 4802	9 1/2 J x 20 H2 ET43	A 221 401 5002
9 1/2 J x 18 H2 ET43	A 221 401 5302	9 1/2 J x 20 H2 ET43	A 221 401 6302
9 1/2 J x 18 H2 ET43	A 221 401 5502	9 1/2 J x 20 H2 ET43	A 221 401 6502
9 1/2 J x 18 H2 ET43	A 221 401 7102	-----	
9 1/2 J x 18 H2 ET43	A 221 401 7502		
9 1/2 J x 18 H2 ET43	A 221 401 1502		

8 1/2 J x 19 H2 ET43	A 221 400 0302		
8 1/2 J x 19 H2 ET43	A 216 401 0902		
8 1/2 J x 19 H2 ET43	A 221 401 2202		
8 1/2 J x 19 H2 ET43	A 221 401 2602		
8 1/2 J x 19 H2 ET43	A 221 401 5602		
8 1/2 J x 19 H2 ET43	A 221 401 6002		
8 1/2 J x 19 H2 ET43	A 221 401 6602		
8 1/2 J x 19 H2 ET43	A 212 401 6802		
8 1/2 J x 19 H2 ET43	A 221 401 7202		
8 1/2 J x 19 H2 ET43	A 221 401 5802		
8 1/2 J x 19 H2 ET43	A 221 401 1602		
8 1/2 J x 19 H2 ET43	A 221 401 2002		

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registriergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
 Hubertus Troska, Christine Hohmann-Dennhardt, Willfried Porth, Andreas Renschler, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 70 31 90 -51 99
www.daimler.com
www.daimler.mobi