



Mercedes-Benz

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die Kombilimousine (Baureihe 5200, Fahrzeugtyp MBEAMC)

Gültig ab EG-TG e1*2018/858*00593*00

Stand 23.07.2026

Tipp: Den Zertifizierungsstand Ihres Fahrzeugs finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld K, im CoC-Dokument oder in VEDOC

Auf den folgenden Seiten finden Sie die werkseitig freigegeben Rad-/Reifenkombinationen für die oben beschriebene Baureihe. Dieses Dokument gilt nur für Fahrzeuge bis zum oben genannten Zertifizierungsstand.

Prüfen Sie regelmäßig unter www.Mercedes-Benz.de die Aktualität. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Die in den Fahrzeugdokumenten (z.B.: CoC-Dokument, Zulassungsbescheinigung Teil I) angegebenen Rad-/Reifenkombinationen haben grundsätzlich Gültigkeit.

Sollten Ihnen diese Dokumente nicht vorliegen, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkaufsberater.

Alle Angaben beziehen sich ausschließlich auf Original Mercedes-Benz Räder in Verbindung mit unserem Markenzeichen und den im Anhang genannten Mercedes-Benz Teilenummern.

Werkseitige Montagevorschriften und Hinweise (u. a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdreh-momenten, Schneekettenbetrieb, sowie Reifenfülldrücken) sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitseignung der Reifen müssen dabei den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Informationen darüber sind den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen oder bei einem unserer Mercedes-Benz Service-Betriebe zu erfragen.

Die Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Nachträgliche Änderungen und Umbauten werden nicht berücksichtigt.

Bitte beachten Sie dazu etwaige länderspezifischen Zulassungsrichtlinien bzw. Anforderungen.

Mercedes-Benz AG | 71 059 Sindelfingen | T/P +49 711 17 0 | T/F +49 711 17 2 22 44 | dialog@mercedes-benz.com | www.mercedes-benz.com

Mercedes-Benz AG, Stuttgart, Germany / Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB - Nr./Commercial Register No. : 762873 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Bernd Pischetsrieder
Vorstand/Board of Management: Ola Källenius, Vorsitzender/Chairman; Jörg Burzer, Renata Jungo Brüngger, Sabine Kohleisen, Markus Schäfer, Britta Seeger, Hubertus Troska, Harald Wilhelm



Mercedes-Benz

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die Kombilimousine (Baureihe 5200, Fahrzeugtyp MBEAMC)

Ergänzende Informationen zu diesem Thema erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Mercedes-Benz AG

Die ausgedruckte Version unterliegt nicht dem Änderungsdienst. Dieses Dokument ist gültig ab Veröffentlichungszeitpunkt im Internet.



Mercedes-Benz

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die Kombilimousine (Baureihe 5200, Fahrzeugtyp MBEAMC)

Rad-/Reifenkombinationen 18"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 215/60 R18 102H XL M+S 7Jx18 ET: 25,6 HA 235/55 R18 104H XL M+S 8Jx18 ET: 53,6	VA 215/60 R18 102W XL 7Jx18 ET: 25,6 HA 235/55 R18 104W XL 8Jx18 ET: 53,6
C 400 4MATIC electric 520032	Δ	X



Mercedes-Benz

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die Kombilimousine (Baureihe 5200, Fahrzeugtyp MBEAMC)

Rad-/Reifenkombinationen 19"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 235/50 R19 103H XL M+S 8Jx19 ET: 38,1 HA 255/45 R19 104H XL M+S 9Jx19 ET: 58,6	VA 235/50 R19 103H XL M+S 8Jx19 ET: 38,2 HA 255/45 R19 104H XL M+S 9Jx19 ET: 58,7	VA 235/50 R19 103W XL 8Jx19 ET: 38,1 HA 255/45 R19 104W XL 9Jx19 ET: 58,6	VA 235/50 R19 103W XL 8Jx19 ET: 38,2 HA 255/45 R19 104W XL 9Jx19 ET: 58,7
C 400 4MATIC electric 520032	Δ	Δ	X	X



Mercedes-Benz

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die Kombilimousine (Baureihe 5200, Fahrzeugtyp MBEAMC)

Rad-/Reifenkombinationen 20"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 235/45 R20 100W XL 8Jx20 ET: 30,6 HA 255/40 R20 101W XL 9Jx20 ET: 58,6	VA 245/45 R20 103Y XL 8 1/2Jx20 ET: 37,1 HA 265/40 R20 104Y XL 9 1/2Jx20 ET: 64,6
C 400 4MATIC electric 520032	X	X 1)



Mercedes-Benz

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die Kombilimousine (Baureihe 5200, Fahrzeugtyp MBEAMC)

Allgemeine Hinweise

- werkseitig nicht freigegeben
- Δ werkseitig lieferbare M+S-Bereifung
- X werkseitig freigegebene Bereifung. Nach §36 StVZO auch als M+S-Bereifung mit abweichender Geschwindigkeitskennung zulässig

Einfließend seit 2019 hat sich die Angabe der Felgendimensionen geändert. Die Bezeichnung „H2“ ist entfallen.

Beispiel: aus 8J x 19 H2 ET 38 wurde 8J x 19 ET38. Diese Änderung hat keinen Einfluss den Bauzustand der Felge.

Für alle Reifen: Reifenklasse C1

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen:

1. Nur in Verbindung mit dem SA-CODE zulässig:
 - 489 (Airmatic Dual Control/Air Suspension Semi-active)

Anlage: Liste der werkseitig geprüften und freigegebenen Räder



Mercedes-Benz

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die Kombilimousine (Baureihe 5200, Fahrzeugtyp MBEAMC)

Teilenummern: